

序号	物资名称	技术参数	单位	数量	上限单价 (元)	上限合价 (元)
1	UPS主机	<p>品牌: SANTAK 规格型号: C1KS</p> <p>基本参数</p> <p>UPS类型 在线式</p> <p>额定容量 1KVA</p> <p>输入输出</p> <p>输入电压范围 115--300V</p> <p>输入频率范围 软件可调: 40--60 Hz</p> <p>输出电压范围 220 (1±2%) V</p> <p>输出频率范围 与输入同步 (市电模式), 当市电频率超出 (46~54)Hz范围时, 输出频率为50×(1±0.2%)Hz</p> <p>输出电压波形 正弦波</p> <p>其它输出参数 转换时间: 0ms</p> <p>通信和管理</p> <p>过载能力 110-150%维持30秒钟后输出转为旁路, 150%以上维持300ms</p> <p>其它参数</p> <p>外观尺寸 400×145×220mm</p> <p>产品重量 7kg</p> <p>其它性能 外接电池标称电压: 36VDC; 操作温度: 0℃~40℃; 操作湿度: 20%~90%</p> <p>随机附件 外接电池连接线 x1</p> <p>用户手册 (光盘) x1</p> <p>简易安装操作指南1 张</p> <p>长效型 x1</p> <p>环保信息卡 x1</p>	台	45	1400	63000

2	4K高清数码相机	<p>品牌：索尼 规格型号：FDR-AX60(含三脚架) 总像素：约857万像素，动态有效像素：约829万像素(16:9)，静态有效像素：约829万像素(16:9)/约622万像素(4:3)，光学变焦：20倍，数码变焦倍数：250x*10倍，传感器类型：背照式Exmor R CMOS，传感器尺寸：1/2.5英寸，静态图像分辨率：动态模式：M：830万像素16:9(3840×2160)，S：210万像素16:9(1920×1080)，静态模式：L：1660万像素16:9(5440×3056)，1250万4:3(4080×3056)</p> <p>M：830万像素16:9(3840×2160)，620万像素4:3(2880×2160)S：210万像素16:9(1920×1080)，30万像素4:3(640×480)拍照功能描述 JPEG (DCF Ver. 2.0兼容, Exif Ver. 2.3兼容, MPP基线兼容)</p> <p>镜头描述：蔡司镜头 (Vario-Sonnar T*镜头) 滤镜尺寸：55mm光圈范围：F2.0-3.8防抖功能：支持光学防抖功能</p> <p>视频格式：XAVC S格式:MPEG4-AVC/H.264AVCHD格式ver.2.0兼容:MPEG4-AVC/H.264MP4:MPEG-4 AVC/H.264高清规格：4K 4096×2160分辨率：XAVC S 4K:3840×2160/25p, 24pXAVC S HD:1920×1080/50p, 25p, 24p AVCHD:1920×1080/50p (PS), 25p (FX, FH), 24p (FX, FH), 50i (FX, FH), 1440×1080/50i (HQ, LP)MP4:1280×720 25p码流：XAVC S 4K:约100Mbps AVCHD PS:约28Mbps/FX:约24Mbps/FH:约17Mbps/HQ约9Mbps/LP:约5Mbps MP4:约3Mbps 快门：自动快门速度：1/6-1/10000；标准快门速度：1/50-1/10000；快门速度(手动光圈)：1/25-1/10000；快门速度(手动快门)：1/6-1/10000；</p> <p>曝光补偿：自动(触摸屏)对焦方式：多区分割/点测光场景模式：自动，夜景，日落日出，烟火，风景，人像，聚光灯，海滩，雪景白平衡：自动/一键式/户外/室内</p> <p>LCD液晶屏：3.0英寸显示屏像素：92万像素屏幕特性：触摸屏，屏幕比例:16:9 最低照度：4K低照度模式:1.8 lux(1/25 快门速度)；HD低照度模式:1.2 lux(1/25 快门速度)麦克风：内置变焦麦克风扬声器：内置扬声器附加功能：NFC功能,WiFi无线链接 存储卡类型：SD卡,SDHC卡,SDXC卡存储容量：64G</p> <p>输入输出接口：麦克风输入接口,耳机接口,多功能微型USB端口,微型HDMI 电池：可重复充电电池,NP-FV70A外观：黑色尺寸：约73×80.5×173mm重量：约535g(仅机身),约625g(包含电池组件,记录介质)配件：电池,USB连接线(微型),AC适配器,HDMI线(微型),说明书,电源线</p>	台	1	8400	8400
---	----------	--	---	---	------	------

3	30米长管 空气呼吸器	<p>品牌：不限 执行标准：GB24161-2009 产品类型：立式 气瓶 数量：4 重量：70KG 单人使用时间：250min左右 报警压力： 5.5±0.5MPa 工作压力：30MPa 减压阀输入压力：≤30MPa 减压 阀输出压力：0.5-0.7MPa 安全膜片爆破压力：37-45MPa 动态吸 气阻力：≤500MPa 导管长度：中压管：30米，二个分支导管各 10米。产品特点：人性化设计，无需背负，手推式、更轻便、更 快捷，车身采用轻便不锈钢材料，安全耐用。4瓶独立供气，可 快速更换气瓶，从而实现长时工作。高压表：指示瓶内气压剩 余，中压表：指示中压导管中空气压力，检测供气系统是否正常 。主轴导管长达30米，另含二条10米长分支导管，可延伸至40- 50米仍可稳定输出，流畅呼吸。当气瓶压力低至4-6MPa时，会发 出高于90dB的报警声，提醒及时换气或撤离。</p>	套	1	9800	9800
---	----------------	---	---	---	------	------

81200