

桌椅采购项目清单

序号	产品名称/服务项目	产品技术指标/服务内容及工作要求	数量	品牌	单价(元)	小计(元)
1	椭圆形会议桌	<p>规格：整体尺寸长 8500*宽 4500mm 高 750mm，桌子宽度 700mm</p> <p>1. 基材：采用优质 E0 级高密度纤维板，长度和宽度偏差±2mm，密度≥0.78g/cm³，吸水厚度膨胀率≤5%，甲醛释放量≤0.124mg/m³，含水率≤8%，总挥发性有机化合物 TVOC≤25 μg/m³，防霉菌性能不低于 1 级，符合 GB/T 31765-2015《高密度纤维板》、GB/T 35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》、JC/T 2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》等标准。桌面厚度 60mm，共用桌腿厚度 80mm，两侧桌腿厚度 25mm，稳固承重。</p> <p>2. 饰面：采用天然实木皮，厚度≥0.8mm，含水率≤8%，甲醛释放量≤0.124mg/m³，总挥发性有机化合物 TVOC≤25 μg/m³，符合 GB/T 1931-2009《木材含水率测定方法》，GB/T 13010-2020《木材工业用单板》标准。</p> <p>3. 封边：采用优质天然实木封边条，封边条厚度≥2mm，含水率≤8%，提供封边条符合检验依据的检验报告：参照 QB/T4463-2013 检验项目包含而不同于：①外观要求；②甲醛释放量；③理化性能。</p> <p>4. 油漆：采用优质环保油漆，经过五底三面油漆工序，木纹纹理清晰，色泽均匀、光滑耐用；提供油漆的检验报告：符合 GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》、GB/T 6739-2006《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》标准，检验项目包括挥发性有机化合物(VOC)含量≤50g/L,可溶性重金属含量:可溶性镉(Cd)≤2mg/kg、可溶性铬(Cr)≤3mg/kg、可溶性汞(Hg)≤2mg/kg,多环芳烃总和含量≤10mg/kg,漆膜硬度 3H。</p> <p>5. 水性胶粘剂：选用优质环保胶，粘性强，久不分层，具有防水性、防潮性、耐油性、耐撞性等特点，提供水性胶粘剂检验报告：参照 GB 18583-2008 检验项目包含而不同于：①游离甲醛≤0.05g/kg；②甲苯+二甲苯未检出；③总挥发性有机物含量≤5g/L。</p> <p>6. 五金配件：采用优质五金配件，无锈蚀，具有足够的承载能力、耐腐蚀能力。</p> <p>7. 颜色：胡桃木色；</p> <p>8. 结构：二十四人位，每人位一个桌堂和一个小抽屉，2 张三入位+8 张两人位+2 张单人位连一起，共用桌腿。</p>	1 套	卓品	28560.00	28560.00
2	弧形长条桌	<p>规格：整体尺寸长 9800*宽 600mm 高 750mm</p> <p>1. 基材：采用优质 E0 级高密度纤维板，长度和宽度偏差±2mm，密度≥0.78g/cm³，吸水厚度膨胀率≤5%，甲醛释放量≤0.124mg/m³，含水率≤8%，总挥发性有机化合物 TVOC≤25 μg/m³，防霉菌性能不低于 1 级，符合 GB/T 31765-2015《高密度纤维板》、GB/T 35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》、JC/T 2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》等标准。共用桌腿厚度 80mm，两侧桌腿厚度 25mm，稳固承重。</p> <p>2. 饰面：采用天然实木皮，厚度≥0.8mm，含水率≤8%，甲醛释放量≤0.124mg/m³，总挥发性有机化合物 TVOC≤25 μg/m³，GB/T 1931-2009《木材含水率测定方法》，GB/T 13010-2020《木材工业用单板》标准。</p>	2 套	卓品	8920.00	17840.00



	<p>3. 封边：采用优质天然实木封边条，封边条厚度$\geq 2\text{mm}$，含水率$\leq 8\%$，提供封边条符合检验依据的检验报告：参照 QB/T4463-2013 检验项目包含而不同于：①外观要求；②甲醛释放量；③理化性能。</p> <p>4. 油漆：采用优质环保油漆，经过五底三面油漆工序，木纹纹理清晰，色泽均匀、光滑耐用；提供油漆的检验报告：符合 GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》、GB/T 6739-2006《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》标准，检验项目包括挥发性有机化合物(VOC)含量$\leq 50\text{g/L}$，可溶性重金属含量：可溶性镉(Cd)$\leq 2\text{mg/kg}$、可溶性铬(Cr)$\leq 3\text{mg/kg}$、可溶性汞(Hg)$\leq 2\text{mg/kg}$，多环芳烃总和含量$\leq 10\text{mg/kg}$，漆膜硬度 3H。</p> <p>5. 水性胶粘剂：选用优质环保胶，粘性强，久不分层，具有防水性、防潮性、耐油性、耐撞性等特点，提供水性胶粘剂检验报告：参照 GB 18583-2008 检验项目包含而不同于：①游离甲醛$\leq 0.05\text{g/kg}$；②甲苯+二甲苯未检出；③总挥发性有机物含量$\leq 5\text{g/L}$。</p> <p>6. 五金配件：采用优质五金配件，无锈蚀，具有足够的承载能力、耐腐蚀能力。</p> <p>7. 颜色：胡桃木色；</p> <p>8. 结构：十二人位，每人位一个桌堂和一个小抽屉，6张两人位长条桌连一起，共用桌腿。</p>					
3	会议椅	<p>规格：整体尺寸长 650mm*宽 760mm*高 1120mm，有扶手。</p> <p>1. 优质阻燃西皮，具有皮质细腻，光泽度好，透气性强，柔软而富于韧性，坐感舒适。</p> <p>2. 海绵采用 PU 成型发泡高密度阻燃海绵，用抽纱或丝绒覆面，表面有防腐化和防变形保护膜，座包密度：48kg/m^3，背包：45kg/m^3，软硬适中，耐久不变形，回弹力强。</p> <p>3. 椅架：优质橡胶木实木框架及扶手，榫卯结构，结构牢固，结实耐用，含水率$\leq 12\%$，并经防腐、防蛀处理，木质部分油漆采用环保油漆，经过五底三面油漆工序。</p> <p>4. 颜色：浅灰色。</p> <p>5. 采用国际标准优质配件，五金需要抗氧化处理牢固耐用。</p>	48 把	卓品	510.00	24480.00
报价合计（元）			70880.00 元			



- 注：1. 此表中的产品技术指标及要求、数量不得负偏离。
2. 此表中要求提供的检验报告，须在验收时提供加盖供应商公章的复印件，不提供或不符合要求取消成交资格并追究法律责任。
3. 供应商报价包含发票、运输、设备安装、调试及其他相关耗材等全部费用，采购人不再另行支付其他费用。
4. 以下为参考图片与效果图。

