

东北电力大学学生椅采购项目报价明细表

序号	名称	数量	单位	技术参数	单价（元）	小计（元）
1	学生椅	2461	把	颜色要求：椅架灰白色、座面、靠背绿色 椅面、靠背均采用中空吹塑成型，原材料用 HDPE 高密度环保聚乙烯（非再生塑料），靠板尺寸为 415mm 宽×260mm 高×30mm 厚（±10mm），座板尺寸为 420mm 宽×370mm×30mm 厚（±10mm），座椅板和座靠板均采用弧型设计，表面带有长条形透气孔，符合人体工程学，美观大方；椅架：主管采用 15mm×30mm×1.35mm 优质椭圆管经数控弯管机推弯成型；侧拉撑采用 15mm×30mm×1.2mm 优质椭圆管，主拉撑采用 20mm×20mm×1.2mm 优质方管。学习椅产品寿命符合 GB/T35607-2017 标准要求，学生座椅产品符合 GB/T4371-2012, GB/T24128-2018 标准要求。 产品需满足环保要求，满足国家、行业相关标准，并出具检验报告。 样图： 	67	164887



2	学生椅	522	把	1、椅面、靠背 1)椅面：规格尺寸 430mm*400mm*28mm（±3mm），材料：HDPE 高密度聚乙烯（非再生塑料），（中空吹塑工艺，经大型吹机一次成型）强度高，韧性好，新型，环保，颜色如图，可回收循环利用。外型根据人体工程学原理一次注塑而成，能耐 2T 汽车碾压，强韧而不脆裂，中间带有 7 条长 150mm*宽 5mm 长条孔，起增加强度并带有透气作用，长条孔两侧各带有 7 个直径 10mm 圆坑，起装饰作用，上部带有长 92mm*宽 41mm 椭圆形孔，方便拿放。整体弹性强，能有效缓解学生坐姿疲劳，表面采用磨砂处理，表面纹路清晰，美观大方，后侧带有 4 个 M6 螺母，与靠背一体成型，通过 4 根 M6 螺栓与靠背管紧固连接，结实耐用。 2)靠背：规格尺寸 430mm*380mm*30mm（±3mm），材料：HDPE 高密度聚乙烯（非再生塑料），（中空吹塑工艺，经大型吹机一次成型）强度高，韧性好，环保。外型根据人体工程学原理一次注塑而成，能耐 2T 汽车碾压，强韧而不脆裂，中间带有 7 条长 130mm*宽 5mm 长条孔，起增加强度并带有透气作用，长条孔两侧各带有 7 个直径 10mm 圆坑，起装饰作用。弹性强，能有效缓解学生坐姿疲劳，表面采用磨砂处理，表面纹路清晰，美观大方。后下侧带有 4 个 M6 螺母，与椅面一体成型，通过 4 根 M6 螺栓与靠背管紧固连接，结实耐用。 2、钢架体 1)靠背采用 15mm*30mm 椭圆钢管，喷涂前的壁厚为 1.2mm（±0.1mm） 2)椅腿采用 20mm*40mm 椭圆钢管，喷涂前的壁厚为 1.2mm（±0.1mm），两腿间设有 2 根横档，横档采用 20mm*40mm 椭圆钢管，喷塑前壁厚为 1.2mm（±0.1mm）。支撑钢管件不外露，防止学生刮伤 3、工艺要求 采用二氧化碳保护焊焊接，焊接部位满焊，无漏焊。无砂眼，表面平滑，达到国标焊接工艺标准与要求；表面进行磨光去刺、经除油、除锈、大型抛丸机处理后，再进行静电喷塑，高温固化，表面光滑。颜色如图。 4. 提供第三方专业检测机构出具的学生椅检验报告原件扫描件，符合 QB/T4071-2021、GB28481-2012、GB/T35607-2017 检验项目包含：①塑料椅面理化性能（耐污染、外观颜色变化评级、拉伸强度、断裂伸长率保持率）；②重金属未检出；③产品寿命；④	83	43326
---	-----	-----	---	--	----	-------



			可迁移元素未检出；⑤苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物均未检出；⑥金属件喷涂层表面理化性能（抗盐雾、抗冲击、附着力）。  样图：		
报价总计大写：贰拾万捌仟贰佰壹拾叁元					小写：208213.00 元

注：1. 此表中的产品技术指标及要求、数量不得负偏离。
2. 供应商报价时包含税费、人工、安装、调试、发票等所有费用。