





铁骑装备采购清单

序号	物品	图片	参数	数量	单价 (元)	金额 (元)	备注
1	战术腰封 (含电台套、工作包等)		战术腰封套装: 1. 整套含有外腰带, 甩棍快拔套, 催泪瓦斯快拔套, 手电快拔套, 文件包, 手铐包, 对讲机包, 水壶包, 便携挂扣, 组成。2. 甩棍套, 催泪瓦斯套, 手电套, 均采用塑钢材料注塑成型, 采用上下盖分体设计, 松紧带连接, 可以调节大小, 能适应市场所有公安专用装备, 产品都可以360度调整角度, 连接腰带的连接板采用侧面解锁, 操作方便。3. 文件包, 水壶包, 对讲机包采用尼龙材料制做。4. 外腰带采用纯尼龙材料制做, 内部夹有PE板, 整套硬度适中, 扣头采用金属扣头, 双保险结构, 表面带有警徽标志。	20	750	15000	
2	强光手电		1、超高硬度陶瓷珠攻击头设计, 硬度仅次于金刚石, 可轻松击碎钢化车窗玻璃; 2、多样化智能充电方式: 可进座充、车充或连接电脑进行充电; 3、内置保护电路可充式锂离子电池, 具有过充保护、过放保护、防短路功能; 4、可兼容普通5号和7号电池; 5、具备 4 格电量检测功能, 通过观察指示灯决定是否对手电进行充电; 6、微电脑控制 3 段式调光 (强光-弱光-爆闪), 大开关控制强光、弱光, 小开关实现爆闪; 7、防水、抗摔、防滚动结构; 8、攻击头设计。技术参数: 1、额定电压: 3.7V; 2、电池容量: $\geq 2900\text{mAh}$; 3、平均使用寿命: $\geq 10000\text{h}$; 4、电池使用寿命: ≥ 1000 次(循环); 5、外形尺寸: 约 $156\text{mm} \times 35\text{mm}$; 6、强光连续工作时间: ≥ 8 小时; 7、弱光连续工作时间: ≥ 16 小时; 8、重量: 约 180g ; 9、警示灯连续工作时间: 48小时以上; 10、手电筒1只、充电器2个、可充电锂电池、说明书、合格证; 11、质保期 ≥ 3 年 (电池不少于1年)	20	180	3600	
3	伸缩警棍		• 分类: ①便携型②基础型③加强型 • 材质: 铝合金+合金钢 • 规格: 便携型: 质量$\leq 290\text{g}$, 收回长度192mm, 伸展长度410mm, 握把外径26.5mm, 中管外径20.5mm, 前管外径16.0mm • 基础型: 质量$\leq 340\text{g}$, 收回长度224mm, 伸展长度508mm, 握把外径26.5mm, 中管外径20.5mm, 前管外径16.0mm • 加强型: 质量$\leq 560\text{g}$, 收回长度224mm, 伸展长度508mm, 握把外径26.5mm, 中管外径20.5mm, 前管外径16.0mm • 执行标准: 《GA886-2018公安单警装备伸缩警棍》	20	145	2900	基础性
4	催泪喷射器		1、执行标准: 《GA884-2018 公安单警装备 催泪喷射器》 2、外形尺寸: 高 176mm ($\pm 2\text{mm}$) 筒身最大外径: 39mm ($\pm 1\text{mm}$) 外罐外径: 37.5 ($\pm 0.5\text{mm}$) 观察窗尺寸: 宽 8mm ($\pm 1\text{mm}$)、高 80mm ($\pm 1\text{mm}$) 3、药剂: 70ml ($\pm 3\text{ml}$): 4、催泪剂: 合成辣椒素 5、喷射性能: 连续喷射: 喷射距离 $\geq 4\text{m}$, 有效喷射时间 $\geq 7\text{s}$, 完全喷射后剩余容量 $\leq 7\text{ml}$ 间断喷射: 喷射 3s 后, 放置 8h 再次喷射, 喷射距离 $\geq 3\text{m}$, 喷射距离 $\geq 3\text{m}$ 的喷射时间 $\geq 4\text{s}$, 完全喷射后剩余容量 $\leq 7\text{ml}$ 6、颜色: 主体为黑色, 喷嘴颜色为白色, 溶液颜色为蓝色 7、质量: 195g ($\pm 15\text{g}$) 8、环境适应性: $-30^{\circ}\text{C} \sim 55^{\circ}\text{C}$	20	78	1560	

铁骑装备采购清单

序号	物品	图片	参数	数量	单价 (元)	金额 (元)	备注
5	口哨		不锈钢材质，声音洪亮，传射距离远，适用于公安和交警指挥预警、户外方位定位等。 产品参数尺寸：1.8cm*6.5cm(±1cm) 材质：铁质、铜质 特点：声音穿透力强 产品特点不锈钢镀锌设计 警笛口抛光处理，使用安全 警笛双腔设计，频率高、传射距离远 尼龙绳佩戴，挂在脖子上携带方便	20	20	400	
6	可重复使用塑料约束带		尺寸：最大约束直径9.5CM 重量：约25G 可重复使用塑料约束带的亮点为可重复利用设计，可使用公安系统配发的2018式手铐钥匙/自制钥匙进行开启；在正常使用情况下，使用次数需达20次以上。 产品由3个组件组成，一个塑料盒、两条塑料扎带，在紧急情况下，如缺少塑料盒，塑料窄带可以单独使用。塑料盒的作用主要用于固定两条塑料扎带，并有针对性的钥匙孔位，2个钥匙孔独立设置，分别用于解锁左右2条扎带。 扎带由锁牙进行锁定，提供不少于100kg锁合力，不易被挣扎开。锁定结构左右侧敞口设计，与2018式手铐钥匙尺寸匹配。	20	20	400	扎带、可重复用
7	防割手套		1.针对街面巡逻场景而设计，主要用于控制持械对象时，减少自身伤害。也可用于战术训练及实战对抗时的自我防护。 2.手套采用战术外观设计。指背分段结构，充分保证各手指灵活性。手腕松紧度可调，设有防散落扣，可配合战术挂钩使用。 3.手套的手背部位采用高弹针织布及吸汗毛巾布。手掌部位内衬高分子复合材料针织防割布（俗称：大力马面料），确保手部在具有相当灵活性的同时，能有效抵挡锋利刃口的第一道割划。 手套有两个版本，手掌防护版和全手防护版。 4.手套手掌的外立面覆盖高分子耐磨面料（此面料不防割），耐磨度是超纤材料的3倍以上。 5.手套的指尖采用触屏材料，方便操作各种电子设备。 6.手套设有5个尺码。	20	158	3160	手掌防护版


铁骑装备采购清单

序号	物品	图片	参数	数量	单价 (元)	金额 (元)	备注
8	抓捕器		1、结构组成：警用约束叉由叉头、叉杆(含握持部位、连接部位)及控制部件(若有)等组成； 2、外观：外表光滑，没有尖锐棱角，各连接部位圆滑，各零件无明显划伤、变形，无明显加工缺陷，零部件的涂、镀层完整均匀，没有脱落、起皮、瘤痕和气孔等缺陷；握持部位有防滑措施；连接部位连接牢固，没有阻塞、卡死和连接失效等现象。 3、材质：采用轻型高强度合金材料制成； 4、重量：防暴抓捕器重量$\leq 2\text{kg}$ 5、工作长度：$\geq 2000\text{mm}$ 6、携行长度：$\leq 1280\text{mm}$ 7、快速约束功能： 通过触碰方式叉套被约束对象，当叉头触碰约束部位时，叉头能迅速叉套并闭合； 通过操作控制部件(若有)叉套被约束对象，叉头叉套约束部位并闭合的时间不大于5s。 8、自锁能力：警用约束叉头闭合后，叉头自内向外不能自由开启。 9、状态转换时间：携行状态与工作状态能快速有效地转换，转换时间不大于5s。 10、抗破坏能力 ①整体轴向抗拉能力：在叉头闭合状态下，沿叉杆轴向承受$>500\text{N}$的静拉力作用时，叉杆的连接部位、叉杆与叉头的连接部位及叉头部件未出现裂纹、断裂或拉脱；叉头横向开口尺寸0mm。 ②叉头抗弯能力：叉杆的中间点承受$>500\text{N}$的横向力作用时，叉杆未出现裂纹、断裂或拉脱。 ③叉头横向抗拉能力：在叉头闭合状态下，沿叉头开启、闭合方向承受500N的静拉力作用时，叉头部件、叉头与叉杆连接部位未出现裂纹、断裂或拉脱；叉头横向开口尺寸$\leq 10\text{mm}$。 11、携行袋：警用约束叉携行状态时配备携行袋，颜色为黑色。 12、执行标准：《GA/T 1145-2014 警用约束叉》 13、投标时提供由国家认证认可监督管理委员会资质认定的检测机构出具的合格检测报告扫描件或复印件加盖公章。	10	280	2800	脚叉
9	灭火器		产品名称：简易式水基型灭火器 使用温度：$0^{\circ}\text{C}\sim +55^{\circ}\text{C}$ 执行标准：GA86-2009 产品型号：MSWJ550A 灭火剂：S-3-AB 充装量：$530\sim 550\text{ML}$ 驱动气体：氮气 工作压力：0.8MPa (20°C) 使用期限：不少于4年 产品尺寸：约$290\text{mm}\times 65\text{mm}$ 适用场景：车载、家用等初级火灾	20	39	780	小型、手持

铁骑装备采购清单

序号	物品	图片	参数	数量	单价 (元)	金额 (元)	备注
10	灭火毯		1、外观与结构：灭火毯毯面应紧密、平整，不应有破损、孔洞、污渍和油渍；毯面边缘应光滑，无毛边；灭火毯的缝制加工不应有跳线、断线现象。灭火毯毯面一般应由材质和厚度都均匀的单层面料组成；当由两层或两层以上面料组成时，则每层面料都应保持材质和厚度均匀且尺寸相同，四边应进行对应缝合。灭火毯正反两面的颜色和外观应相同或相近。灭火毯应装配便于使用人员操作的手持件。手持件的颜色应与毯面有明显区别，其结构设计应保证使用人员的双手能快速、简单地握紧和松开。除毯面边缘的接缝以及将手持件缝制在毯面上的接缝外，灭火毯其他地方均不应有接缝。 2、尺寸：灭火毯毯面应为正方形；每条边的边长不小于1500mm x 1500mm。 3、质量：灭火毯的总质量≤1 kg。 4、材料性能：干态断裂强力：经向≥1000 N，纬向≥900 N。 5、操作性能：从单件包装盒(袋)中取出灭火毯所使用的力≤20N；从灭火毯的备用位置取出灭火毯，到展开就位的时间不应超过4s。 6、柔软性能：进行柔软性能试验后，灭火毯在垂直于芯棒轴线的方向上，应没有永久变形。 7、绝缘性能：灭火毯两侧毯面之间的电阻不应小于1MΩ。 8、执行标准：《XF 1205-2014 灭火毯》 9、投标时提供由国家认证认可监督管理委员会资质认定的检测机构出具的合格检测报告扫描件或复印件加盖公章。	20	160	3200	
11	急救包		急救包由包体、内装药品和器械组成。包体采用移膜皮革制成。包内装有硝酸甘油片、云南白药创口贴、橡胶止血带、无菌纱布片、带垫急救绷带、口对口呼吸膜、酒精消毒片、抗菌湿纸巾、小剪刀、别针等药品及器械。不可出现临期用品，保质期按国家相关标准执行。 执行标准：《GA891-2010公安单警装备警用急救包》	20	65	1300	
12	折叠式反光锥筒		1、可伸缩，反光路锥上的反光膜均匀、平整、紧密地缠绕在锥体上，无变形、缺损、边缘不齐或夹杂无关材料等缺陷；反光膜宽度方向不能拼接，长度方向的不能拼接； 2、外观质量：反光膜有平滑、洁净的外表面，无明显的划痕、条纹、气泡、颜色及逆反射不均匀等缺陷，其防粘纸无气泡、皱折、污点或杂物等缺陷。 3、结构尺寸：可伸缩结构，展开尺寸：约245×245×700mm，收纳尺寸：约245×245×50mm，尺寸公差：±5mm 4、重量：重1.0kg±0.2kg。 5、颜色材料：主体颜色为桔黄色，用荧光橙防水涂层布和高亮反光布面料制作。	20	75	1500	

铁骑装备采购清单

序号	物品	图片	参数	数量	单价 (元)	金额 (元)	备注
13	发光指挥棒		产品颜色:红蓝/全红/定制 产品尺寸:总长260mm 尾部直径40mm产品重量:95g(未含电池) 产品材质:AS管身, ABS握把 开关方式:四段式开关(一段绿灯亮、一段红灯亮、一段交替闪 一段关闭)烁、底部:超强力磁铁 使用灯泡:5mm LED 单颗共10颗使用时间:12小时(碱性电池) 以上使用电池:AAAx3	20	95	1900	
14	铁骑储物盒开模		贝纳利黄龙600CC摩托车侧边箱内侧开模,可收纳灭火毯、急救包、指挥棒、救生绳、便携式警戒带等装备,确保稳固减震。(具体根据实物进行开模改装)	10	420	4200	
15	铁骑装备支架及储物盒		摩托车专用装备架,长度约55cm,高度约50cm,宽约50cm。(摩托车型号为贝纳利蓝宝龙300cc) 1、材质:采用不锈钢材料包括标准件,管材不低于Q235 2、各警具安装支架及其配件制作规范,尺寸标准,具备可互换性 3、根据公安使用环境进行表面涂装处理,要求表面涂层附着力符合国标GB/T5237.5-2000;加装警用装备包括:战术臂盾、伞式折叠围挡、抓捕器(脚叉)、灭火器支架(加装于前保险杠) 4、摩托车侧边箱内侧开模,可收纳灭火毯、急救包、指挥棒、救生绳、便携式警戒带等装备,确保稳固减震。 5、质保期3年以上	10	2550	25500	
16	伞式折叠围挡		展开尺寸:约2m*2m 结构尺寸:主杆直径约38mm,壁厚约1.0mm;伞股直径约16mm,壁厚约1.0mm 伞布材质:240克涤纶布,PA涂层,防泼水涂层 支架材质:6061铝合金 色牢度:欧标4级 重量:约3KG 包装尺寸:约100*20*20cm	10	400	4000	

铁骑装备采购清单

序号	物品	图片	参数	数量	单价 (元)	金额 (元)	备注
17	救生绳		浮环浮索是通过绳索将救生设备或救生圈用绳索连接,在遇到危险时,可通过救生绳索将救生设备或救生圈拖拽到安全区域的一种救生产品。 采用高强度聚乙烯加抗老化剂、高强度纤维丙纶长丝线制成。具有不吸水、拉力强、可漂浮、抗老化、防腐蚀等优点。 救生绳直径:约8mm,长度:不低于40m	20	120	2400	
18	战术抓捕绳		本体尺寸:φ48*205mm(±1mm) 本体重量(含牵引头):约515g 牵引头重量:约55g 主体材质:铝合金 射速:约10m/s 发射压力:约2.4Mpa 伸缩长度:约2m 动力:8g高压气瓶 包装尺寸:长250mm*宽210mm*高70mm(±1mm) 整体重量:约1055g(含包装) 标准配置:本体(带红色抓捕头)*1、绿色训练头、腰挂*1,约8g、小气瓶、挡片*2、铜片*2	2	700	1400	
19	三发网枪		全套产品由发射器、四牵引头网筒、高性能聚乙烯绳网组成。可实行三连发。 发射用弹:普通空包弹 牵引头数量:4枚 牵引头及缓冲层:牵引头头部呈球状,表面覆盖厚度约为3.8MM的弹性缓冲层。 抓捕距离:3-15米 最大射程:15米 网体面积:约3.5m*约3.5m 网目长度:约195MM 网线断裂强力:不低于152N 使用环境温度:-40度—50度 发射器全长:约210mm 使用风力范围:小于3级 重量:约1.28KG 说明:产品利用空包弹撞击后产生的推动力,在瞬间产生的气流,推动4个牵引头带动网网呈一定角度向前运动过程中迅速张开,前方遇到物体时,网网各角的牵引头由于惯性的作用将自动盘罩,达到抓捕目标的效果。 本产品可以反复使用。	2	950	1900	
合计金额						77900	

注:技术参数以检测报告为依据,中标人投标时须提供由国家认证认可监督管理委员会资质认定的检测机构出具的合格检测报告扫描件或复印件加盖公章、生产企业的授权书复印件(原件备查),成交后需先送样品给采购人核查。