

巡特警铁骑骑行套装采购清单

序号	物品	图片	参数	数量	单价	金额	备注
1	冬款骑行服		1. 上衣主面料：加密防水尼龙牛津布，裤子主面料：加厚尼龙弹力布。 2. 反光材料：耐寒PVC防色移反光晶格。 3. 护具：上衣标配五件套CE认证护具（记忆慢回弹）含2个护肩2个护肘及1个护背，裤子标配2件套CE认证护具（记忆慢回弹），护膝及护膝。 4. 上衣及裤子均配有高效暖绒填充，保暖效果好，克重不小于150g。 *5. 上衣主面料技术指标： 5.1 断裂强力径向 $\geq 2000\text{N}$ ，纬向 $\geq 1500\text{N}$ 5.2 静水压 $\geq 100\text{kPa}$ 5.3 线密度径向和纬向 $\geq 800\text{D}$ 5.4 密度径向：130 ± 10 根，纬向110 ± 10 根 5.5 单位面积质量：320 $\pm 5\text{g/m}^2$ 5.6 沾水性 $\geq 3-4$ 级 5.7 色牢度 ≥ 4 级 5.8 PH值：4.0~7.5 5.9 无可分解致癌芳香胺染料 5.10 反光带初始逆反射系数12' 5" $\geq 700\text{cd/x.m}^2$ 5.11 抗起球 $\geq 4-5$ 级 5.12 耐磨性能 ≥ 110000 次 5.13 勾丝性能径向 ≥ 4 ，纬向 ≥ 4 *6. 裤子主面料技术指标： 6.1 沾水性 $\geq 3-4$ 级 6.2 耐磨性能 ≥ 100000 转 6.3 耐水色牢度 ≥ 4 级 6.4 耐汗渍酸碱色牢度，变色和沾色 ≥ 4 级 6.5 耐干摩擦色牢度 ≥ 4 级 6.6 耐湿摩擦色牢度 ≥ 4 级 6.7 耐皂洗色牢度，变色和沾色 ≥ 4 级 6.8 耐光色牢度 ≥ 4 级 6.9 PH值：4.0~7.5 6.10 无可分解致癌芳香胺染料 6.11 甲醛含量 $\leq 10\text{mg/kg}$ 6.12 抗起球性能 ≥ 4 级 6.13 断裂强力径向 $\geq 800\text{N}$ ，纬向 $\geq 900\text{N}$ 6.14 伸长率 径向 $\geq 80\%$ ，纬向 $\geq 70\%$ 6.15 接缝强力 径向 $\geq 600\text{N}$ ，纬向 $\geq 500\text{N}$	10			
2	头盔		1、头盔外壳材料采用进口工程ABS注塑一体成型。2、镜片采用进口PC注塑成型，防划伤防雾处理，透光率不小于85%。3、抗冲击碰撞性能：符合GA295-2001警用摩托车头盔标准。4、佩戴系统：双层20mm宽尼龙织带，快速POM插扣，安全舒适，快捷。 5、产品重量1.55kg $\pm 0.5\text{kg}$ 6、颜色：黑 7、字和花纹可定制	10			春秋 季

巡特警铁骑骑行套装采购清单

序号	物品	图片	参数	数量	单价	金额	备注
3	骑行靴（冬）		1、材质：全牛皮中高筒军警摩托靴（黑色），靴面采用全牛皮+防泼水网布。夹层采用防水透气的面料，在鞋跟、鞋尖处须加固。鞋底使用高品质防滑橡胶大底，线孔经防水胶封闭。 2、鞋码：39-46 3、闭合方式：拉链 *4、主面料技术指标： 4.1帮底剥离强度：≥200N/cm 4.2成鞋耐折性能：折后裂口裂口长度≤5mm，不得出现裂面。 4.3外底耐磨性能：磨痕长度≤10mm。 4.4成型底鞋跟硬度：≥70N/cm 4.5摩擦色牢度≥4-5； 4.6帮面，内衬，内垫甲醛含量≤75mg/kg 4.7无可分解致癌芳香胺染料 4.8皮革和毛皮中的六价铬检测≤10mg/kg	10			
4	骑行手套（夏）		面料：100%聚酯纤维/耐磨超纤/耐磨布（复合材料） 颜色：荧光绿 特性：透气/耐磨/抗撕裂/碳纤维护具	10			
5	骑行手套（冬）		面料：100%聚酯纤维（复合布） 里料：100%聚酯纤维（超细暖绒） 颜色：荧光绿 特性：防风/防水/透气/保暖/加热/耐磨/抗撕裂/碳纤维护具	10			

巡特警铁骑骑行套装采购清单

序号	物品	图片	参数	数量	单价	金额	备注
6	夏款骑行服		1. 上衣主面料：高透气黑色耐磨纤维网布； 2. 裤子主面料：尼龙四面弹 3. 反光材料：PVC防色移反光晶格。 4. 护具：上衣标配三件套CE认证护具（记忆慢回弹）含2个护肩、2个护肘及1个护背，裤子标配2件套CE认证护具（记忆慢回弹），护胯及护膝。 *5. 上衣主面料技术指标： 5.1 断裂强力径向 $\geq 3000N$ ，纬向 $\geq 2000N$ 5.2 透湿率 $\geq 10000g/m^2 \cdot 24h$ 5.3 透气性 $\geq 1500mm/s$ 5.4 耐水色牢度 ≥ 4 级 5.5 耐汗渍酸碱色牢度变色和沾色 ≥ 4 级 5.6 耐干摩擦色牢度 ≥ 4 级 5.7 耐光色牢度 ≥ 4 级 5.8 PH值：4.0~7.5 5.9 无异味 5.10 无可分解致癌芳香胺染料 5.11 反光带初始逆反射系数 $12' 5'' \geq 700cd/x \cdot m^2$ 5.12 护具：CE认证慢回弹抗冲击护具 5.13 抗起球 ≥ 4 级 5.14 耐磨性能 ≥ 100000 次 5.15 顶破强力 $\geq 3000N$ 5.16 撕破强力 $\geq 500N$ ，纬向 $\geq 300N$ 5.17 勾丝性能径向 ≥ 4 ，纬向 ≥ 4 *6. 裤子主面料技术指标： 6.1 沾水性 $\geq 3-4$ 级 6.2 耐磨性能 ≥ 100000 转 6.3 耐水色牢度 ≥ 4 级 6.4 耐汗渍酸碱色牢度，变色和沾色 ≥ 4 级 6.5 耐干摩擦色牢度 ≥ 4 级 6.6 耐湿摩擦色牢度 ≥ 4 级 6.7 耐皂洗色牢度，变色和沾色 ≥ 4 级 6.8 耐光色牢度 ≥ 4 级 6.9 PH值：4.0~7.5 6.10 无可分解致癌芳香胺染料 6.11 甲醛含量 $\leq 10mg/kg$ 6.12 抗起球性能 ≥ 4 级 6.13 断裂强力径向 $\geq 800N$ ，纬向 $\geq 900N$ 6.14 伸长率 径向 $\geq 70N$ ，纬向 $\geq 80N$ 6.15 接缝强力 径向 $\geq 500N$ ，纬向 $\geq 500N$	10			

巡特警铁骑骑行套装采购清单

序号	物品	图片	参数	数量	单价	金额	备注
7	骑行靴（春秋）		1、材质：头层牛皮中高筒军警摩托靴（黑色），靴面采用头层牛皮+透气网布。鞋帮超薄工艺处理，鞋跟、鞋尖处须加固。鞋底使用高品质防滑橡胶大底，线孔经防水胶封闭，PU成型缓冲鞋垫，内底可拆除。吸湿排汗，抗菌透气，舒适结实，耐磨耐用，防滑，适合春秋骑行执勤使用。 2、鞋码：39-46 3、闭合方式：拉链 *4、主面料技术指标： 4.1 皮革和毛皮中的六价铬$\leq 10\text{mg/kg}$ 4.2 帮底剥离强度：$\geq 150\text{N/cm}$ 4.3 成鞋耐折性能：折后裂口裂口长度$\leq 5\text{mm}$，不得出现裂面。 4.4 外底耐磨性能：磨痕长度$\leq 5\text{mm}$。 4.5 成型底鞋跟硬度：$\geq 70\text{N/cm}$ 4.6 帮面，内衬，内垫甲醛含量$\leq 75\text{mg/kg}$ 4.7 无可分解致癌芳香胺染料	10			
8	特警鸭舌帽		1、帽徽为反光纱线绣花，帽围有亮银玻璃微珠反光材料，可印制要求的标识。帽围可调节大小，接缝处有封胶条压胶。 *2、主面料参数 2.1 耐皂洗色牢度≥ 4级 2.2 耐汗渍酸碱色牢度变色和沾色≥ 4级 2.3 耐干摩擦色牢度≥ 4级 2.4 耐湿摩擦色牢度≥ 4级 2.5 耐光色牢度≥ 4级 2.6 PH值：4.0~7.0 2.7 无可分解致癌芳香胺染料 2.8 静水压$\geq 15000\text{mmH}_2\text{O}$ 2.9 透湿率$\geq 6500\text{g}/(\text{m}^2 \cdot 24\text{h})$	10			
9	战术腰封（含电台套、工作包等）		战术腰封套装：1. 整套含有外腰带，甩棍快拔套，催泪瓦斯快拔套，手电快拔套，文件包，手铐包，对讲机包，水壶包，便携挂扣，组成。2. 甩棍套，催泪瓦斯套，手电套，均采用塑钢材料注塑成型，采用上下盖分体设计，松紧带连接，可以调节大小，能适配市场所有公发专用装备，产品都可以360度调整角度，连接腰带的连接板采用侧面解锁，操作方便。3. 文件包，水壶包，对讲机包采用尼龙材料制做。4. 外腰带采用纯尼龙材料制做，内部夹有PE板，整套硬度适中，扣头采用金属扣头，双保险结构，表面带有警徽标志。	10			

巡特警铁骑骑行套装采购清单

序号	物品	图片	参数	数量	单价	金额	备注
10	口哨		不锈钢材质，声音洪亮，传射距离远，适用于公安和交警指挥预警、户外方位定位等。 产品参数尺寸：1.8cm*6.5cm 材质：铁质、铜质 特点：声音穿透力强 产品特点不锈钢镀锌设计 警笛口抛光处理，使用安全 警笛双腔设计，频率高、传射距离远 尼龙绳佩戴，挂在脖子上携带方便	10	20		
合计							

注：1、以上*主面料技术参数投标时须提供由国家认证认可监督管理委员会资质认定的检验机构出具的检测报告原件的复印件或扫描件，并加盖供应商公章。成交后3个工作日内，成交供应商须将项目需求中要求的相关检测报告原件等相关证明材料的原件及所有样品提供给采购单位。如成交供应商未提供或提供的资料未达到项目需求或采购单位要求的，将视作自动放弃成交资格处理。