


派出所铁骑骑行套装及单警装备采购清单

序号	物品	图片	参数	数量	单价 (元)	金额 (元)	备注
1	战术腰封 (含电台套、工作包等)		战术腰封套装: 1. 整套含有外腰带、甩棍快拔套、催泪瓦斯快拔套、手电快拔套、文件包、手铐包、对讲机包、水壶包、便携挂扣组成。2. 甩棍套、催泪瓦斯套、手电套均采用塑料材料注塑成型, 采用上下盖分体设计, 松紧带连接, 可以调节大小, 能适配市场所有公开发售专用装备, 产品都可以360度调整角度。连接腰带的连接板采用侧面解锁, 操作方便。3. 文件包、水壶包、对讲机包采用尼龙材料制做。4. 外腰带采用纯尼龙材料制做, 内部夹有PE板, 整套硬度适中, 扣头采用金属扣头, 双保险结构, 表面带有警徽标志。	40			
2	强光手电		1、超高硬度陶瓷珠攻击头设计, 硬度仅次于金刚石, 可轻松击碎钢化车窗玻璃; 2、多样化智能充电方式: 可进座充、车充或连接电脑进行充电; 3、内置保护电路可充式锂离子电池, 具有过充保护、过放保护、防短路功能; 4、可兼容普通5号和7号电池; 5、具备 4 格电量检测功能, 通过观察指示灯决定是否对手电进行充电; 6、微电脑控制 3 段式调光 (强光-弱光-爆闪), 大开关控制强光、弱光, 小开关实现爆闪; 7、防水、抗摔、防滚动结构; 8、攻击头设计。技术参数: 1、额定电压: 3.7V; 2、电池容量: $\geq 2900\text{mAh}$; 3、平均使用寿命: $\geq 100000\text{h}$; 4、电池使用寿命: ≥ 1000 次(循环); 5、外形尺寸: 约 $156\text{mm} \times 35\text{mm}$; 6、强光连续工作时间: ≥ 8 小时; 7、弱光连续工作时间: ≥ 16 小时; 8、重量: 约180g; 9、警示灯连续工作时间: 48小时以上; 10、手电筒1只、充电器2个、可充电锂电池、说明书、合格证; 11、质保期 ≥ 3 年 (电池不少于1年)	40			
3	伸缩警棍		• 分类: ①便携型②基础型③加强型 • 材质: 铝合金+合金钢 • 规格: 便携型: 质量$\leq 290\text{g}$, 收回长度192mm, 伸展长度410mm, 握把外径26.5mm, 中管外径20.5mm, 前管外径16.0mm • 基础型: 质量$\leq 340\text{g}$, 收回长度224mm, 伸展长度508mm, 握把外径26.5mm, 中管外径20.5mm, 前管外径16.0mm • 加强型: 质量$\leq 560\text{g}$, 收回长度224mm, 伸展长度508mm, 握把外径26.5mm, 中管外径20.5mm, 前管外径16.0mm • 执行标准: 《GA886-2018公安单警装备伸缩警棍》	40			基础型

派出所铁骑骑行套装及单警装备采购清单

序号	物品	图片	参数	数量	单价 (元)	金额 (元)	备注
4	催泪喷射器		1、执行标准：《GA884-2018 公安单警装备 催泪喷射器》 2、外形尺寸：高 176mm±2mm 筒身最大外径：39mm±1mm 外罐外径：37.5±0.5mm 观察窗尺寸：宽 8mm±1mm、高80mm±1mm 3、药剂容量：70ml ± 3ml 4、催泪剂：合成辣椒素 5、喷射性能： 连续喷射：喷射距离≥4m，有效喷射时间≥7s，完全喷射后剩余容量≤7ml 间断喷射：喷射 3s 后，放置 8h 再次喷射，喷射距离≥3m，喷射距离≥3m的喷射时间≥4s，完全喷射后剩余容量≤7ml 6、颜色：主体为黑色，喷嘴颜色为白色，溶液颜色为蓝色 7、质量：195g ± 15g 8、环境适应性：-30℃~55℃	40			
5	口哨		不锈钢材质，声音洪亮，传射距离远，适用于公安和交警指挥预警、户外方位定位等。 产品参数尺寸：约1.8cm*6.5cm 材质：铁质、铜质 特点：声音穿透力强 产品特点不锈钢镀锌设计 警笛口抛光处理，使用安全 警笛双腔设计，频率高、传射距离远 尼龙绳佩戴，挂在脖子上携带方便	40			
6	可重复使用塑料约束带		尺寸：最大束直径9.5CM 重量：约25G 可重复使用塑料约束带的亮点为可重复利用设计，可以使用公安系统配发的2018式手铐钥匙/自制钥匙进行开启；在正常使用情况下，可以使用20次以上。 产品由3个组件组成，一个塑料盒、两条塑料扎带，在紧急情况下，如缺少塑料盒，塑料窄带可以单独使用。塑料盒的作用主要用于固定两条塑料扎带，并有针对性的钥匙孔位，2个钥匙孔独立设置，分别用于解锁左右2条扎带。 扎带由锁牙进行锁定，提供不少于100kg锁合力，不易被挣扎开。锁定结构左右侧敞口设计，与2018式手铐钥匙尺寸匹配。	40			扎带、可重复用

派出所铁骑骑行套装及单警装备采购清单

序号	物品	图片	参数	数量	单价 (元)	金额 (元)	备注
7	防割手套		1.针对街面巡逻场景而设计，主要用于控制持械对象时，减少自身伤害。也可用于战术训练及实战对抗时的自我防护。 2.手套采用战术外观设计。指背分段结构，充分保证各手指灵活性。手腕松紧度可调，设有防散落扣，可配合战术挂钩使用。 3.手套的手背部位采用高弹针织布及吸汗毛巾布。手掌部位内衬高分子复合材料针织防割布（俗称：大力马面料），确保手部在具有相当灵活性的同时，能有效抵挡锋利刀口的第一道割划。 手套有两个版本，手掌防护版和全手防护版。 4.手套手掌的外立面覆盖高分子耐磨面料（此面料不防割），耐磨度是超纤材料的3倍以上。 5.手套的指尖采用触屏材料，方便操作各种电子设备。 6.手套设有5个尺码。	40			手掌防护版
8	冬款骑行服		1.上衣主面料：加密防水尼龙牛津布，裤子主面料：加厚尼龙弹力布。 2.反光材料：耐寒PVC防色移反光晶格。 3.护具：上衣标配五件套CE认证护具（记忆慢回弹）含2个护肩2个护肘及1个护背，裤子标配2件套CE认证护具（记忆慢回弹），护膝及护膝。 4.上衣及裤子均配有高效暖绒填充，保暖效果好，克重不小于150g。 *5.上衣主面料技术指标： 5.1断裂强力径向 $\geq 2000N$ ，纬向 $\geq 1500N$ 5.2静水压 $\geq 100kPa$ 5.3线密度径向和纬向 $\geq 800D$ 5.4 密度径向：130 ± 10 根，纬向110 ± 10 根 5.5 单位面积质量：320 $\pm 5g/m^2$ 5.6 沾水性 $\geq 3-4$ 级 5.7色牢度 ≥ 4 级 5.8 PH值：4.0~7.5 5.9无可分解致癌芳香胺染料 5.10反光带初始逆反射系数12' 5" $\geq 700cd/x.m^2$ 5.11抗起球 $\geq 4-5$ 级 5.12 耐磨性能 ≥ 110000 次 5.13 勾丝性能径向 ≥ 4 ，纬向 ≥ 4 *6.裤子主面料技术指标： 6.1沾水性 $\geq 3-4$ 级 6.2耐磨性能 ≥ 100000 转 6.3耐水色牢度 ≥ 4 级 6.4耐汗渍酸碱碱性色牢度，变色和沾色 ≥ 4 级 6.5耐干摩擦色牢度 ≥ 4 级 6.6 耐湿摩擦色牢度 ≥ 4 级 6.7 耐皂洗色牢度，变色和沾色 ≥ 4 级 6.8 耐光色牢度 ≥ 4 级 6.9 PH值：4.0~7.5 6.10 无可分解致癌芳香胺染料 6.11 甲醛含量 $\leq 10mg/kg$ 6.12 抗起球性能 ≥ 4 级 6.13 断裂强力径向 $\geq 800N$ ，纬向 $\geq 900N$ 6.14 伸长率 径向 $\geq 80N$ ，纬向 $\geq 70N$ 6.15 接缝强力 径向 $\geq 600N$ ，纬向 $\geq 500N$	40			荧光绿



派出所铁骑骑行套装及单警装备采购清单


序号	物品	图片	参数	数量	单价 (元)	金额 (元)	备注
9	头盔		1、头盔外壳材料采用进口工程ABS注塑一体成型。2、镜片采用进口PC注塑成型，防划伤防雾处理，透光率不小于85%。3、抗冲击碰撞性能：符合GA295-2001警用摩托车头盔标准。4、佩戴系统：双层20mm宽尼龙织带，快速POM插扣，安全舒适，快捷。 5、产品重量1.55kg±0.5kg 6、颜色：白色 7、字和花纹可定制	40			春秋季 (白色)
10	骑行靴(冬)		1、材质：全牛皮中高筒军警摩托靴(黑色)，靴面采用全牛皮+防泼水网布。夹层采用防水透气的面料，在鞋跟、鞋尖处须加固。鞋底使用高品质防滑橡胶大底，线孔经防水胶封闭。 2、鞋码：39-46 3、闭合方式：拉链 *4、主面料技术指标： 4.1帮底剥离强度：≥200N/cm 4.2成鞋耐折性能：折后割口裂口长度≤5mm，不得出现裂面。 4.3外底耐磨性能：磨痕长度≤10mm。 4.4成型底鞋跟硬度：≥70N/cm 4.5摩擦色牢度≥4-5； 4.6帮面，内衬，内垫甲醛含量≤75mg/kg 4.7无可分解致癌芳香胺染料 4.8皮革和毛皮中的六价铬检测≤10mg/kg	40			
11	骑行手套 (夏)		面料：100%聚酯纤维/耐磨超纤/耐磨布(复合材料) 颜色：荧光绿 特性：透气/耐磨/抗撕裂/碳纤维护具	40			荧光绿
12	骑行手套 (冬)		面料：100%聚酯纤维(复合布) 里料：100%聚酯纤维(超细暖绒) 颜色：荧光绿 特性：防风/防水/透气/保暖/加热/耐磨/抗撕裂/碳纤维护具	40			荧光绿

派出所铁骑骑行套装及单警装备采购清单

序号	物品	图片	参数	数量	单价 (元)	金额 (元)	备注
13	夏款骑行服		1. 上衣主面料：高透气耐磨纤维网布； 2. 裤子主面料：尼龙四面弹 3. 反光材料：PVC防色移反光晶格。 4. 护具：上衣标配三件套CE认证护具（记忆慢回弹）含2个护肩、2个护肘及1个护背，裤子标配2件套CE认证护具（记忆慢回弹），护膝及护腕。 *5. 上衣主面料技术指标： 5.1 断裂强力径向≥3000N，纬向≥2000N 5.2 透湿率≥10000g/m²·24h 5.3 透气性≥1500mm/s 5.4 耐水色牢度≥4级 5.5 耐汗渍酸碱碱性色牢度变色和沾色≥4级 5.6 耐干摩擦色牢度≥4级 5.7 耐光色牢度≥4级 5.8 PH值：4.0-7.5 5.9 无异味 5.10 无可分解致癌芳香胺染料 5.11 反光带初始逆反射系数12' 5" ≥700cd/x.m² 5.12 护具：CE认证慢回弹抗冲击护具 5.13 抗起球≥4级 5.14 耐磨性能≥100000次 5.15 顶破强力≥3000N 5.16 撕破强力≥500N，纬向≥300N 5.17 勾丝性能径向≥4，纬向≥4 *6. 裤子主面料技术指标： 6.1 沾水性≥3-4级 6.2 耐磨性能≥100000转 6.3 耐水色牢度≥4级 6.4 耐汗渍酸碱碱性色牢度，变色和沾色≥4级 6.5 耐干摩擦色牢度≥4级 6.6 耐湿摩擦色牢度≥4级 6.7 耐皂洗色牢度，变色和沾色≥4级 6.8 耐光色牢度≥4级 6.9 PH值：4.0-7.5 6.10 无可分解致癌芳香胺染料 6.11 甲醛含量≤10mg/kg 6.12 抗起球性能≥4级 6.13 断裂强力径向≥800N，纬向≥900N 6.14 伸长率 径向≥70N，纬向≥80N 6.15 接缝强力 径向≥500N，纬向≥500N	40			荧光绿
14	骑行靴（春秋）		1. 材质：头层牛皮中高筒警摩托靴（黑色），靴面采用头层牛皮+透气网布。鞋帮超薄工艺处理，鞋跟、鞋尖处须加固。鞋底使用高品质防滑橡胶大底，线孔经防水胶封闭，PU成型缓冲鞋垫，内底可拆除。吸湿排汗，抗菌透气，舒适结实，耐磨耐用，防滑，适合春秋骑行执勤使用。 2. 鞋码：39-46 3. 闭合方式：拉链 *4. 主面料技术指标： 4.1 皮革和毛皮中的六价铬≤10mg/kg 4.2 帮底剥离强度：≥150N/cm 4.3 成鞋耐折性能：折后裂口裂口长度≤5mm，不得出现裂面。 4.4 外底耐磨性能：磨痕长度≤5mm。 4.5 成型底鞋跟硬度：≥70N/cm 4.6 帮面，内衬，内垫甲醛含量≤75mg/kg 4.7 无可分解致癌芳香胺染料	40			



派出所铁骑骑行套装及单警装备采购清单

序号	物品	图片	参数	数量	单价 (元)	金额 (元)	备注
15	警用鸭舌帽		1、帽徽为反光纱线绣花，帽围有亮银玻璃微珠反光材料，可印制要求的标识。帽围可调节大小，接缝处有封胶条压胶。 *2、主面料参数 2.1. 耐皂洗色牢度≥4级 2.2耐汗渍酸碱染色牢度变色和沾色≥4级 2.3耐干摩擦色牢度≥4级 2.4耐湿摩擦色牢度≥4级 2.5耐光色牢度≥4级 2.6 PH值：4.0~7.0 2.7无可分解致癌芳香胺染料 2.8静水压≥15000mmH2O 2.9透湿率≥6500g/(m²·24h)	40			黑色
合计金额							

注：1、技术参数以检测报告为依据，中标人投标时须提供由国家认证认可监督管理委员会资质认定的检测机构出具的合格检测报告扫描件或复印件加盖公章、生产企业的授权书复印件（原件备查），成交后需先送样品给采购人核查。2、以上*主（材）、（面）料技术参数投标时须提供由国家认证认可监督管理委员会资质认定的检验机构出具的检测报告原件的复印件或扫描件，并加盖供应商公章，成交后3个工作日内，成交供应商须将项目需求中要求的相关检测报告原件等相关证明材料的原件及所有样品提供给采购单位，如成交供应商未提供或提供的资料未达到项目需求或采购单位要求的，将视作自动放弃成交资格处理。