

大公报TLH5035XQC2囚车系统配置清单
---采用传祺M8 7座车改装（改装后7座含司机）

序号	功能分类	设备名称/型号	数量	说 明
1	车型	传祺M8, GAC6510MDA6C	1辆	7座, 国六, 排量/最大净功率: 1.991L/170kW
2	车体改制	车体改装	1套	1、原车座椅及内饰拆除; 2、后双人押运座椅改装; 3、地板孔需加堵盖; 4、隔断、警灯、摄像头等预埋件的加设;
		地板铺设	1套	囚舱地板均铺设1.5mm厚花纹铝板, 押解舱铺设丝圈脚垫;
3	警示系统及照明	长排警灯警报器	1套	美行牌, TBD-BL300L221, 薄款工字型, 长度要求为1.4米。
		车内照明系统	1套	TBD-42B小型警灯, 8W-LED日光灯, 开关等
		车窗贴膜	1套	龙膜, 正副驾驶座及挡风玻璃除外
		2004警用外观制式	1套	警徽、彩条, 喷字
4	监控系统	监控显示屏	1个	海康, 7寸显示屏。折叠式支架
		车载DVR	1个	海康, AE-MD5043+AE-MP1460/GLE/S, 全网通网络。视频输入: 4路1080P, 模拟高清; 1路IPC 1080P; 定位模块: 标配GPS; 含512GB SSD硬盘。
		车载半球摄像机(行车记录仪)	1个	海康, AE-VC211T-IRS 2.8mm; 1080P CMOS ICR红外半球型车载摄像机
		车载半球摄像机(车内记录)	3个	海康, AE-VC211T-IRS 2.8mm; 1080P CMOS ICR红外半球型车载摄像机。押解舱1个, 囚舱2个。
5	座椅	沙发骨架	2组	材料采用1.5mm厚冷板数控加工, 支腿采用型材, 整体进行喷塑处理,
		二人沙发垫	2套	市场定制: 长沙发座(尺寸根据车型作适当调整), 表面防真皮软包, 四周为骨架; 配置两点式安全带3根;
6	隔断等	前隔断	1套	主骨架采用30×20矩形管, 前后表面软包装饰, 中间加设不锈钢管网栅(观察窗), 囚舱侧贴PC板, 铝合金窗框装饰; 含侧拉移门1套;
		后门隔断	1组	主骨架采用30×20矩形管, 前后表面前后表面软包;
		后双开门	1组	含锁及插销等, 门采用铝板冲孔结构;
		左右侧防护板	2组	表面蒙1.5mm厚冷板, 根据车体造形配做, 数控冲孔, 表面喷塑处理;
		地环(卧环)	3只	不锈钢, 固定于地板上/锁烤脚镣犯人
7	辅助材料	电器辅料	1套	配电、相关线束及布线
		装配辅料	1套	设备安装、胶、安装固定架、五金件; 2kg干粉灭火器1个。
		涂装辅助等其它材料	1套	自制件喷塑, 扫尾及漆;