

## 床上用品技术参数

	参数名称	单位	要求	备注
棉胎	含杂率	%	≤1.0	
	研磨率	%	≥80	
	重量允许	%	±3	
	尺寸允许	%	±2	
	短纤维含量	%	≤25	
	纤维含量（网纱除外）	%	棉100	
	检验和判定依据	GB/T35932-2018《梳棉胎》 GB 18383-2007《絮用纤维制品通用技术要求》 GB/T29862-2013《纺织品纤维含量的标识》		
被套	耐酸汗渍色牢度	级	变色≥3沾色≥3	
	耐碱汗渍色牢度	级	变色≥3沾色≥3	
	耐水色牢度	级	变色≥3沾色≥3	
	耐干摩擦色牢度	级	≥3	
	耐湿摩擦色牢度	级	≥3（深色2-3）	
	甲醛含量	mg/kg	≤75	
	PH值（0.1mol/L氯化钾）	/	4.0-8.5	
	异味	/	无	
	可分解致癌芳香胺染料	mg/kg	禁用	
	纤维含量	%	棉100	

检验和判定依据	GB/T22796-2021《床上用品》 GB31701-2015《婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范》 B类		
空调被	填充物	%	聚酯纤维100

检验和判定依据  
FZ/T01057.3-2007《纺织纤维鉴别试验方法第3部分:显微镜法》  
FZ/T01057.4-2007《纺织纤维鉴别试验方法第4部分:溶解法》

商务要求: 1、投标人必须提供所投标上网行为管理设备原厂授权和质保承诺书, 并加盖原厂公章。2、投标人必须具备ISO9001质量管理体系认证证书。3、投标方须有较强的现场服务能力, 在本地拥有常驻服务和快速提供的售后服务响应。4、花型以甲方定制为准, 签订合同后24小时提供样品, 经甲方确认后, 所有标的物于十日内送达甲方指定地点。

试用水印