

# 新全顺 MCA 中轴中顶骑兵款运送型救护车

## 1、产品目录

序号	产品名称	产品型号
1	新全顺中轴中顶骑兵款运送型救护车 (汽油国六 AT)	JX5039XJHZKA6

## 2、产品简介

该款 JX5039XJHZKA6 型救护车是以“江铃全顺牌 JX6533PN-M6 型轻型客车”为基础底盘专业设计的一款运送型救护车。整车分为驾驶舱和医疗舱两部分，主要包括救护系统、警示系统、电气系统、内饰系统、橱柜系统等，含有基本的抢救、抢险和转运设备，可保证紧急医疗服务和突发性公共卫生事件医疗救援的基本需求。适用于各类医院及急救中心，特别适合病人转院及市内急救。





### 3、车辆参数与标准配置

#### 技术要求

改装基型车 (底盘车): 福特新全顺中轴中顶汽油国六AT

外观颜色: 白色/红色

#### 公告参数

最大总质量	3300kg
乘员人数	7人
轴 距	3300 mm
车体尺寸长×宽×高	5341mm×1986mm×2445mm
内空尺寸长×宽×高	2620mm×1650mm×1760mm
轮距 (前后)	1736/1720
接近/离去角	20°/24°
最小离地间隙	170 mm
最高车速	170km/h
发动机型号	ECOBOOST4G20C6L
发动机排量	1.997L
排放标准	国VI
额定功率	162KW
燃油箱容量	80L
驱动型式	前置前驱
变速箱	9速自动挡
悬挂型式	前麦弗逊式独立悬架/后钢板弹簧式非独立悬挂
转向助力类型	齿轮齿条式、液压助力转向
制动型式	前盘后盘, 液压制动

### 医疗警示外观

车辆外观	前保险杠、车身侧围、尾门采用不干胶车身彩条，急救标识采用反光膜材质，颜色鲜艳、醒目、有效警示；医疗舱车窗玻璃贴深色太阳膜，保护乘员隐私。
警示灯具	蓝色 LED 长排警灯：内置功率 100W 喇叭，有效警示。 警灯凸台：采用冲压成型工艺，成型一致性好，结构强度高，阴极电泳处理，漆膜细腻光亮、耐腐蚀。

### 医疗舱救护设施

救护系统	自动上车担架：骨架由高强度铝合金制成，不需要任何控制把手就能自动上下车；PVC防水海绵床垫，靠背可调节；加粗的椭圆形腿管，四周均匀分布的辅助上车轮以及铝块大大增加了担架的承重力，仅需一人便轻松完成上车过程。 担架平台：采用优质铝合金材料制作，辅助担架上下车。 输液夹持器：医疗舱顶部有两只输液夹持器，单只承重大于2.5kg。
供氧系统	2个10L钢质氧气瓶，公称压力15MPa；2个德式氧气终端，1个医用氧气吸入器，1个呼吸机接口，2个双表调压阀。

### 电器系统

空调&暖风	1套后空调和后暖风装置，冷暖独立控制。
照明灯	2只12V舱内照明灯，光源稳定，照射面大。
逆变器	600W 纯正弦波逆变器，带载能力强，输出功率稳定。4组 220V/12V 多功能插座。
紫外线消毒灯	在医疗舱顶部右侧安装1盏紫外线消毒灯，消毒灯具备定时延时开启和关闭功能。

### 医疗舱橱柜内饰配置

中隔墙总成	驾驶室与医疗舱之间安装1套新型环保材料制作的中隔墙，中隔墙上设置一个推拉式玻璃观察窗，便于前后舱观察，沟通。
医用地板	采用整体式新型轻体蜂窝材料制作，防滑、防水、防霉、抗菌、易清洗。
橱柜总成	安装 1 套新型环保材料制作的长条设备柜，柜体上设置有推拉柜、空格柜、插板门及氧气柜等储物空间
医疗舱内饰	原车内饰，具有良好隔热、耐冲击特性

### 辅助设备

看护座椅	医疗舱右侧安装 1 个折叠式看护座椅, 蓝色仿皮面料, 配三点式安全带。
座椅	医疗舱右侧安装2套朝前单人座椅, 蓝色仿皮面料, 配三点式安全带。
灭火器	右侧最后一个座椅下配备一个1KG灭火器
紧急锤	中隔墙后方安装 1 把紧急锤。
安全扶手	在医疗舱顶部安装 1 根长条形扶手。
倒车雷达	在车后保险杠上安装有4个雷达探头。
侧拉门推拉窗	侧拉门加装平贴式推拉玻璃窗, 便于医疗舱通风。

#### 4.选装配置

污物桶	医疗舱配备 1 个带盖脚踏式污物桶。
换 气 扇	带吸气、排气多功能, 有效保障医疗舱内空气高效循环, 带小夜灯功能。
对 讲 机	免提式对讲系统, 方便驾驶舱和医疗舱人员沟通、交流。
行车记录仪	1 个, 行车监控, 高清记录, 视频自动覆盖循环, 带 32G 卡
铲式担架	担架两端中部设铰链式离合装置, 可使担架分离成左右两部分, 担架长度可 4 档调节, 并可以折叠便于运输和携带。
侧拉门踏板	辅助侧拉门上车
尾门踏板	辅助尾门上车

## 5、参考外观 (本图片仅供参考, 以客户实际订购为准)





## 6、配置清单

序号	配置名称	规格	主要功能/技术参数	单位	数量	备注
一	<b>救护系统</b>					
(一)	<b>担架及器械</b>					
1	自动上车担架	盛昌	承重:181KG	副	1	
2	担架平台	铝合金材质	辅助担架上下车	套	1	
3	输液夹持器	YSC-1H	承重:2.5KG	副	2	
(二)	<b>供氧设施</b>					
1	氧气瓶	10L	钢制、公称压力 15MPA	个	2	
2	氧气终端	德式	快速插接式	个	2	
3	湿化瓶	德式	快速插接式	个	1	
4	呼吸机接头	德式	快速插接式	个	1	
5	调压阀	双表显示	手动调节	个	2	
二	<b>外观、警示系统</b>					
(一)	<b>警示灯具</b>					
1	警灯凸台	铁质开模件	造型美观大方	套	1	
2	长排警灯	蓝色爆闪	LED,喇叭功率 100W	套	1	
(二)	<b>彩条及标识</b>					
1	救护标志	反光膜	颜色鲜艳,醒目,有效警示	套	1	
2	车身彩条	不干胶	颜色鲜艳,醒目,有效警示	套	1	
3	太阳膜	后舱玻璃	深色	套	1	

<b>三</b>	<b>电器系统</b>					
<b>(一)</b>	<b>电源配置</b>					
1	逆变器	正弦波	600W	套	1	
2	交/直流插座	组合插座	交/直流两用插座	组	4	
<b>(二)</b>	<b>车内照明</b>					
1	室内照明灯	DC12V, 6W	LED、圆形嵌入式	只	2	
<b>(三)</b>	<b>辅助设施</b>					
1	后空调	江铃股份	加装后空调	套	1	
2	后暖风	云洋	加装后暖风	套	1	
<b>(四)</b>	<b>消毒设施</b>					
1	紫外线消毒灯	CXD-18A	定时功能	盏	1	
<b>四</b>	<b>橱柜/内饰系统</b>					
<b>(一)</b>	<b>橱柜系统</b>					
1	中隔板总成	JH-17-01-00	轻型环保材料	套	1	含观察窗
2	左侧设备柜	JH-17-01-01	轻型环保材料	套	1	
<b>(二)</b>	<b>内饰系统</b>					
1	医用地板	蜂窝地板	防水、防腐、耐磨、抗菌	套	1	
<b>(三)</b>	<b>其他</b>					
1	救护舱单人座椅	蓝色包皮	三点式安全带	套	2	
2	看护座椅	蓝色仿皮	三点式安全带	套	1	
3	灭火器	干粉式	1kg	个	2	



4	扶手杆	车顶安全扶手	黄色	件	1	
5	紧急锤	HDY, 红色	逃生应急设施	个	1	
6	侧拉门推拉窗	玻璃推拉窗	平贴推拉	套	1	

江铃改装

## 7、选装配置清单

序号	配置名称	规格	主要功能/技术参数	单位	数量	备注
1	污物桶	6L	脚踏式	套	1	
2	换气扇	卡洛希	带吸排气功能	套	1	
3	对讲机	JMCSV-DJ-2	前后双控	套	1	
4	行车记录仪	行车监控	含 32G 卡	套	1	
5	铲式担架	YSC-S10	承重:250KG	副	1	
6	侧拉门踏板	固定式	辅助侧拉门上下车	套	1	
7	尾门踏板	铁质	辅助尾门上下车	套	1	