

三、报价明细表

序号	设备名称	品牌	型号	数量	单位	单价	总价
1	直流电源模块	明纬	LRS-350-12	1	个	350	350
2	机架式模拟调音台	百灵达	ZMX8210	1	台	2500	2500
3	车载 UPS	山特	C3KRS	1	套	7950	7950
4	USB 切换器	毕亚慈	定制	1	个	180	180
5	实施辅料	银鲨	定制	1	套	5300	5300
6	集成调试	银鲨	定制	1	套	12220	12220
合计金额 大写：贰万捌千伍百元整，小写：RMB 28500 元							

响应单位（盖章）：湖南银鲨卫通科技有限责任公司

日期：2025 年 6 月 6 日



四、设备技术参数

序号	设备名称	品牌	型号	技术参数
1	直流电源模块	明纬	LRS-350-12	1. 输入电压: AC220V 2. 输入电流: 3.4A 3. 额定功率: 350W 4. 输出电压: 12V 5. 输出电流: 29A 6. 电磁兼容: B5MI CN513438 7. 产品尺寸: 215*115*30mm(1*W*H) 8. 产品重量: 0.76kg 9. 外形尺寸: 212 *102*32mm 10. 工作温度: -25° C-70° °C
2	机架式模拟调音台	百灵达	ZMX8210	1. 端口数量: 输入 8 路, 输出 3 路 2. 输入端口 端口 (1-6) 类型: PCB 端子, 平衡式 端口 (1-6) 阻抗: 3K Ω 平衡式 端口 (1-6) 最大增益: 40db 端口 (7-8) 类型: RCA 端子, 非平衡 端口 (7-8) 输入阻抗: 10k Ω 非平衡 端口 (7-8) 最大增益: 15db 3. 输出端口 (L/R/AUX) 接口类型: PCB 端子, 平衡式 输出阻抗: 120 Ω 平衡式/60 Ω 非平衡 4. 系统参数 频率响应: 20Hz-22KHz $\pm$ 0.5db 失真: <0.05% 5. 电源参数 工作电压: AC100-240V 50/60Hz 整机功耗: 15W 6. 物理参数 物理尺寸: 约 44.5 mm x482.6 mmx217mm 整机重量: 约 2.2kg
3	车载 UPS	山特	C3KRS (含 1 组电池包 B70812)	1. 工作类型: 在线式 2. 额定容量: 2400W/3000VA 3. 输入 电压: 110-300 VAC 频率: 40-70 Hz 输出功因: $\geq$ 0.98 4. 电池 电池形式: 阀控式铅酸蓄电池 标称电压: 72V 电池数量: 6 节 7AH 5. 输出 电压: 220*(1 $\pm$ 2%)VAC 频率: 与输入同步(市电模式)/50 $\pm$ 0.05Hz(电池模式)

				输出功因: 40° C 环境温度下 0.8, 30° C 环境温度下 0.9 6. 过载能力: 105%-150%, 47s-25s; 150%-200%, 25s-300ms; 200%以上 200ms (输出功因 0.8) 7. 输出插座: 10A 国标插座*2 8. 主机尺寸: 438*570*87mm 9. 防护等级: IP20
4	USB 切换器	毕亚慈	定制	1. 共享切换器 2 进 4 出 2. 接口类型: USB3.0
5	实施辅料	银鲨	定制	1. 电源线: 电源线 (含插头插座) 2. 音频线: 音频线 (含卡侬头、6.35 平衡接头、莲花头、凤凰端子) 3. 视频线: 定制视频线 (含 DVI、HDMI、SDI、VGA 接头) 4. 传输控制线: 定制 (USB 延长线、对接头) 5. 机柜面板: 盲板、接口面板、面板接头 (卡侬、莲花、RJ45、SDI、HDMI、VGA) 6. 地线: 设备接地线 (含接线端子) 7. 网线: 五类网线 (含接头)
6	集成调试	银鲨	定制	1. 原机柜设备、线缆拆除 2. 机柜设备重新布局 3. 系统重新配电 4. 系统设备重新集成及调试 5. 系统升级后技术培训 6. 系统入网测试与业务测试 7. 设备 (本次采购) 及系统质保及远程或现场技术指导与维护

响应单位 (盖章): 湖南银鲨卫通科技有限责任公司

日期: 2025 年 6 月 6 日

