

商品参数名称 (商品 信息)	商品参数描述 (规格 描述)	数量	单位
多功能防爆手提灯	防爆设计，适合在各种易燃易爆场所使用，防护等级 IP66/IP68，单颗 12W 光源。达到市场上同类 HID 手提灯的照度，领先于现有市场上所有 LED 便携式灯具的亮度，具有强光、工作光、节能光、警示灯和侧灯等多种功能。具备 SOS 灯光信号报警功能。手提、肩挎或支架固定三种携带使用方式。采用快充技术,2.5 小时可充满电。照明时长：强光5h，工作光10h，节能光100h，侧壁泛光11h。	2	套
微型防爆电筒	防爆设计，适合在各种易燃易爆场所使用。外壳防护等级：IP66，配有液晶显示屏，可直观查看灯具工作状态、电量、剩余工作时间，且可显示所属单位、人员信息，实现装备规范化管理；B 型采用经典四段式 LED 电量显示。亮度高，重量仅 85g。携带方式：手持、肩夹，强光 4h，工作光 8h	47	把
中长款雨衣 (欧泰成)	季节：四季通用，功能：可挂肩章、对讲机；荷叶式防水，拉链防水双门襟；帽子可调节大小，并且可拆卸、隐藏；优质高音 TC 反光条，线缝不脱落；袖口魔术贴可调节大小；裤子松紧腰围设计、加裤绳，可调节松紧；附魔术贴裤脚，可调大小。	87	套

雨鞋（代尔塔）	无衬里 PVC 材质，结实舒适的织物衬里，透气，鞋底 PVC/尼龙材质，耐磨、防水、舒适，鞋跟防撞后跟，及减振设计；鞋底多变形设计，具有防滑、防静电、防刺穿，防砸防压鞋头，鞋头可承受 200J 的冲击和 15 千牛的挤压，符合 EN ISO 20345:2011 标准。	87	双
雨伞	尺寸：直径 132Cm，弧长 152cm。高密拒水碰击布，延伸性好，抗拉强度高，采用荷叶效应从伞面的根源上拒水。防滑手柄设计，符合人体工程学，精致伞帽设计，多道缝合工艺防开线，八边形贴心按钮，比普通的塑料按钮更耐用。	47	把
LED防爆轻便移动灯	1. 具备聚光、泛光及聚泛光强弱可调节功能，应能在垂直 0-100°，水平 0-360°范围内调节照射角度。额定电压 22.2V，光源采用 LED 灯珠，额定功率≥50W，电池容量 10Ah，光源寿命≥100000h。2.强光聚光放电时间≥10h、强光泛光放电时间≥10h；工作光聚光放电时间≥16h、工作光泛光放电时间≥16h。3.在非雨雾环境下夜间的可视距离应≥200m，最大升降高度可达≥1.2 m。具有五段式电量，可随时直观查询剩余电量；重量轻，可手提、落地、肩挎的携带方式。防爆标识：Ex de ib mb IIC T6 Gb。	5	套

LED轻便移动灯	灯具具有聚、泛光、聚泛光照明及红黄警示功能，可收缩折叠，同时满足手提、肩带携带方式，最大整体重量为 7.5KG。灯具采用一体化设计，升降杆即能升高到 1.5 米，也能收缩折叠。灯头防护等级 IP65，箱体 IP54。2.灯具箱体配备 LCD 屏可显示不同的照明模式，以及当前照明模式下剩余使用时间，可手动进行 10%-100%的无极调光， LCD 屏显示电池剩余工作时间；3.灯具应能在相对湿度不大于 95%的环境下正常工作，灯具在环境温度-25℃时，能可靠启动，连续工作时间不低于正常温度下的 50%。	5	套
----------	---	---	---

采购需求附件：

一、供应商承担本项目必备的资质条件：（1）提供公司营业执照、税务登记证、组织机构代码证（已并入营业执照的三证合一，无需单独提供）；（2）提供产品相关质量监测、合格证明；（3）具备湖南省售后服务网点，并提供办公地点租房证明；（4）灯具免费质量保修期不少于3年，质保期内中标人每年需免费对设备维护不少于2次；（5）在设备运行过程中发生故障，需要维修时，中标人须保证在接到通知24小时内，安排有经验的维修人员到达现场，采购人在抢险期间如需要中标人提供现场技术支持，中标人需优先级进行安排保障。（6）中标人须在交货时安排技术人员为采购人提供免费现场培训；（7）报价方需提供样品到现场介绍演示，采购方评定合格后方可参与平台竞价。

二、服务期限：3年

三、验收时间及标准、方法：自收货之日，现场开箱验收，凭合同清单清点设备，确认设备数量、质量与合同相符，经双方签字完成验收。

四、付款方式：经验收合格后，供货商凭有效发票，甲方一次性支付合同款项。