

# 全省监狱重症病犯集中监管病区监控信息化 项目报价文件

|   | 品名    | 主要参数   | 单位 | 数量 | 品牌  | 型号             | 单价   | 总价    |
|---|-------|--|----|----|-----|----------------|------|-------|
| 1 | 人脸识别仪 | <p>尺寸：7 英寸，全视角，170° IPS 液晶屏；分辨率：1024×600;分辨率 200W 像素;光圈 F2.4; 焦距 6mm ；白平衡：自动；宽动态：支持；CPU：4 核，1.8 GHz；存储容量：内存 2G，储存 8G；补光灯：红外、LED 补光灯；支持有线、无线（2.4GWi-Fi）、无线（4G 网卡，USB 外接）；人脸检测 同时支持检测跟踪 5 个人，1：N 人脸识别 误识别率万分之三的条件下，识别准确率 99.7%；陌生人检测 支持；识别距离配置 0.5-5M；产品特性：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•支持外接 HDMI 大屏幕（仅支持竖屏）；</li> <li>•动态双摄防伪，彻底解决各类照片在各种载体上的欺骗；               <ul style="list-style-type: none"> <li>•夜间红外、RGB 双补光；</li> </ul> </li> <li>•支持外接 4G 上网卡无线上网；</li> <li>•支持外接二维码扫描器、身份证阅读器；</li> <li>•支持串口、韦根 26 输出，输出内容支持配置；</li> <li>•采用基于视频流的动态人脸检测、跟踪识别算法；               <ul style="list-style-type: none"> <li>•支持设备本地存储万人库</li> </ul> </li> </ul> <p>★须提供提供公安部检测报告证明复印件并加盖制造商公章。</p> | 个  | 18 | 纽贝尔 | CHD500E7       | 2630 | 47340 |
| 2 | 四门控制器 | <p>支持多门互锁功能、反潜回功能、多重卡开门功能、首卡开门功能、超级卡和超级密码开门、在线升级功能、中心远程开门功能；报警功能：支持读卡器防拆报警、门未关妥报警、门被外力开起报警、开门等待超时报警、胁迫报警、黑名单报警、非法卡超次刷卡报警；控制器须采用冗余设计，主控与副控独立供电，主控正常时副控不工作，主控异常（故障</p>   | 个  | 3  | 纽贝尔 | CHD806D2<br>/4 | 3850 | 11550 |

|   |         |   |   |    |      |                            |      |      |
|---|---------|---|---|----|------|----------------------------|------|------|
|   |         | <p>或断网)时副控自动切换;支持多人多组多时段组合管理,支持中心动态密码确认;SDK开发包:提供完整的、完全公开的SDK开发包;处理器 32bit,内置 uC/OS-II 嵌入式操作系统或 Linux 操作系统,数据传输采用 3DES 算法;上行通讯接口 TCP/IP 网络接口和 RS485 接口;下行通讯接口:RS485 和 Wiegand;支持打印输出接口;合法卡/事件记录:10 万合法卡和 30 万刷卡记录,可扩充至 20 万合法卡和 60 万刷卡记录;通讯方式:TCP/IP 10/100M 自适应;输入接口:报警输入*4、门磁*4、开门按钮*4、Case 输入*4(类似继电器)、防拆*1;输出接口:开门继电器*4 报警继电器*4</p> <p>★须提供符合国标 GB/T 37078-2018《出入口控制系统技术要求》安全等级 4 级标准产品检测报告证明文件。</p> |   |    |      |                            |      |      |
| 3 | 门禁专用电源  | <p>功率: 30-60W;输入电压: AC220V;额定电流: 3A;输出电压: 12VDC</p>   | 个 | 10 | 小耳朵  | STD-WAX1<br>20-12L         | 230  | 2300 |
| 4 | CPU 读卡器 | <p>1、读写卡类型:采用加密解密方式读卡,支持 Mifare 卡号、Mifare 卡内容、CPU 卡(含加密功能);2、读写时间小于 0.5 秒;读卡距离:≤6cm;3、读卡器接口:RS485/Weigand26、34;4、电源输入:DC 12V±10%;最大功率:≤2W;5、环境温度:-30℃~+55℃;6、密码键盘:12 键 ABS 按键,双层按键设计,数字永不磨损;7、报警功能:防拆报警;8、防护等级:IP65;9、射频标准:ISO14443/ ISO15693,工作频率:13.56M Hz;</p> <p>★须提供 GA/T1738-2020《出入口控制系统 编码识读设备》认证报告,达到安全等级四级标准;并提供商用密码产品认证证书。</p>   | 个 | 3  | 纽贝尔  | CHD602P                    | 980  | 2940 |
| 5 | 门禁服务器   | <p>CPU: 兆芯 EU6780A, 8 核, 主频 2.7GHz 内存: 8G DDR4 硬盘: 256GB SSD SATA+1TB HDD 显卡: 2GB 独立显卡 显示器: 标配 23.8 英寸 分辨率 1920*1080</p>  | 台 | 1  | 海康威视 | XC-P923P<br>(定制<br>256+1T) | 9700 | 9700 |

|   |              |   |   |    |      |                              |      |       |
|---|--------------|---|---|----|------|------------------------------|------|-------|
| 6 | 双头灵性锁        | <p>内外双锁头（锁芯）明装式适配所有门体，采用静音步进马达电机磨损小寿命长，自带门磁信号输出；额定工作电压：12VDC；输入电压范围：10.8VDC—13.2VDC；工作电流：待机电流：&lt;150mA，电机动作：&lt;600mA；最小供应电流：1000mA / 12VDC 输入；工作环境：0~50℃、20~90%（无结露·结冰）；存储环境：-20~60℃、20~90%（无结露·结冰）；抗扰度指标：静电放电(ESD)-接触放电±6KV、空气放电±8kV，电快速瞬变脉冲群(EFT/B)：供电电源端口电压峰值±2kV，I/O 信号、数据端口电压峰值±1kV 脉冲的重复率 5kHz，浪涌(冲击)(SURGE)：电源端口及通讯端口线-线±2Kv 线-地±2kV；工作状态：声光指示工作状态，待机不亮灯，报警和开锁闪红灯及响声；上锁延时：控制电路智能化设计，误开锁或开锁后无人进入，门在 4~10 秒后自动上锁；保护措施：限流保护(自复保险丝)、光耦隔离保护、TVS 保护。</p> | 个 | 10 | 纽贝尔  | CHDMC03                      | 680  | 6800  |
| 7 | 超广角监舍半球摄像机   | <p>500 万 1/2.8"CMOS 超广角监舍摄像机<br/>支持最大分辨率可达 2560 × 1920。<br/>水平视场角不小于 172°，垂直视场角不小于 130°。<br/>最低照度彩色：0.005 lx，黑白：0.001 lx。<br/>在 IE 浏览器下，具有 H.265、H.264、MJPEG 设置选项；可将 H.264 格式设置为 Baseline/Main/High Profile<br/>支持镜头矫正功能，可通过网页客户端开启/关闭镜头矫正功能，可设置矫正强度。<br/>支持 DC：12V ± 20%，支持防反接保护功能，AC：24V ± 20%，PoE：802.3af，Type 1，Class 3<br/>IP67 防尘防水等级。IK10 碰撞防护等级。<br/>★须提供提供公安部 GB/T28181 检测报告证明复印件并加盖制造商公章。</p>   | 台 | 19 | 海康威视 | DS-2CD6755EFWDV2-IS          | 1880 | 35720 |
| 8 | 400 万半球网络摄像机 | <p>400 万星光级半球型网络摄像机<br/>支持 Smart 侦测：越界侦测，区域入侵侦测，进入区域侦测，离开区域侦测，场景变更侦测，物品拿取侦测，物品遗留侦测，徘徊侦测，快速移动侦测<br/>最低照度彩色需≤0.005 lx；<br/>支持 Micro SD 卡存储，最大容量 128GB；</p>  | 台 | 13 | 海康威视 | DS-2CD2746FWDV3-IZS(2.7-8mm) | 990  | 12870 |



|    |   |  |   |    |      |  |       |       |
|----|---|--|---|----|------|--|-------|-------|
|    |   | <p>视频压缩标准需支持 H.265/H.264/ MJPEG;<br/>宽动态: 120 dB<br/>需支持 PoE 供电, 需具有 DC12V 电源输出接口;<br/>防护等级需 ≥IP66, 防暴等级需 ≥IK10。<br/>★须提供提供公安部 GB/T28181 检测报告证明复印件并加盖制造商公章。</p>  |   |    |      |  |       |       |
| 9  | 400 万<br>1/3" CMOS ICR<br>智能变焦筒型<br>网络摄像机 | <p>400 万智能变焦筒型网络摄像机<br/>需支持 Smart 侦测: 场景变更侦测, 虚焦侦测, 区域入侵侦测, 越界侦测, 进入区域侦测, 离开区域侦测, 物品遗留侦测, 物品拿取侦测, 徘徊侦测, 停车侦测, 人员聚集侦测, 快速移动侦测, 音频异常侦测, 音频抖升侦测, 音频抖降侦测<br/>支持电动变焦, 焦距 2.7~12 mm<br/>最低照度彩色: 0.005 lx, 黑白: 0.0005 lx, 最大亮度鉴别等级 (灰度等级) 不小于 11 级<br/>宽动态: 120 dB<br/>补光距离: 红外光最远可达 50 m, 白光最远可达 30 m<br/>音频: 1 个内置麦克风; 1 路输入 (Line in); 1 路输出 (Line out)<br/>供电方式: DC12V 或 PoE 防护: IP67</p> | 台 | 20 | 海康威视 | DS-2CD26<br>46FWD3-<br>LZS(2.7-<br>12mm) | 1350  | 27000 |
| 10 | 64 路智能分析<br>NVR                           | <p>3U 机架式 16 盘位嵌入式网络硬盘录像机, 整机采用短机箱设计, 内置高性能 AI 处理器,<br/>搭载 1+1 冗余电源<br/>【硬件规格】<br/>存储接口: 16 个 SATA 接口, 支持硬盘热插拔, 可满配 12TB 硬盘<br/>视频接口: 2×HDMI, 2×VGA<br/>网络接口: 2×RJ45 10/100/1000Mbps 自适应以太网口<br/>报警接口: 16 路报警输入, 9 路报警输出 (其中第 9 路支持 CTRL 12V)<br/>反向供电: 1 路 DC12V 1A<br/>串行接口: 1 路 RS-232 接口, 1 路全双工 RS-485 接口<br/>USB 接口: 2×USB 2.0, 2×USB 3.0</p>                                    | 台 | 1  | 海康威视 | DS-8664N<br>X-I16/VP<br>ro               | 23800 | 23800 |

|    |            |   |   |    |       |                        |      |       |
|----|------------|---|---|----|-------|------------------------|------|-------|
|    |            | <p>扩展接口：1×eSATA</p> <p><b>【产品性能】</b></p> <p>输入带宽：384Mbps 输出带宽：256Mbps 接入能力：64路H.264、H.265格式高清码流接入</p> <p>解码能力：最大支持32×1080P 显示能力：最大支持8K+1080P、2×4K异源输出</p> <p>RAID模式：RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10，支持全局热备盘</p> <p><b>【智能应用】</b></p> <p>支持周界算法（越界侦测、区域入侵、进入区域、离开区域）的推理、训练同时运行，业务不间断支持设备自动素材收集、自动标定、自动训练、自动升级，无需人工干预的算法版本自动迭代。支持训练进度可视化查询，支持多版本算法管理 图片流性能：64路图片流自学习周界防范。单颗AI引擎分析能力：64路图片流；12路2MP/6路4MP/2路8MP视频流</p> |   |    |       |                        |      |       |
| 11 | 希捷监控级硬盘    | <p>8TB, 3.5英寸 SATA 3.0接口；转速：5400RPM；缓存：256MB。</p> <p>24×7全天候高效稳定运行；支持3年有限质保服务</p>   | 块 | 16 | 海康威视  | ST8000HK VS002(标配)/监控盘 | 1500 | 24000 |
| 12 | 单路解码器      | <p>双核处理器，1路解码输出，HDMI/DVI接口×1，每路可解2路1080P、4路720P、8路D1。画面分割数：1/4/9/16，DC12V供电</p> <p>★须提供提供公安部GB/T28181检测报告证明复印件并加盖制造商公章。</p>   | 台 | 1  | 海康威视  | DS-6A01UD(标配)          | 5800 | 5800  |
| 13 | 电视机（监控显示器） | 75英寸ULED220分区4+64GB4K144Hz超高清全面智慧屏智能液晶平板电视机   | 台 | 3  | 海信    | 75E5K                  | 5300 | 15900 |
| 14 | 电话网关       | 政企网关，≥4个电话口   | 台 | 1  | 瑞斯康达  | A8-C                   | 980  | 980   |
| 15 | DTMB电视机顶盒  | 数字信号  | 台 | 5  | HGOoG | HGOoG                  | 320  | 1600  |

|    |               |  |   |   |      |                    |      |       |
|----|---------------|--|---|---|------|--------------------|------|-------|
| 16 | 24口监控 POE 交换机 | <p>1. 端口：≥24*10/100/1000Base-T 以太网端口、≥4*1000 Base-X SFP 光口；</p> <p>2. 交换容量：336Gbps，转发性能：78Mpps，支持 POE+，单端口最大功率输出功率≥30W、整机功率：MAX：448W（POE 功率≥370W），</p> <p>3. 支持云网管；支持 Web 网管；支持 VLAN、QoS、ACL、IPv6、SSH；</p> <p>4. MAC 地址表：最多支持 MAC（Media Access Control）地址：8K 支持手工配置静态 MAC：1000 项</p> <p>5. 支持：以太网特性、VLAN、DHCP、IPv6、QoS、ACL 等</p> <p>6. 支持以太网 OAM、支持 DLDP、支持 Monitor Link、支持 SSH，为用户登录提供安全加密通道、支持可控 IP 地址的 FTP 登录和口令机制、支持安全网管 SNMPv3、支持广播报文抑制</p>   | 台 | 3 | 海康威视 | DS-3E252<br>8P-HL  | 3680 | 11040 |
| 17 | 普通接入交换机       | <p>1. 端口：24*10/100/1000Base-T 以太网端口、4*1000 Base-X SFP 光口</p> <p>2. 交换容量：336Gbps，转发性能：88Mpps；</p> <p>3. 支持 CLI 命令行，云网管，Web 网管；支持 ARP 防护、支持静态路由、DHCP Snooping；支持 VLAN、QoS、ACL、生成树、组播、IPv6</p> <p>4. MAC 地址表：最多支持 MAC（Media Access Control）地址：8K、支持手工配置静态 MAC：1000 项</p> <p>5. 以太网特性：支持 LLDP、静态 MAC 配置、支持 MAC 地址学习数目限制（MAC 地址深度最大支持 8K）、支持端口镜像和流镜像功能、支持端口聚合（聚合组端口最大 8 个端口，最多 24 个聚合组）支持端口隔离、支持 STP/RSTP/MSTP、支持 IEEE 802.3ad（动态链路聚合）、静态端口聚合</p> <p>6. 支持：VLAN、IP 路由、DHCP、IPV6、组播、QoS、ACL 等；</p> <p>7. 可靠性：支持以太网 OAM、支持 DLDP、支持 Smart Link、支持 Monitor Link</p> | 台 | 5 | 海康威视 | DS-3E252<br>8-H(B) | 2100 | 10500 |

|    |        |  |   |   |      |                      |       |       |
|----|--------|--|---|---|------|----------------------|-------|-------|
| 18 | 汇聚交换机  | <p>1. 端口：24*10/100/1000Base-T 以太网端口、2*1000SFP 光口、2 个 SFP+端口</p> <p>2. 交换容量：396Gbps/3.96Tbps，转发性能：108Mpps/188Mpps；</p> <p>3. MAC 地址表：最多支持 MAC (Media Access Control) 地址：16K、支持手工配置静态 MAC：1000 项</p> <p>4. 支持调试信息输出、支持 Ping、Tracert、支持 Telnet 远程维护、支持 NQA、支持 DLDAP、支持虚拟电缆检测 (Virtual Cable Test)</p> <p>5. 以太网特性：支持 LLDP、静态 MAC 配置、支持 MAC 地址学习数目限制 (MAC 地址深度最大支持 8K)、支持端口镜像和流镜像功能、支持端口聚合 (聚合组端口最大 8 个端口，最多 24 个聚合组)</p> <p>支持端口隔离、支持 STP/RSTP/MSTP、支持 IEEE 802.3ad (动态链路聚合)、静态端口聚合</p> <p>6. 支持：VLAN、ARP、DHCP、IPV4、IPV6、广播/多播/单播风暴抑制、QoS、镜像、ACL 等；</p> <p>7. 支持用户分级管理和口令保护、支持 SSH2.0、支持端口隔离、支持 802.1X、支持端口安全、支持 MAC 地址认证、支持 IP Source Guard、支持 HTTPS</p> | 台 | 3 | 海康威视 | DS-3E272<br>8-H      | 4200  | 12600 |
| 19 | 防火墙    | <p>1、国产化防火墙，网络层吞吐量≥5G，并发连接数≥200 万，HTTP 新建连接数≥5 万，接口≥6 千兆电口，提供一年产品质保及软件更新服务。</p> <p>2、产品支持管理员双因素认证功能，用户通过用户名/密码和 Key 等不同方式登陆产品管理界面，产品支持 CC 攻击防护功能，为保障 CC 攻击的检测效果，提供知名检测机构出具的检测报告。</p> <p>3、设备具备独立的入侵防护漏洞规则特征库，特征总数在 7400 条以上；支持对服务器和客户端的漏洞攻击防护，支持用户账号全生命周期保护功能，包括用户账号多余入口检测、用户账号弱口令检测、用户账号暴力破解检测、失陷账号检测，防止因账号被暴力破解导致的非法提权情况发生。</p> <p>4、支持采用无特征 AI 检测技术对恶意勒索病毒及挖矿病毒等热点病毒进行检测，为保证对勒索病毒的防护效果，要求具有勒索病毒专项防护模块。</p>  | 台 | 1 | 深信服  | AF-1000-<br>L1600-2M | 27800 | 27800 |
| 20 | 42U 机柜 | 800*800*1650   | 个 | 1 | 图腾   | G26042               | 2600  | 2600  |



|    |                   |  |   |     |      |                 |      |       |
|----|-------------------|--|---|-----|------|-----------------|------|-------|
| 21 | 12U 壁挂机柜          | 挂墙柜 网络机柜 尺寸: 600*450*635   | 个 | 1   | 图腾   | 6412            | 680  | 680   |
| 22 | 机柜专用 PDU          | 防雷 PDU 机柜插座  | 个 | 4   | 公牛   | GNE-108T        | 233  | 932   |
| 23 | 室内配电柜             | 含机柜及多组空开   | 台 | 1   | 地龙   | 定做              | 480  | 480   |
| 24 | 超六类网线             | 六类四对非屏蔽双绞线 24AWG, CM 阻燃等级 304 米/箱  | 箱 | 10  | 榕德   | A650            | 800  | 8000  |
| 25 | 电源线分线             | RVV2*1.5   | 米 | 700 | 榕德   | RVV2*1.5        | 3    | 2100  |
| 26 | 机柜主干供电            | RVV3*6   | 米 | 50  | 桂林   | RVV3*6          | 22   | 1100  |
| 27 | 400*100*1.2<br>桥架 | 含盖板及螺丝   | 米 | 100 | 硕星   | 400*100*<br>1.2 | 79   | 7900  |
| 28 | 壁挂式振动探<br>测主机     | 安装方式: 围栏壁挂; 工作电压: 24VDC; 单主机最大可连接 22 台探测器; 接收探测器报警<br>响应时间 $\leq 1s$ ; 温度 $-55\pm 3^{\circ}C\sim 90\pm 2^{\circ}C$ ; 外壳防护等级 IP68; 相对湿度 $95\pm 3\%$ 正常工作;<br>按照 GB/T17626.2-2018 中规定的方法进行等级为三级的静电放电抗扰度试验, 可正常工<br>作无误报和漏报; 按照 GB/T17626.3-2016 中规定的方法进行等级为三级的射频电磁场辐<br>射抗扰度试验, 可正常工作无误报和漏报; 按照 GB/T17626.4-2018 中规定的方法进行等<br>级为一级的电快速瞬变脉冲群抗扰度试验, 可正常工作无误报和漏报; | 台 | 1   | 中科智鹏 | DP200Z          | 1990 | 1990  |
| 29 | 壁挂式振动探<br>测器      | 安装方式: 围栏壁挂; 满足 MEMS 振动信号探测; 支持 RS-485 探测总线; 报警响应时间 $\leq$<br>$1s$ ; 温度 $-55\pm 3^{\circ}C\sim 90\pm 2^{\circ}C$ ; 外壳防护等级 IP68; 相对湿度 $95\pm 3\%$ 正常工作; 按照<br>GB/T17626.2-2018 中规定的方法进行等级为三级的静电放电抗扰度试验, 可正常工作无<br>误报和漏报; 按照 GB/T17626.3-2016 中规定的方法进行等级为三级的射频电磁场辐射抗<br>扰度试验, 可正常工作无误报和漏报; 按照 GB/T17626.4-2018 中规定的方法进行等级为<br>一级的电快速瞬变脉冲群抗扰度试验, 可正常工作无误报和漏报;    | 台 | 20  | 中科智鹏 | DP200T          | 970  | 19400 |
| 30 | 探测器连接配<br>件       | 马鞍形定制支架  | 个 | 20  | 国产   | 定做              | 280  | 5600  |
| 31 | 主机连接配件            | 定制支架   | 个 | 2   | 国产   | 定做              | 280  | 560   |
| 32 | 串口服务器             | 以太网 端口数量:1; 速率: 10/100Mbps 自适应 MDI/MDIX; 串口类型: RS-485; 串口通讯参<br>数 数据位: 5, 6, 7, 8; 停止位: 1, 1, 5, 2; 校验位: None, Even, Odd, Space, Mark; 流量控   | 个 | 2   | 摩莎   | NPort<br>5130   | 1260 | 2520  |



|    |              |   |   |   |     |                 |      |       |
|----|--------------|---|---|---|-----|-----------------|------|-------|
|    |              | 制:RTS/CTS, XON/XOFF;波特率:50bps-921.6kbps;网络协议:ICMP, IPv4, TCP, UDP, DHCP, BOOTP, Telnet, DNS, SNMP V1, ARP, HTTP, SMTP;型号:NPort 5130:1口RS-485串口设备联网服务器相对湿度:5-95%(无凝露);输入电压:12-48VDC;功耗:200mA@12VDC;  |   |   |     |                 |      |       |
| 33 | 远程控制模块       | LAN以太网:1*10/100Mbps, RJ45;保护:1.5KV电磁隔离保护;协议:Modbus/TCP, TCP/IP, UDP, DHCP, Bootp, SNMP, HTTP, CGI, Sntp, SMTP;串口协议接口:RS-485-2w;Data+, Data-, GND;串口保护:15KV ESD全信号保护;串口通讯参数 校验位:None;数据位:8;停止位:1;流量控制:None;波特率:1200bps~115200bps;协议:Modbus/RTU;电源输入:24VDC 标配, 12~36VDC;工作湿度:5~95%(无凝露)。  | 个 | 2 | 摩莎  | ioLogik E2210   | 1990 | 3980  |
| 34 | 电源           | DC/24V/10A/250w   | 个 | 2 | 小耳朵 | STD-WAX1 20-12L | 230  | 460   |
| 35 | 室外配电箱        | 含机柜及空开  | 台 | 2 | 地龙  | 定做              | 480  | 960   |
| 36 | IP网络可视对讲交互终端 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 坚固耐用, 高档铝拉丝面板, 可外接三色门灯、门磁、按钮等。</li> <li>2. 10.2英寸触摸屏, 分辨率1280*800, 屏幕防护等级:IK10。</li> <li>3. 支持补光功能:双LED白光灯条。</li> <li>4. 双按键设计, 一键呼叫, 一键报警, 实现可视对讲。</li> <li>5. 指纹识别:采用新一代电容式活体半导体指纹传感器, 支持分辨率≥500dpi;畸变率&lt;1%。</li> <li>6. 刷卡:支持IC卡, M1卡等多种卡识别。</li> <li>7. 人脸识别:支持终端本地人脸身份认证功能。</li> <li>8. 内置1300万像素摄像头, 实现高清可视对讲功能。</li> <li>9. 内置3W扬声器和咪头, 免提通话、接收广播、实况监听。</li> <li>10. 监视监听:通过中心话筒对指定交互终端进行监视监听, 被监管方无任何察觉。</li> <li>11. 音频广播:通过中心话筒可对交互终端进行喊话广播, 通过管理平台对交互终端进行</li> </ol> | 台 | 2 | 世邦  | XC-9172V        | 9800 | 19600 |

|                      |    |  |   |   |    |    |      |      |
|----------------------|----|--|---|---|----|----|------|------|
|                      |    | <p>音频文件广播。</p> <p>12. 防拆报警：交互终端被暴力拆除时，可对分控室、监控中心进行报警提示。</p> <p>13. 标准 RJ45 接口，有以太网口的地方即可接入，支持跨网段和跨路由。</p> <p>14. 根据实际需求可选配功能管理模块（调监换床、出入登记、清监记录、三固定表、监区概况、信息公告、公示信息、风险及动态、日历、可视对讲、广播、监听监视、报警提醒、解除报警、媒体点播、心情记录、预约申请、点名签到、服刑人员个人信息、讲评登记、协查通报、亲情视频、违规处理、监内消费）。</p> <p>15. 电源、功耗 DC24V/1A，≤10W</p> <p>16. 网络通讯协议 TCP、UDP、ARP、ICMP、IGMP、HTTP</p> <p>17. 网络芯片速率 10/100Mbps</p> <p>18. 音频采样、位率 8kHz~44.1kHz，16bit，8kbps-320kbps</p> <p>19. 视频传输位率 512Kbps-2Mbps</p> <p>20. 视频编码 VGA/720/1080</p> <p>21. 摄像头 1300 万像素</p> <p>22. 显示屏 10.2"LCD 1280*800 电容触摸</p> <p>23. 接口 1 个 RJ45 网口，2 路报警输入，2 路报警输出，1 路受控电源输出，2 路功率输出，1 路三色门灯接口，1 路 HDMI 接口，2 路 USB 接口</p> |   |   |    |    |      |      |
| 37                   | 辅材 | 含胶布、扎带、线卡、接头、水晶头、光纤跳纤、水泥、线槽、钉子等辅助材料  | 批 | 1 | 国产 | 定制 | 7000 | 7000 |
| 报价金额合计：376102 元（人民币） |    |  |   |   |    |    |      |      |

报价单位：湖南长榕信息科技有限公司

法人签字：何翔宇

日期：2024年5月8日

