

报价单

序号	名称	品牌型号	技术参数(配置明细)	单位	数量	单价(元)	金额(元)
1	枪击摄像机 (含安装调试)	海康威视 DS-2CD2245C V8-I	400 万筒型网络摄像机 1. 在 2560X1440@25fps 下分辨率可达到 1400TVL。本项需提供具有 CMA 和 CNAS 标识的检测报告复印件证明。详见《公沪检 202144846》第 2 页的第 8 条及第 8 页 支持 SmartIR, 防止夜间红外过曝 支持背光补偿, 强光抑制, 3D 数字降噪, 数字宽动态, 适应不同环境 支持开放型网络视频接口, ISAPI, SDK, GB28181 协议, 支持萤石平台接入 传感器类型: 1/2.7" Progressive Scan CMOS 最低照度: 彩色: 0.005 Lux 宽动态: 数字宽动态 焦距 & 视场角: 4mm, 水平视场角: 70°, 垂直视场角: 35°, 对角视场角: 85° 6mm, 水平视场角: 46°, 垂直视场角: 24°, 对角视场角: 54° 8mm, 水平视场角: 43°, 垂直视场角: 24°, 对角视场角: 50° 12mm, 水平视场角: 27°, 垂直视场角: 15°, 对角视场角: 31° 红外波长范围: 850nm 防补光过曝: 支持补光灯类型: 红外灯补光距离: 最远可达 50m 最大分辨率: 2560x1440 视频压缩标准: 主码流: H.265/H.264/Smart264/Smart265 子码流: H.265/H.264 音频: 1 个内置麦克风网络: 1 个 RJ45 10M/100M 自适应以太网口 启动及工作温湿度: -30℃~60℃, 湿度小于 95%(无凝结) 存储温湿度: -30℃~60℃, 湿度小于 95%(无凝结) 供电方式: DC:12V ± 25%, 支持防反接保护 PoE: IEEE802.3af, Class 3 电流及功耗: DC:12V, 0.42A, 最大功耗: 5W PoE: IEEE802.3af, CLASS 3, 最大功耗: 6.5W 防护: IP67" (含配套支架及 12V1A 输出, Φ2.1 圆头电源)	台	71	850	60350

2	立杆	定制	国标 3.5 米分体式二节，包含弱电箱，避雷针及地笼，摆壁。含立杆基础（400*400*600MM）人工开挖，混凝土浇筑	根	50	1200	60000
3	视频接入交换机 1	海康威视 DS-3E0508DL	非网管千兆塑壳交换机（8 个千兆电口） 提供 8 个千兆以太网电口 支持 IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x 标准	台	30	350	10500
4	视频接入交换机 2	海康威视 DS-3E1516-S (B)(国内标配)	提供 16 个千兆电口交换容量：56 Gbps 包转发率：41.67 Mpps 支持 IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE802.3ab 标准 支持管理平台管理 支持手机 APP 管理 支持安防网络拓扑管理、端口管理，支持远程升级 支持 VLAN 支持 SNMPv1/v2c 协议支持 DHCP Snooping 支持静态链路聚合 支持端口镜像、端口隔离 安装方式：机架式 供电方式：100-240 VAC,50/60 Hz,0.3A 浪涌防护：网口 6 KV	台	4	1750	7000
5	光纤收发器	普联 TL-FC311A/B	千兆光口	对	20	220	4400
6	弱电机柜	定制不锈钢 室外	304 不锈钢材质 800*600*600mm 落地弱电机柜	台	6	950	5700
7	网线（含施工布线）	海康威视	超五类网线（300 米/箱）	箱	22	600	13200
8	水晶头	绿联	超五类（100 个/盒）	盒	2	100	200
9	电源线 1(含施工布线)	金杯	RVV 2*1.0 平方、100 米/卷	卷	43	380	16340
10	电源线 2(含施工布线)	金杯	RVV 2*2.5 平方、100 米/卷	卷	8	520	4160
11	电源线 3(含施工布线)	金杯	RVV 2*4.0 平方、100 米/卷	卷	4	750	3000
12	线管	联塑	PVC 50MM、4 米/条	条	120	15	1800
13	线管	联塑	PVC 20MM、4 米/条	条	850	6	5100

14	线管配件	联塑	PVC 直通, 弯通、三通、胶水等配件	批	1	6500	6500
15	光纤 (含施工布线)	烽火	国标光纤 12 芯、单模	米	3200	4.5	14400
16	熔纤			芯	200	25	5000
17	开槽		人工 20*40CM、人工开槽、回填表层水泥找平。	米	1200	70	84000
18	监视器	海康威视 DS-D50UK65	显示尺寸: 65 inch 屏幕可视区域: 1428.48(H)mmx803.52 (V)mm 物理分辨率: 3840x2160 背光源类型: D-LED 像素间距: 0.372mm(H)x0.372mm(V)亮度: 350cd/m 色深度: 8bit, 16.7 M 对比度: 1200:1 响应时间: 8ms 刷新率: 60 Hz 表面处理: Haze 1%, 3H 连续使用时间: 7x16H 色域: 72% NTSC 音视频输入接口: HDMI 1.4x1, HDMI 2.0 x 1, VGA x1, Audio in x1 音视频输出接口: SPEAK OUTx2(6Ω 11W) 数据传输接口: USB2.0x1 控制接口: RS232 电源: 100~240 VAC, 50/60 Hz 功耗: ≤190 W 待机功耗: ≤0.5W 工作湿度: 20%~80% RH(无冷凝水) 存储湿度: 10%~90%RH(无冷凝水) 显示器需具有调整γ曲线的功能。本项需提供具有 CNAS、CMA 标识的第三方检测报告复印件详见 (HA0123NB051971SFO 第 5 条) 显示单元内置黑白精显模式, 具备将彩色信号转换成黑白灰度模式并提高图像细节辨认能力。本项需提供具有 CNAS、CMA 标识的第三方检测报告复印件。详见 (HA0123NB051971SFO 第 16 条)	台	4	9500	38000

19	硬盘录像机	海康威视 DS-8664N-K8 -V2	2U 机架式 8 盘位嵌入式网络硬盘录像机， 采用短机箱设计，搭载高性能 ATX 电源 【硬件规格】 存储接口：8 个 SATA 接口，可满配 12TB 硬盘 视频接口：2xHDMI,2xVGA 网络接口：2xRJ45 10/100/1000Mbps 自适 应以太网口 报警接口：16 路报警输入，4 路报警输出 串行接口：1 路 RS-232 接口，1 路半双工 RS-485 接口 USB 接口：2xUSB 2.0，1xUSB 3.0 【产品性能】 输入带宽：320Mbps 输出带宽：160Mbps 接入能力：64 路 H.264、H.265 格式高清码 流接入 解码能力：最大支持 12x1080P 显示能力：最大支持 4K+1080P 异源输出 (含 3 块 6TB 硬盘)可满足 20 路视频存储 15 天。 接入具备相关能力的 IPC 后，支持对 IPC 的声音和闪光参数进行配置，支持通过移 动侦测、区域入侵、越界侦测、进入区域 和离开区事件联动一个或多个 IPC 的声 光报警，可以对声光联动一键撤防；本项 需提供具有 CNAS、CMA 标识的第三方检 测报告复印件详见（公沪检 202148051 第 36 条）	台	4	8200	32800
----	-------	----------------------------	--	---	---	------	-------

合计：（大写）： <u>叁拾柒万贰仟肆佰伍拾元整</u> （小写）： <u>¥372450.00 元</u>							
---	--	--	--	--	--	--	--

注：本报价包含税费、运输费、送货费及安装调试费、售后服务费等所有费用。我司完全按照项目实施要求进行报价施工，完全满足采购人要求。

供应商名称（盖单位章）：

法定代表人或其委托代理人签字：

联系电话：137 8770 7399

日期：2025 年 7 月 3 日

