

报 价 单

序号	类型	技术参数	单价 (元)	数量	金额 (元)
1	手持标签读写设备	一、性能参数: 1. 操作系统: Android 11; 2. 处理器: MTK 八核 64 位, 2.0 GHz; 3. 内存: RAM+ROM: 4GB+64GB; 4. 扩展内存: Micro SD 卡, 最大可支持 256GB; 5. 外形尺寸: 143.3mmx169mm×90.5mm; 6. 整机重量: 678g ; 7. 显示屏: 5.5 英寸彩色全面屏 (720×1440) 8. 触摸屏: 支持多点触控、手套触摸, 带水操作和被动笔签名; 9. 主电池: 3.85V 9000mAh 可充电锂电池; 10. 充电时间: 不超过 7 小时; 11. 音频: 1.5W 扬声器、两个麦克风 (支持降噪)、听筒; 12. 按键: 实体按键: 音量+、-键、电源键、自定义键 1 个、扫描按键 2 个; 13. 摄像头: 前置 500W 像素、顶置 1300W 摄像头, 支持闪光灯; 14. 传感器: 距离、光感、加速度、地磁、陀螺仪; 15. 扫描: 专业扫描头, 支持扫描主流的一维和二维码, 支持屏幕扫码; 16. 卡槽类型: Nano-SIM x 2, Micro SD x 1 最大可支持 256GB 扩展; 17. 数据通讯: 17.1. 无线广域网: 双卡双待 4G, 3G, 2G 全网通; 17.2. 蓝牙: BT5.0 + BR/EDR + BLE; 17.3. WIFI: 2.4G/5G 双频, IEEE、802.11a/b/g/n/ac/d/e/h/i/k/r/v/w 协议; 17.4. 快速漫游: 802.11r OKC/ PMKID caching; 17.5. 定位: 支持 GPS、A-GPS、北斗、GLONASS、Galileo; 18. 使用环境: 工作温度 -20 ~ +60℃、储存温度 -40 ~ +70℃; 19. 湿度: 5%RH~95%RH (无凝结); 20. 坠地抗震高度: 能承受 1.5 米高度多次跌落到光滑水泥地面的冲击 IP67; 21. 防护等级: IP67; 22. 静电防护: 空气放电±15KV, 接触放电±8KV。	5780	1 台	5780



二、数据采集功能参数:

1. 摄像头前置: 拍照功能: 定焦、1080p 视频录制;
2. 像素: 500W 500W 定焦、1080p 视频录制;
3. 摄像头顶置: 功能类型: 支持闪光灯 (700mA、支持手电筒功能)、自动对焦、1080p 视频录制 支持闪光灯 (700mA、支持手电筒功能)、自动对焦、1080p 视频录制、像素: 1300W 摄像头;
5. 二维: 旋转视角 360° 、上下倾斜视角 $\pm 60^{\circ}$ 、左右偏移视角 $\pm 60^{\circ}$;
6. 支持码制: Linear: Codabar, Code 11, Code 128, Code 2 of 5, Code 39, Code 93 and 93i, EAN/JAN-13, EAN/JAN 8, IATA Code 2 of 5, Interleaved 2 of 5, Matrix 2 of 5, MSI, GS1 Databar, UPC-A, UPC E, UPC-A/EAN-13 with Extended Coupon Code, Coupon GS1 Code 32 (PARAF), EAN-UCC Emulation, GS1 Data Bar 2D Stacked: Codablock A, Codablock F, PDF417, MicroPDF417 2D Matrix: Aztec Code, Data Matrix, MaxiCode, QR Code, Chinese Sensible (Han Xin), Grid Matrix, Dot Code Postal: Australian Post, British Post, Canadian Post, China Post, Japanese Post, Korea Post, Netherlands Post, Planet Code, Postnet

三、RFID (UHF)

1. 工作频段: 902~928MHz 或 865~868MHz (可以按不同国家或地区要求调整);
2. 协议标准: ISO18000-6C (标准 EPC C1G2)、ISO18000-6B ISO18000-6C (标准 EPC C1G2)、ISO18000-6B;
3. 工作距离: 读取距离 15m 距离与标签有关;
4. 天线增益: 增益 5dBi;

四、数据通讯参数

1. 支持模式: 支持 GPS、A-GPS、北斗、GLONASS、Galileo;
2. 频率: GPS GPS (L1 1.575GHz C/A code), 北斗 (B1 1.561GHz), GLONASS (L11.602GHz), Galileo (E1 1.589 GHz / E2 1.561 GHz);
3. 冷启动时间: 小于 40s;
4. 最大通道数: 31channel;
5. 灵敏度: -130dB (SNR 值 40dBHz);
6. 精度: 5-10 米 (开放空间)。

五、无线通讯功能

1. 协议: IEEE 802.11a/b/g/n/ac/d/e/h/i/k/r/v/w 协议 (2.4G/5G 双频 WIFI);
2. 频率范围: 2.4G、5G;
3. 工作信道: CH1~CH13, CH34~CH140, CH149~CH165 (取决于国家 (地区));
4. 安全性: EAP-TLS, EAP-TTLS, PEAP-MSCHAPv2, PEAP-TLS, PEAP-GTC, PWD, SIM, AKA, WEP , WPA/WPA2-PSK, WAPI 证书, WAPI-PSK;
5. 漫游: 支持 802.11r 无缝漫游;

		六、无线广域网 通信模式：双卡双待； 频段：TD-LTE (B34/B38/B39/B40/B41) FDD-LTE (B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B17/B19/B20/B28A/B28B) WCDMA (B1/B2/B4/B5/B8) TD-SCDMA (B34/B39) CDMA2000 1x EV-DO Rev. A BC0 (800MHz) CDMA 1x GSM/EDGE/GPRS (850/900/1800/1900) 七、蓝牙 支持模式:BT5.0 + BR/EDR + BLE; 八、我公司投标产品能正常用于国家消防局新装备管理系统。能与新版装备系统实现数据互通，装备物资扫码识别、录入工作、非接触式出入库管理、日常盘点等工作。			
2	镭射机	支持码制要求 二维码标识刻录 一、可打印材质。 1. 可打印金属:不锈钢、碳钢、氧化铝、铝合金、铜类、铁、金、银、硬质合金等金属材料都可以表面刻印 2. 可打印塑料:硬质塑料、PVC 材质等 二、性能参数。 1. 输入电压：100-240V；激光波长：1064nm；2. 雕刻线速：0-10000mm/s；产品重量：约 14.5KG；激光功率：20w；雕刻面积(cm)：11X11cm 3. 支持格式：Ai/PLT/PNG/JPG/DXF 等； 4. 标线速度：600-1000 字符/分钟； 5. 支持系统；Windows7/8/10； 6. 整机功率；<500w； 7. 打标深度；<0.001~0.5mm； 8. 理论线宽：0.05mm； 9. 成型文字：约 0.6mm(汉字) 约 0.2mm(字母) ； 10. 脉冲频率：20kHz~60kHz； 11. 工作温度：10-45C； 12. 工作介质：光纤冷却系统风冷系统。	13500	1 台	13500
3	RFID 标签(纺织品)	1. 空中协议 EPC Class1 Gen2；ISO18000-6C 2. 工作频率 902-928MHz 、或 865~866MHz 3. 芯片类型 NXP Ucode 9 4. 芯片存储 Ucode 9: EPC 96bit/ User 0bit/Tid 48bit 5. 读写性能 可读可写 (客户可往芯片内重复写入内容)	2.4	1500 个	3600



		5. 主材 纺织品 7. 产品尺寸 70mm x 15mm x 1.5mm 8. 工作温度 -25 度~ +110 度 9. 保存温度 -40 度~ +85 度 10. 短期耐温 : 10.1 洗涤: 90 度, 15 分钟, 200 次 10.2 转炉预干燥: 180 度, 30 分钟, 200 次 10.3 烫熨: 180 度, 10 秒, 200 次 10.4 高温灭菌: 135 度, 20 分钟 11. 保存湿度 5%~95% 12. 产品重量 :0.7 克/只			
4	RFID 标签 (PET)	1. 空中协议 :EPC Class1 Gen2; ISO18000-6C 2. 工作频率: 902-928MHz 、或 865~866MHz 3. 芯片:NXP U9 4. 基材材质:PET 5. 天线制程方式:芯片存储区 EPC 区域不小于 96bits 6. 写入次数: 100,000 次 7. 功能: 读写 8. 安装方式:背胶 9. 尺寸: 73*21mm 10. 存储温度: -40℃ 到 +85℃ 11. 工作温度: -20℃ 到 +80℃	1.2	700 个	840
5	RFID 标签 (TPU)	1. RFID 协议: EPC Global and ISO 18000-63 compliant, Gen2V2 compliant 2. 频率: 全频 840Mhz to 960Mhz 3. 芯片: NXP U9xe 4. 基材材质:PET/铝箔/泡棉 5. 存储: EPC 128bits 6. 写入次数: 100,000 次 7. 功能: 读写 8. 应用表面: 金属表面 9. 尺寸: 65 x 35 x 1.25mm(长 x 宽 x 厚) 10. 厚度:1.25mm 11. 防尘防水等级: IP68 12. 存储温度: -40° C 到 +120° C	6.7	350 个	2345



		13. 工作温度: -40° C 到 +85° C			
6	RFID 标签 FR4 (PCB)	1. RFID 协议 EPC Class1 Gen2, ISO18000-6C 2. 芯片: NXP Ucode 8 3. 存储: EPC 96bits (可拓展到 480bits), 用户区 512bits, TID64bits 4. 写入次数 100,000 次 5. 功能 读写 6. 应用表面 金属表面 7. 尺寸 22.0x8.0mm, (孔: 直径 2.0mmx2) 8. 厚度 3.0mm (不含芯片凸起部分), 3.8mm (含芯片凸起部分) 9. 材料 FR4 (PCB) 10. 颜色 黑色 11. 安装方式 背胶以及螺丝 12. 重量 1.5g 13. 防尘防水等级 IP68 14. 存储温度 -40°C 到 +85°C; 15. 工作温度 -25°C 到 +85°C	3.3	350 个	1155
7	RFID 标签 (ABS+PC)	1. RFID 协议 EPC Class1 Gen2, ISO18000-6C 2. 芯片 NXP U9xe 3. 频率 (美标) 902-928MHz, (欧标) 865-868MH 4. 存储 EPC 128bits 5. 写入次数 最少 100,000 次 6. 功能 读写 7. 应用表面 金属表面 8. 尺寸 70*21mm, 孔: 直径 4.5mm 9. 厚度 5.3mm 10. 材料 ABS 11. 安装方式 背胶或者螺丝 12. 重量 12g 13. 防尘防水等级 IP67 14. 存储温度 -40°C 到 +100°C 15. 工作温度 -40°C 到 +85°C	4.5	300 个	1350
8	合计: 贰万捌仟伍佰柒拾整 (28570.00 元)				

