


一、产品报价表

序号	品名	品牌	单位	数量	单价	总计	产品参数	备注
1	特警战术头盔	无畏	顶	10	190.00	1900.00	1、重量：约 720 克 2、盔体厚度：4MM， 3、外壳材质，全新 ABS 工程塑料 4、头围：57-61CM 5、内衬材质：EPS 抗震内衬+海绵 6、悬挂系统：OPS 可调节式悬挂系统，悬挂材质，涤纶 光丝织带 7、头箍调节片：高强度 PC 材质 8、墨鱼干：尼龙材质 9、导轨：ABS 工程塑料 10、伸缩绳：弹力橡皮筋 11、下巴托：柔软革质下巴托 12、插扣：尼龙材质 13、螺丝：钢化螺丝	



2	轨道灯	盛麟	支	10	180.00	1800.00	<ul style="list-style-type: none"> 1、材质：航空铝材 6061-T6 2、LED 最大输出：大于 185LM 3、LED 灯工作温度：-20℃ - 50℃ 4、工作时间：大于 90min 5、有效照明距离：大于 35m 6、长度：约 81mm 7、高度：约 45mm 8、灯头尺寸：约 21mm 9、防水等级：IP66 10、电池类型：CR123 锂电池 3V（一节）不可充电
3	电击枪（双发）	虎鲨	把	2	22000.00	44000.00	<p>一、结构功能要求： 被射击者 100%瞬间失去自主控制，头脑清晰，语言表达能力正常，无后遗症，符合安全要求。断电即可恢复，无长期影响，无后遗症。脉冲电波无间接传导性。肌体接触到单极电丝不会被电。</p> <p>二、技术参数： 1、重量：447g(含电池和电击弹)； 2、尺寸：201mm(长) x108mm（高） x45mm（厚）； 3、具有辅助照明功能； 4、单颗电池放电次数：440 次（单次 5s 完整电击）， 电池电压：8.9V； 5、电击输出电流:0.88mA；（我方已提供由中国兵器装备特种产品质量监督检测中心出具的检测报告复印件并加盖了公章） 6、开口输出电压:57.4KV； 7、脉冲频率：18.5Hz；（我方已提供由中国兵器装备特种产品质量监督检测中心出具的检测报告复印件并加盖了公章）</p>

						<p>8、开口爬弧距离:30.8mm;</p> <p>9、具备双激光瞄准功能,开启保险开关后,激光瞄准灯开启。对应上下飞针落点,其中处于下位的激光点闪烁。通过按压辅助功能开关可关闭/开启激光瞄准灯;(我方已提供由中国兵器装备特种产品质量监督检测中心出具的检测报告复印件并加盖了公章)</p> <p>10、具有低电提醒功能;</p> <p>11、1枚电击弹中有2枚飞针,飞针跨度夹角4.7°,射击距离为5m时,上下飞针跨度为41.0cm;</p> <p>12、单次电击时间:5秒;</p> <p>13、显示功能:有OLED显示屏,可显示激光灯、照明灯、电池电量、低电提示、错误提示、以及电击弹“未安装”、“已击发”、“即将发射”等状态。关机状态下,显示屏无显示;(我方已提供由中国兵器装备特种产品质量监督检测中心出具的检测报告复印件并加盖了公章)</p> <p>14、可同时安装两发电击弹,连发使用。(我方已提供由中国兵器装备特种产品质量监督检测中心出具的检测报告复印件并加盖了公章)</p> <p>15、设置有单独的电击按键,位于扳机下方,明显区分放电与发射的操作,可实现持续电击15S;</p> <p>16、配有专用枪套,具有防抢功能;</p> <p>17、跌落可靠性:在高度1.0M以上的水泥地面跌落,产品无明显裂纹、破碎,功能正常;</p> <p>18、最大射击距离5米;(我方已提供由中国兵器装备特种产品质量监督检测中心出具的检测报告复印件并加盖了公章)</p> <p>19、耐低温、耐高温性能:在$-20^{\circ}\text{C}\pm 2^{\circ}\text{C}\sim 50^{\circ}\text{C}\pm 2^{\circ}\text{C}$的环境下,产品可正常工作;</p>	
--	--	--	--	--	--	---	--



							<p>20、整机防水性：将防暴器处于关机状态置于水面 1m 以下，持续 30min，取出后防暴器各功能工作正常，防水等级为 IPX7。</p> <p>21. 我方已提供针对该项目该产品的原厂售后服务承诺函。</p>	
4	防爆毯防爆围栏	久安	套	2	3500.00	7000.00	<p>1、执行标准：GA 69-2007《防爆毯》</p> <p>2、外观：盖毯和围栏应由内胆、外套等制成。盖毯、围栏外表应平整、无抽丝、破损、撕裂和腐蚀污垢，缝制线迹应顺直、规整、松紧适宜、均匀、无跳线、断线，缝制应牢固。盖毯和围栏均应有清晰牢固的产品标志。</p> <p>3、结构：①防爆毯由一条盖毯和内径大、小不同的两个围栏组成。盖毯外形尺寸为 1600mm × 1600mm，盖毯结构由外至内依次为：3 层涂胶布+12 层 800mm × 800mm 芳纶浸胶无纬布+3 层芳纶浸胶无纬布+3 层涂胶布，盖毯中间有 1 个直径为 300mm 的泄爆孔，盖毯质量约为 9.3kg。</p> <p>②外围栏的高度为 150mm，内径为 600mm，围栏结构由外至内依次为：1 层涂胶布+涂胶缠绕固化的（1 层芳纶无纬布+16 层芳纶机织布+2 层芳纶无纬布）混合层+1 层涂胶布，外围栏质量约为 3.3kg。</p> <p>③内围栏的高度为 300mm，内径为 450mm，围栏结构由外至内依次为：1 层涂胶布+涂胶缠绕固化的（2 层芳纶无纬布+40 层芳纶机织布+2 层芳纶无纬布）混合层+1 层涂胶布，内围栏质量约为 16.8kg。</p> <p>4、尺寸：盖毯的外形尺寸：1600mm×1600mm；防爆围栏内径：450mm，外围栏内径：600mm。</p> <p>5、质量：盖毯和围栏总质量≤30kg。</p> <p>6、外套材料：</p>	

							<p>(1) 抗渗水性能:耐静水压$>12\text{kPa}$。</p> <p>(2) 断裂强力: 经向$\geq 3550\text{N}$, 纬向$\geq 2910\text{N}$。</p> <p>(3) 撕破强力: 经向$\geq 507\text{N}$, 纬向$\geq 387\text{N}$。</p> <p>7、防爆性能: 以爆炸源为中心, 用 5mm 厚的瓦楞纸板贴地围成一个圆形模拟靶标, 其半径 3000mm、高度 1700mm。当 82-2 制式手榴弹引爆后, 在模拟靶标上不应有穿透孔。</p>	
5	防爆筒	久安	个	1	6350.00	6350.00	 <p>1、执行标准: GA 871-2010《防爆罐》;</p> <p>2、结构: 罐体由外罐吸能缓冲层、内罐组成, 罐体外侧安装 2 个拉手, 底部安装脚轮;</p> <p>3、材质: 罐体内、外部采用 10mm 厚钢质圆管制成, 中间夹层采用直径 30mm, 壁厚 1.0mm 的钢制圆管;</p> <p>4、防爆能力: $\geq 1.5\text{KG}$ 当量;</p> <p>5、一般要求:</p> <p>a) 所有部件表面应无明显划痕、漏漆、裂痕、破损、补焊等瑕疵。</p> <p>b) 非金属材料应无毒、阻燃。</p> <p>c) 金属材料应做防腐处理;</p> <p>6、防爆罐产品应有清晰牢固的产品标志, 内容包括:</p> <p>a) 制造厂名称或商标;</p> <p>b) 产品名称;</p> <p>c) 产品代号;</p> <p>d) 总质量;</p> <p>e) 执行标准号;</p> <p>f) 生产日期和有效期;</p> <p>g) 使用说明或注意事项;</p>	

6	验枪筒	锐盾	个	1	2550.00	2550.00	<p>产品功能： 该款收弹器筒芯采用高密度防弹材料制成，配合高强度橡胶组合进行使用。 该产品支持 45-55° 角进行调节。该产品对转轮手枪、54 式手枪、92 式手枪、79 式或 85 式轻型冲锋枪发射的弹头；对 95 式 5.8mm 自动步枪、81 式 7.62mm 自动步枪的枪弹弹头有收集作用。</p> <p>产品规格： 1、总质量：≤50kg/套， 2、主体外型尺寸：≥910mmx410mm， 3、主体防弹器内径：100mm±2mm。</p>
7	破门工具组	锐盾	组	1	2520.00	2520.00	<p>特种工具 （执法专用剪刀，锯子）：技术参数： 全套破拆工具组由 DE-MS 破门槌、DE-TM 铁斧、DE-HT 铁笔、DE-BM 剪钳、60ME00BK 背包袋等工具组成，是在紧急状况下用于公安救护的破拆工具，它具有在紧闭的环境下能施展其破拆的功能。其材料由段质合金钢锻造而成，具有轻巧、实用、高强度的特点。除剪钳、腰斧外，还可以利用螺栓原理进行组装任意连接箱内所有工具。撬棒进行操作时，撬棒伸入被撬对象五公分以上时达到最佳状态，撬棒不易折断。</p> <p>1、DE-MS 破门槌是破门专家的选择，主要用于破门或铰链。该破门槌不导电，工作中不产生火花。当您在已知或未知环境中工作时，DE-MS 破门槌帮助您安全工作。DE-MS 破门槌极其坚固耐用，它的握把可活动弯曲，以减轻撞门后对操作者的反冲击力（可吸收 97% 的反冲力）。此外，它含有一条快速卸放吊带。</p> <p>重量：约 35 磅</p>

						<p>长度：约 31.5 英寸 使用方法：双手各握住一个握把，使用时用力撞击门锁即可。</p> <p>2、DE-TM 铁斧经过锻造和碳钢热处理，热处理的刀口可以防钝。采用人体工程学设计的抓柄，大大降低了使用铁斧时工具从操作者手中滑脱的可能性，防火花防滑先进聚合物握把柄，加入特制涂层令铁斧不会吸收玻璃碎片。</p> <p>重量：约 7.5 磅 长度：约 21.5 英寸</p> <p>3、DE-HT 铁笔是以合金为物料的一个独特双向铁笔，主要特点是外表采用绝缘材料、可抗静电，使用过程中不会产生电火花，防火花达 100,000 伏特。铸件设计增加了铁笔两端——叉子和楔角的杠杆作用。DE-HT 铁笔主要用于一些可能含有易燃易爆气体的危险场合。</p> <p>重量：约 8 磅 长度：约 29.5 英寸</p> <p>4、DE-BM 剪钳的刀刃都经过特殊的热处理，采用高合金碳钢制造。可应用于任何场合，比如可剪切棍棒、门栓、电缆、铆钉等物。最新设计剪钳的抓柄增大了杠杆作用力，它采用不导电玻璃钢材料制作并有安全防护边抓手。产品重量轻，耐用性高。</p> <p>重量：约 5.75 磅 长度：约 24 英寸 剪口宽度 :约 3/8 英寸</p> <p>5、手动破门工具包是专门设计用于携带 DE-BM 门锁剪钳、DE-TM 破门斧、撬杠、DE-HT 专用破门工具等。工具包由 1000 D 高密度尼龙（一种合成纤维）制成，铺有</p>
--	--	--	--	--	--	--



							<p>护背海绵。工具包有单独的口袋，对每款工具都有结实的松紧带固定，可调节腰带和胸带的松紧度。</p> <p>特点：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 采用完全非导电性特级物料，在易爆气体存在的环境下也能够安全有效地工作，与其它同类产品比较，黑鹰破拆工具的最大特点就是安全。 2. 手柄设计为主动受控防导电，不会有强大震动力或导电体转移到使用者手中。震动能量能 100%传到爆破物表面。 3. 全套装备均具有防导电、防火花功能。
8	防爆臂盾	锐盾	块	10	235.00	2350.00	 <ol style="list-style-type: none"> 1、防护级别高，本产品采用加强金属材质制作，强度大大高于 PC，可以有效阻抗对象冲击或攻击行为； 2、功能强：炫目、爆闪、攻击。产品具有炫目功能，可眩晕攻击对象，前端攻击头尖锐，可做主动进攻用； 3、该产品体积小，便于携带执法中遇到暴力抗法往往是突发事件、原有盾牌的尺寸不方便日常携带； 4、尺寸：694±10mm×289mm±10mm 5、握把与盾体间承受拉力≥450N

9	强光手电	锐盾	支	30	255.00	7650.00	<p>1、警用强光手电是以光控制为主，执勤工作照明为辅的照明装备，由灯具主体，电池、手绳、充电装置组成，有基础型和战术型两种款式。</p> <p>2、强光初始光通量：使用1节18650电池≥ 160流明</p> <p>3、强光初始照度：使用1节18650电池300分钟</p> <p>4、强光爆闪频率：8Hz-10Hz</p> <p>5、光束角：6° - 9°</p> <p>6、适用温度：-20℃-45℃</p> <p>7、水密封性：0.5米</p> <p>8、抗摔高度：1.5米</p> <p>9、重量：≤ 230g</p> <p>10、电量提示：4格电量指示灯</p> <p>11、锂离子电池：具有过充保护、过放保护、防短路功能</p>
10	拒马栅栏	定制	米	9	825.00	7425.00	<p>材质：≥ 110钢管，约1.5mm</p> <p>尺寸：1米*1.2米高*0.75米宽</p> <p>规格：带轮</p>

11	冬特警棉服(衣服+裤子)	朗森凯	套	10	1000.00	10000.00	<ol style="list-style-type: none"> 1、加厚高领设计, 防风保暖 2、上衣挂袪设计, 方便悬挂对讲机、记录仪 3、作训对称带盖衣兜 4、前胸左右编号识别魔术贴 5、双臂隐藏式拉链大兜设计, 方便装载各种证件以及作战装备 6、全身多处高质量魔术贴, 粘性强度高, 毛面整齐, 经久耐用 7、双肩可拆卸肩袪 8、袖口魔术贴设计, 一贴即合·加棉加厚内胆 9、可拆卸帽子 10、材质: 锦纶 87.2% 氨纶 12.8% 11、颜色: 黑色、藏蓝色 12、尺码: XS-7XL
12	金属探测仪	安盾	把	2	200.00	400.00	<ol style="list-style-type: none"> 1、产品尺寸: $\leq 430\text{mm} \times 90\text{mm} \times 40\text{mm}$ (我方已提供由公安部检测中心出具的检测报告复印件并加盖公章); 2、外观符合人体工程学: 圆润饱满, 表面采用粗磨砂处理, ABS 材质更加耐用; 3、配备皮套, 方便使用, 按键、开关、信号插座应操作灵活, 手感明确, 功能可靠; 4、采用常见型号的电池供电, 供电电压小于等于 9V; 5、有外接充电插孔, 具备直接充电功能, 安装充电电池后, 可直接为本机完全充电; 6、当电压不够时, 指示灯长亮报警, 提醒使用人员及时充电或更换电池; 7、采用循环开关分别切换声响报警和隐蔽振动报警功能; 8、能对达到或超过限定量的金属进行报警, 不应出现漏

						<p>报警；</p> <p>9、报警状态的恢复：探测器离开报警测试物规定距离后，报警指示应立即停止；</p> <p>10、探测器发出的辐射磁场，其辐射磁感应强度在其表面任一点都是 9μT；（我方已提供由公安部检测中心出具的检测报告复印件并加盖公章）；</p> <p>11、灵敏度可调，磁场探测面积均匀、无需校准操作；</p> <p>12、不检测的时候自动切换到休眠模式近金属自动唤醒；</p> <p>13、距探测器 0.8m 处的最大报警声强应不低于 80.5dB，报警声应与提示其它信息的声音有区别；</p> <p>14、可选配远程报警功能：手探可设置远程报警按键，当安检人员按下按键后，远程客户端可接收到报警信息，进行声光报警，能指示前端设备的编号；</p> <p>15、我方已提供针对该项目该产品的原厂售后服务承诺函。</p>	
<p>合计：人民币玖万叁仟玖佰肆拾伍元（大写）</p>						<p>93945.00</p>	

报价人全称(盖章)：湖南宏鹏海翼信息科技有限公司

日期：2024年12月09日

