

丽声和科技 报价单

序号	设备名称	参数	单位	数量	品牌	单价	小计
1	全彩LED显示屏	★1. 像素点间距: $\leq 1.860\text{mm} \pm 0.05\text{mm}$; 2. 模组尺寸: $320\text{mm} \times 160\text{mm}$; 3. 像素密度: $\geq 288906\text{dots/m}^2$; 4. 衰减率: 测试条件: $T_a=25 \pm 5^\circ\text{C}$, $RH \leq 75\%RH$, $10\text{mA} \times 1000\text{HR}$, 衰减率 $\leq 8\%$; 5. 休眠模式功耗: 显示屏黑屏不点亮时 功耗 $\leq 50\text{W/m}^2$; 1、支持一路DVI视频信号输入, 1路光感探头接口; 2、4路千兆网口输出, 可支持260万像素带载; 3、支持存储备份数据功能, 发送控制器能保存整屏调试参数信息, 通过发送卡可一键恢复屏幕完整参数; 4、具备电源反接保护电路, 防范电源反接伤害; 5、多机级联: 支持多机级联, 同步输出, 统一控制; ★1、单卡12个标准HDMI接口, 输出24组RGB数据; 2、向导调屏: 支持向导式设置, 可根据软件提示完成模组组的点亮; ▲3、智能串线功能: 可根据屏幕闪烁提示, 完成映射设置; 4、为提升产品维护便捷性, 产品支持一键回读, 通过软件可一键回读所有配置文件信息; 维护更换卡时无需对其重新测试, 可一键恢复参数设置;	套	1	海佳彩亮	68800	68800
2	视频处理器	★1、单卡12个标准HDMI接口, 输出24组RGB数据; 2、向导调屏: 支持向导式设置, 可根据软件提示完成模组组的点亮; ▲3、智能串线功能: 可根据屏幕闪烁提示, 完成映射设置; 4、为提升产品维护便捷性, 产品支持一键回读, 通过软件可一键回读所有配置文件信息; 维护更换卡时无需对其重新测试, 可一键恢复参数设置;	套	1	卡莱特	3600	3600
3	接收卡	★1、单卡12个标准HDMI接口, 输出24组RGB数据; 2、向导调屏: 支持向导式设置, 可根据软件提示完成模组组的点亮; ▲3、智能串线功能: 可根据屏幕闪烁提示, 完成映射设置; 4、为提升产品维护便捷性, 产品支持一键回读, 通过软件可一键回读所有配置文件信息; 维护更换卡时无需对其重新测试, 可一键恢复参数设置;	张	23	卡莱特	150	3450
4	电源	1. 输入电压: $176\text{VAC} \sim 264\text{VAC}$, 输出电压: 4.5V , 输出电流: 40A ; 2. 工作温度: $-40^\circ\text{C} \sim 70^\circ\text{C}$, 工作湿度: $20\%RH \sim 90\%RH$; 3. 散热方式: 自然对流散热, 需紧贴金属机箱外壳散热; 4. 耐压: $I/P-O/P$: 3.0KVAC $I/P-FG$: 1.5KVAC $O/P-P$: 0.5KVAC ; 5. 所投开关电源符合EN55022, EN55024, FCC PART 15 CLASS B; 产品规格: P. 75; 像素间距 (mm): 4.75mm ; 模组分辨率 (W*H): $64*32$; 模组尺寸 (mm*mm): $304(W) \times 152(H)$; 模组重量 (kg): 265g ; 模组最大功耗 (W): 20W ; 箱体模组组成 (W*H): 无; 箱体分辨率 (W*H): 无; 箱体尺寸 (mm): 无; 箱体面积 (m ²): 无; 箱体重量 (kg): 无; 箱体像素密度 (点/m ²): 44321 ; 箱体平整度 (mm): 无; 维护方式: 前后均能维护; 箱体形成: 无; 单点亮度校正: 不支持; 单点色度校正: 不支持; 白平衡亮度: $\geq 350\text{cd/m}^2$; 扫描驱动方式: $1/16$ 动态恒流驱动; 色温 (K): $2000 \sim 9300$ 可 1. ★全天候设计, 防水外壳, 选用防水单元, 室内外均宜, 寿命长, 声音清晰、明亮; 配有安装支架, 安装便捷; 2. ★额定功率: 60W , 最大功率: 120W ; 3. 输入电压: $70\text{V}/100\text{V}$; 4. 灵敏度 (1m, 1W): 92dB ; 5. 最大声压级 (1m): 110dB ; ◆带有前置放大器, 具有2路话筒输入, 高低音可调。 ◆一路线路输入, 一路线路输出, 可接CD/音源及电脑。 ◆话筒及线路、Mp3音量均可独立可调。 ◆有短路、过载、过热、等保护 ◆2分区输出, 每路分区可以单独控制音量, USB数码显示屏, 带收音机功能, USB和SD卡槽。	个	26	海佳彩亮	45	1170
5	单色P4.75	★1、单卡12个标准HDMI接口, 输出24组RGB数据; 2、向导调屏: 支持向导式设置, 可根据软件提示完成模组组的点亮; ▲3、智能串线功能: 可根据屏幕闪烁提示, 完成映射设置; 4、为提升产品维护便捷性, 产品支持一键回读, 通过软件可一键回读所有配置文件信息; 维护更换卡时无需对其重新测试, 可一键恢复参数设置;	套	1	彩虹	25000	25000
6	60W音柱	★1、单卡12个标准HDMI接口, 输出24组RGB数据; 2、向导调屏: 支持向导式设置, 可根据软件提示完成模组组的点亮; ▲3、智能串线功能: 可根据屏幕闪烁提示, 完成映射设置; 4、为提升产品维护便捷性, 产品支持一键回读, 通过软件可一键回读所有配置文件信息; 维护更换卡时无需对其重新测试, 可一键恢复参数设置;	套	1	GOALRT	2780	2780
7	功放	★1、单卡12个标准HDMI接口, 输出24组RGB数据; 2、向导调屏: 支持向导式设置, 可根据软件提示完成模组组的点亮; ▲3、智能串线功能: 可根据屏幕闪烁提示, 完成映射设置; 4、为提升产品维护便捷性, 产品支持一键回读, 通过软件可一键回读所有配置文件信息; 维护更换卡时无需对其重新测试, 可一键恢复参数设置;	台	1	ATTAPY	4000	4000
8	线路预埋	预埋4根网线、2根音频线到二楼控制室	次	1	定制	4000	4000
9	登高作业	脚手架搭建	次	1	定制	4000	4000
10	屏幕拆除	拆除原有旧屏幕	套	2	定制	3000	6000
合计	大写	壹拾贰万贰仟捌佰元整		小写		122800	

