

三、报价函

报价函

娄底幼儿师范高等专科学校：

1. 根据贵单位崇德楼8楼9间教室课桌椅采购项目需求要求， 我公司针对该项目的投标报价为：

小写金额：204660.00（人民币），大写金额：贰拾万零肆仟陆佰陆拾元整（人民币元）（大写金额与小写金额不一致时，以大写金额为准）

2. 我司已详细审核并确认招标函的全部内容，我司完全认可，承诺确保按相关规定要求完成全部相关工作。

3. 中标通知下达后，我司将按规定时间开工并签订合同。

公司盖章： 江西光顺勇教育设备有限公司

日 期：2025 年 8 月 28 日



四、报价明细表

项目名称：崇德楼8楼9间教室课桌椅采购项目

序号	产品名称	投标规格及参数	数量	单位	投标单价 (元)	投标总价 (元)	品牌及产地
1	铝铸阶梯课桌椅	规格：单座长为650mm，座椅总高920mm，中心距600mm，座高450mm，椅座深度 430mm，写字板高度 760mm，最小排距 900mm 1、椅座：深 430mm×宽 530mm×厚 15mm，座板采用厚度 15mm多层实木板优质旋切木经模具热压成型并双面贴防火板，采用环保 胶粘接，防潮、耐用、不褪色。座板与铝合金一体压铸成型角码采用穿透式连接，每个角码使用 2 个 M8 圆柱头六角螺丝连接，整体弧度及曲线符合人体工程学设计，强度高，抗老化，经久耐用，坐感舒适。 2、椅背：背板采用厚度 10mm 多层实木板优质旋切木经模具热压成型并双面贴防火板，采用环保胶粘接，防潮、耐用、不褪色，整体弧度及曲线符合人体工程学设计。框架采用优质冷轧钢板经模具冲压折弯成型后焊接而成，厚度 1.2mm，上宽 60mm(±2MM)，下宽 50mm(±2MM)，表面经静电喷涂后防锈处理。 3、写字板：桌面板采用长 1120mm/1640mm×宽 300mm×厚 25mm 优质高密度板，采用环保胶粘接，四周采用 PVC 封边，防潮、耐用、不褪色。符合 HJ-2547-2016《标境标志产品技术要求 家具》。 4、桌面支撑件：采用规格为长 260mm(±3MM)×高 158mm(±3MM)，厚度 1.5mm 优质冷轧钢板冲压成型U字型结构，无毛刺，无焊接，表面静电喷涂，经高温 固化成型，表面光滑，附着力好，。 5、层板及隔板：采用 18mm 优质高密度板，采用环保胶粘接，四周 采用 PVC 封边，防潮、耐用、不褪色。符合 HJ-2547-2016《标境标志产品技术要求家具》。 6、站脚：采用优质铝合金材料经模具压铸一体成型，表面经打磨、抛光、抛丸、静电喷粉、高温焗炉等工序精制而成，附着力强、抗冲击、耐腐蚀、不生锈、不褪色、经久耐用。站脚总高 920mm(±2MM)，扶手到地面高度 650mm(±3MM)，宽度 50mm(±3MM)，站脚壁厚 4mm，地脚长 380mm(±3MM)，宽 55mm(±3MM)，地脚厚度 22mm，放置角码内孔大小为 Ø96mm(±0.5MM)，角码孔设计 有利于增加脚承受重量确保椅子强度，同时在靠座人位置内侧增加三条加强筋，防止坐人变形；扶手靠过道边有到斜度，目的防止行人碰脚，全包围式地脚螺丝孔，内藏式地脚螺丝，前后两个站脚安装孔与扶手在同一直线，地爆螺丝确保	540	套	379	204660.00	龙乐/江西



	椅子安全稳固的固定于地面。每只站脚配 2 个塑料地脚盖，巧妙地遮挡了地脚螺丝孔，防尘、安全又美观。 7、座固定件：座固定件：采用优质铝合金，内镶六角钢筋，经模具压铸一体成型，总长205mm(±3MM)，宽度65mm(±3MM)，角码外径为Ø95(±0.5MM)mm，角码设计有利于增加椅子承重强度，更表面经静电喷涂，高温固化成型，牢固，承受力大。 8、塑料边条：座椅两端站脚采用ABS塑料卡条，塑料卡条内镶3个M5螺杆注塑一体成型，长440mm(±3MM)，宽40mm(±3MM)，高8mm(±3MM)，上端设计成圆弧形，与站脚一致，使造型更加美观，简洁，防尘，方便打扫卫生。 9、紧固螺丝：采用电镀圆柱头内六角螺杆，坚固、耐用、不易生锈。 10、回复机构：采用重力回复机构，消音定位、自动回位处理，回位准确无杂音，回位次数可达 10 万次以上。 11、外观设计：符合人体工程学理念及个性化需求，结构全拆装设计，造型美观大方，符合现代特色。					
总计					204660.00	

报价单位（盖章）：江西光顺勇教育设备有限公司

日期：2025 年 5 月 28日

