

澧县人民法院人脸识别柜、智能安检机设备价值咨询函

澧县人民法院：

受贵单位委托，我公司评估人员对贵单位拟采购的澧县人民法院人脸识别柜、智能安检机设备进行了市场调查、询价，现出具评估价值咨询函如下。

委托人：澧县人民法院

评估目的：为委托人拟采购的设备提供市场价值参考。

评估基准日：2025年4月30日。

价值类型：市场价值。

评估方法：市场法。



评估结果：评估人员根据评估目的，遵循客观、公正、科学、合理、独立的原则，按照评估工作程序，运用科学的评估方法，在认真分析现有资料的基础上，经过市场调查、询价后，综合考虑影响委评设备价值的各项因素，得出拟采购设备市场评估价为人民币124,620.00元，大写金额：人民币壹拾贰万肆仟陆佰贰拾元整。

附：澧县人民法院人脸识别柜、智能安检机拟采购设备价值评估表

湖南里程资产评估土地房地产估价有限公司

2025年5月7日

澧县人民法院人脸识别别柜、智能安检机拟采购设备价值评估表

序号	参考图片	品牌	产品名称	参数	数量	单位	单价	合价
1		鑫明润	48门人脸识别别柜	<p>尺寸: 1800mm*460mm*3400mm 材质: 冷轧钢板 静电喷涂 大储存空间 安全锁具 厚度: 0.5mm 智能系统 触控键盘 承重力强 多色可选 高质量冷轧钢板</p> <p>采用高质量冷轧钢板，表现光滑不易变形强度较高提供多以保障和更长使用寿命</p>	4620	4620		
2		大华	智能安检机 DH-ISC M6550	<p>设备通道尺寸$\geq 650\text{mm} \times 500\text{mm}$ 设备应在方便操作人员触及的位置装有紧急停止开关，一旦紧急情况发生，能立即切断设备X射线产生装置和输送装置的供电电源，紧急停止开关应使用黄底红色开关；设备应配备适当额定值的电源过流保护装置，以防止由于内部元件失效或其他意外引起的过电流可能造成火灾的危险。</p> <p>设备应设有钥匙开关和二次电源启动开关，钥匙开关应能清楚地识别“通”、“断”位置；设备应有操作人员身份确认功能；在X射线发射区的可拆卸射线防护部件上应装有安全防护联锁装置，一旦联锁装置断开，应能立即切断设备X射线产生装置的供电电源，X射线应能立即停止发射。</p> <p>★设备应支持图像放大功能，放大显示所选中区域的物体图像，任意区域放大应不小于256倍。</p> <p>设备应支持图像回拉功能，可回调当前用户的历史回检图像，无图像数量限制。</p> <p>★设备应具有图像存储功能，当内置12T硬盘时，应存储不少于2000万幅图像</p> <p>设备应能通过生产厂家专用软件以离线方式再现图像，图像处理功能与设备功能相同，应能将图像的原始数据转换成BMP、JPG、GIF、PNG等通用的图像格式</p> <p>设备线分辨率$\leq 0.0787\text{mm}$ 设备穿透分辨力$\leq 0.127\text{mm}$ 设备空间分辨率$\leq 0.8\text{mm}$ 设备穿透力$\geq 46\text{mm}$ 设备输送带正反向运转不应跑偏。正向连续运转10min内，横向位移小于等于1mm；反向连续运转30s内，横向位移小于等于1mm 单次剂量应$\leq 3.3 \mu\text{Sv}(\mu\text{Gy})$</p> <p>设备正常工作时，封闭式设备在距设备的任何可达表面0.1m处（包括设备的入口、出口处）周围剂量当量率应小于等于$0.01\mu\text{Sv}/\text{h}$；工作人员位置的周围剂量当量率应小于等于$0.01\mu\text{Sv}/\text{h}$。</p> <p>设备正常工作时在距设备表面1m的任意处，设备噪声应小于等于55dB(A)。</p> <p>★设备应配有双屏操作台，应支持将操作键盘锁定在操作台上，操作台应支持折叠功能。</p> <p>★设备输送装置的最大负载能力应大于等于300kg。</p>	1	套	120000	120000

澧县人民法院人脸识别柜、智能安检机拟采购设备价值评估表

序号	参考图片	品牌	产品名称	参数	数量	单位	单价	合价	
2		大华	智能安检机 DH-ISCM6550	<p>设备应节能环保。当传送带上无行李物品时，设备的传送装置应自动停止；当行李物品放上传送带时，设备的传送装置应自动运行；设备应能查看红外传感器当前的工作状态。</p> <p>当被测物过薄而无法遮挡光障时，人工按下操作台上的相应功能键，设备应能检测出厚度为0.01mm的标准塞尺。</p> <p>★设备应具备联网功能，支持通过网络接口远程连接外部设备/系统，与远程客户端进行图像传输、信息交互、远程控制电动滚筒、远程获取设备运行状态、进行集中管理和控制等联网操作。应支持远程客户端对设备校时。应能通过TCP/IP方式将扫描图像以JPG或其他图像格式传输至指定客户端或服务器。</p> <p>1 套 145000 145000</p> <p>★设备在设定时间范围内无操作时，设备系统应能够自动进入待机状态，且可由待机状态手动恢复至工作状态，并应输入用户名和密码进行验证。</p> <p>当设备出现系统死机或意外故障重启后，应能在15S内恢复正常工作状态且故障前的信息不丢失。</p> <p>★设备应配备4TB硬盘，并支持接入4块SATA3.0类型硬盘，最大扩展为64TB。</p> <p>★设备应支持监控级和企业级硬盘创建RAID。应支持Raid功能，包括Raid0、Raid1、Raid5，支持一键创建RAID5阵列功能。应支持在无硬盘、硬盘错误、存储满、RAID降级、RAID错误时给出报警并记录相关日志。</p> <p>★设备应支持多址模式，可配置2个不同网段IP地址。应支持网卡绑定：负载均衡，容错模式。网络容错可将4个网络接口绑定为1个IP地址，当其中一个网络接口损坏时佯机仍能正常工作。</p> <p>★设备应支持管理不少于128路前端摄像机，且应支持通过网络接入4路POE接口的摄像机。设备的图像应为24比特（bit）实时处理，灰度级应大于等于65536。</p> <p>★内置出入口鱼眼相机，能完整摄录行人将包裹放到输送带过程的全景画面；鱼眼相机录像可自动存储到系统硬盘中。</p> <p>★设备应支持远程接入鱼眼摄像机、双目摄像机、三目摄像机、四目摄像机、八目枪球联动一体机及全局摄像机，并可将视频图像以多画面分割方式显示，可自定义画面布局。</p> <p>★设备应能对被测物品图像中的以下物品进行图像识别并以方框框出报警且以文字提示出方框里禁限带品名称：1、尖刀 2、折叠刀 3、单刃匕首 4、双刃尖刀 5、菜刀 6、美工刀 7、弯刀 8、砍刀 9、剪刀 10、斧头刀 11、多棱刀 12、军刀 13、仿真手枪 14、子弹 15、枪管 16、枪把</p>					

澧县人民法院人脸识别柜、智能安检机拟采购设备价值评估表

序号	参考图片	品牌	产品名称	参数	数量	单位	单价	合价
2		大华 DH-ISC M6550	智能安检 机	<p>17、套筒 18、手铐 19、警棍 20、电击器 21、指虎 22、鞭炮 23、烟花 24、压力容器罐 等 ★备应具有指纹开机功能，指纹开机至登录软件过包界面的时间应小于等于24s ★X射线图像信噪比（SNR）应大于等于41dB 设备应具有安检员状态识别功能，当操作人员出现低头、左顾右盼、闭眼、打哈欠、手持手机 、吸烟、离岗和 镜头遮挡等动作且超过设置阈值时，应能进行弹窗报警提示 设备通道出入口的摄像头拍攝的图像与过包X射线图像可以同屏显示，并支持一键切换至全 屏X射线过包画面，且设备的X射线过包图像应支持以黑白/彩色形式同屏对照显示，并可支持上下分屏和左 右分屏显示。 ★设备应支持通过 IOS、Android 系统移动 APP 端查看行包安检图片、报警离线推送、违禁 品报警接收与处理 查看联动现场视频及录像、展示数据看板；移动 APP 端应支持电子地图 GIS 和光栅地图展 示 ★设备对已生成的单包裹图像进行疑似危险品识别，从X射线扫描结束生成扫描图像开始计 时，至显示出识别结 果结束计时，单次识别时间应小于等于 80ms ★设备操作键盘的外壳防护等级应不低于 IP54。</p>	1	台	124620	124620
合计								

湖南省财政厅

变更备案公告

湘财资备案〔2018〕21号

湖南里程资产评估土地房地产估价有限公司变更事项备案
及有关材料获悉。根据《中华人民共和国资产评估法》、《资产评估行业财政监督管理办法》的有关规定，予以备案。变更备案的相关信息如下：

评估机构名称由湖南里程资产评估有限责任公司变更为湖南里程资产评估土地房地产估价有限公司。

法定代表人由彭承志变更为黎阳。

股东由彭承志（出资比例 50%）、廖永红（出资比例 50%）
变更为黎阳（出资比例 40%）、符剑云（出资比例 30%）、何娅
（出资比例 30%）。相关信息已录入备案信息管理系统，可通过
财政部、中国资产评估协会官方网站进行查询。

特此公告。

