

汇总表

序号	产品名称	品牌	型号	屏体宽(m)	屏体高(m)	整面积(m ²)	数量	小计(元)
1	室内全彩LED显示屏	海佳彩亮	D1.86	4.26	2.34	9.97	1	¥46,699
2	室内全彩LED显示屏	海佳彩亮	D1.86	3.3	1.86	6.14	1	¥28,107
3	室内全彩LED显示屏	海佳彩亮	D1.86	3.94	2.18	8.59	3	¥117,469
4	周边产品	电脑、音响、话筒、功放、调音台、机柜						¥55,812
5	含普票	贰拾陆万肆仟叁佰玖拾叁元整						¥248,086



P1.86全彩LED显示屏报价清单表

序号	产品名称	品牌	型号	技术参数	数量	单位	单价 (元)	金额 (元)															
一、屏体部分																							
1	LED显示屏	海佳彩亮	D1.86	像素点间距 1.860mm 输入电压(直流) 4.2-5.0V 重量 0.45kg±0.01kg 像素构成 1R1G1B 单元板功率 ≤17.5W 套件材料 聚碳酸脂 PC 料 尺寸:长*宽*高 320*160*15.2mm 最大电流 3.2A±0.3A 铜螺母 6*8*M4 结构特点 灯驱合一 像素密度 288762Dots/m² 驱动方式 1/43 扫恒流驱动 灯管类型 SMD1515 单元板分辨率 172*86=14792Dots 亮度 ≥300cd/m² 亮度均匀性 >0.95 屏体水平视角 150±10 度 屏幕垂直视角 150±10 度 最佳视距 2.5m 使用环境 室内 每平方模组最大功率 ≤341.8w/m² 配电功率 (每平方最大功率÷78%÷85%) <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <tr> <td>模组排列 (长*高)</td> <td style="text-align: center;">13</td> <td style="text-align: center;">14</td> </tr> <tr> <td>单元板尺寸 (mm)</td> <td style="text-align: center;">320</td> <td style="text-align: center;">160</td> </tr> <tr> <td>物理分辨率 (点)</td> <td style="text-align: center;">2236</td> <td style="text-align: center;">1204</td> </tr> <tr> <td>显示尺寸 (mm)</td> <td style="text-align: center;">4160</td> <td style="text-align: center;">2240</td> </tr> <tr> <td>控制卡排列 (长*高)</td> <td style="text-align: center;">13</td> <td style="text-align: center;">2</td> </tr> </table>	模组排列 (长*高)	13	14	单元板尺寸 (mm)	320	160	物理分辨率 (点)	2236	1204	显示尺寸 (mm)	4160	2240	控制卡排列 (长*高)	13	2	9.32	m2	¥3,100	¥28,887
模组排列 (长*高)	13	14																					
单元板尺寸 (mm)	320	160																					
物理分辨率 (点)	2236	1204																					
显示尺寸 (mm)	4160	2240																					
控制卡排列 (长*高)	13	2																					
2	接收卡	HIK	DS-D43R08	<ul style="list-style-type: none"> •集成8个标准HUB75接口, 免接HUB板 •采用千兆网口通信, 可以连接PC •支持亮度色度逐点校正 •支持接收卡预存画面设置。 •支持温度、电压、网线通讯和视频源信号状态检测。 •支持 5Pin 液晶模块 	26	张	¥78	¥2,028															



3	LED显示屏控制软件	HIK	HIK	1. 支持视频、图像、文字、Flash等形式媒体文件的播放; 2. 支持多页面多分区的节目编辑, 提供视频切换功能、分区特效及三维动画。	1	套	¥0	赠送	
4	开关电源	HIK	DS-D43Q200PF-5V	1. 交流输入电压220V, 过3C认证, 全国联保; 2. 额定功率为200W; 3. 超薄, 无风扇设计, 自然风冷; 4. 高效率, 搞可靠性; 5. 过压、短路、过载保护功能; 6. 全部使用高温度, 长寿命电解电容; 7. 100%满载老化;	30	块	¥44	¥1, 335	
5	二合一视频处理器	HIK	DS-D43V06-N	6网口输出的集视频处理、视频控制功能于一体的LED 视频控制器。 单设备最大带载 390 万像素点, 最大宽度可达10240 像素, 最高 8192 像素, 满足现场超宽、超高显示屏控制。 可接收多类视频信号, 具备高清图像处理能力, 支持输出画面缩放、OSD、低延迟、逐点亮色度校正等功能, 可提供优异的图像显示。	1	台	¥3, 271	¥3, 271	
6	空气开关+防浪涌	正泰	3P	3P空气开关、防浪涌保护	1	套	¥275	¥275	
7	备品备件	皓视通	皓视通	模组、IC、LED灯、备品卡若干。	1	项	¥500	¥500	
8	屏内辅材	定制	定制	排线、5V线、磁柱、电源线等辅材	9.32	m2	¥50	¥466	
二、结构与安装部分									
1	钢结构	国产	定制	屏体框架钢结构, 采用前维护安装方式, 主受力结构均采用国标镀锌钢材; 具体位置及长度面积根据现场实际情况执行, 施工中由甲方确定; 边框尺寸 (mm) 100 100 整屏尺寸 (长*高) 4260 2340	9.97	m2	¥350	¥3, 489	
2	边框装饰	国产	定制	采用不锈钢包边, 颜色根据现场环境由甲方确定。	9.97	米	¥80	¥797	
3	主电电缆	国产	YJV	强电布线, 总配电房至显示屏配电柜主电力电缆线和配电柜至显示屏内电源线。	1	项	¥700	¥700	
4	主网线	国产	超五类	弱电布线, 屏幕距离控制室的网线 (超五类) 和音频线, >100米远需用布光缆线;					
5	安装/调试/培训		定制	乙方负责上门安装产品, 以及整体设备的调试 乙方负责为甲方培训出专业的日常操作人员	9.97	m2	¥300	¥2, 991	
6	物流及保险费用		定制	从工厂至安装点的物流费用 乙方免费提供货物的包装物	1.00	项	¥600	¥600	



合计（不含税）：	
合计（含普票）：	



P1.86全彩LED显示屏报价清单表

序号	产品名称	品牌	型号	技术参数	数量	单位	单价 (元)	金额 (元)
一、屏体部分								
1	LED显示屏	海佳彩亮	D1.86	像素点间距 1.860mm 输入电压(直流) 4.2-5.0V 重量 0.45kg±0.01kg 像素构成 1R1G1B 单元板功率 ≤17.5W 套件材料 聚碳酸脂 PC 料 尺寸:长*宽*高 320*160*15.2mm 最大电流 3.2A±0.3A 铜螺母 6*8*M4 结构特点 灯驱合一 像素密度 288762Dots/m ² 驱动方式 1/43 扫恒流驱动 灯管类型 SMD1515 单元板分辨率 172*86=14792Dots 亮度 ≥300cd/m ² 亮度均匀性 >0.95 屏体水平视角 150±10 度 屏幕垂直视角 150±10 度 最佳视距 2.5m 使用环境 室内 每平方模组最大功率 ≤341.8w/m ² 配电功率 (每平方最大功率 ÷ 78% ÷ 85%) 模组排列 (长*高) 10 1 单元板尺寸 (mm) 320 160 物理分辨率 (点) 1720 946 显示尺寸 (mm) 3200 1760 控制卡排列 (长*高) 10 1	5.63	m ²	¥3,100	¥17,459
2	接收卡	HIK	DS-D43R12	<ul style="list-style-type: none"> •集成12个标准HUB75接口, 免接HUB板 •采用千兆网口通信, 可以连接PC •支持亮色度逐点校正 •支持接收卡预存画面设置。 •支持温度、电压、网线通讯和视频源信号状态检测。 	10	张	¥89	¥890



3	LED显示屏控制软件	HIK	HIK	1. 支持视频、图像、文字、Flash等形式媒体文件的播放; 2. 支持多页面多分区的节目编辑, 提供视频切换功能、分区特效及三维动画;	1	套	¥0	赠送
4	开关电源	HIK	DS-D43Q200PF-5V	1. 交流输入电压220V, 过3C认证, 全国联保; 2. 额定功率为200W; 3. 超薄, 无风扇设计, 自然风冷; 4. 高效率, 搞可靠性; 5. 过压、短路、过载保护功能; 6. 全部使用高温, 长寿命电解电容; 7. 100%满载老化;	18	块	¥44	¥807
5	二合一视频处理器	HIK	DS-D43V04	1. 集成发送卡、视频处理、U盘播放功能于一体; 2. 支持1路DVI/HDMI/VGA/CVBS, 1路USB播放; 3. 支持4路网口输出, 260万像素带载; 4. 支持画面全屏缩放、点对点显示、自定义缩放三种缩放模式; 5. 支持窗口位置、大小调整及窗口截取功能。 6. 支持6个预设场景。	1	台	¥1,395	¥1,395
6	空气开关+防浪涌	正泰	3P	3P空气开关、防浪涌保护	1	套	¥275	¥275
7	备品备件	皓视通	皓视通	模组、IC、LED灯、备品卡若干。	1	项	¥500	¥500
8	屏内辅材	定制	定制	排线、5V线、磁柱、电源线等辅材	5.63	m2	¥50	¥282

二、结构与安装部分

1	钢结构	国产	定制	屏体框架钢结构, 采用前维护安装方式, 主受力结构均采用国标镀锌钢材; 具体位置及长度面积根据现场实际情况执行, 施工中由甲方确定;	6.14	m2	¥350	¥2,148		
				边框尺寸 (mm)					100	100
				整屏尺寸 (长*高)					3300	1860
2	边框装饰	国产	定制	采用不锈钢包边, 颜色根据现场环境由甲方确定。	6.14	米	¥80	¥491		
3	主电电缆	国产	YJV	强电布线, 总配电房至显示屏配电柜主电力电缆线和配电柜至显示屏内电源线。	1	项	¥600	¥600		
4	主网线	国产	超五类	弱电布线, 屏幕距离控制室的网线 (超五类) 和音频线, >100米远需用布光缆线;						
5	安装/调试/培训		定制	乙方负责上门安装产品, 以及整体设备的调试 乙方负责为甲方培训出专业的日常操作人员	6.14	m2	¥300	¥1,841		
6	物流及保险费用		定制	从工厂至安装点的物流费用 乙方免费提供货物的包装物	1.00	项	¥600	¥600		

合计 (不含税):

27288

合计 (含普票):

28107



P1.86全彩LED显示屏报价清单表

序号	产品名称	品牌	型号	技术参数	数量	单位	单价 (元)	金额 (元)															
一、屏体部分																							
1	LED显示屏	海佳彩亮	D1.86	像素点间距 1.860mm 输入电压(直流) 4.2-5.0V 重量 0.45kg±0.01kg 像素构成 1R1G1B 单元板功率 ≤17.5W 套件材料 聚碳酸脂 PC 料 尺寸:长*宽*高 320*160*15.2mm 最大电流 3.2A±0.3A 铜螺母 6*8*M4 结构特点 灯驱合一 像素密度 288762Dots/m ² 驱动方式 1/43 扫恒流驱动 灯管类型 SMD1515 单元板分辨率 172*86=14792Dots 亮度 ≥300cd/m ² 亮度均匀性 >0.95 屏体水平视角 150±10 度 屏幕垂直视角 150±10 度 最佳视距 2.5m 使用环境 室内 每平方模组最大功率 ≤341.8w/m ² 配电功率 (每平方最大功率÷78%÷85%) <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <tr> <td>模组排列 (长*高)</td> <td style="text-align: center;">12</td> <td style="text-align: center;">13</td> </tr> <tr> <td>单元板尺寸 (mm)</td> <td style="text-align: center;">320</td> <td style="text-align: center;">160</td> </tr> <tr> <td>物理分辨率 (点)</td> <td style="text-align: center;">2064</td> <td style="text-align: center;">1118</td> </tr> <tr> <td>显示尺寸 (mm)</td> <td style="text-align: center;">3840</td> <td style="text-align: center;">2080</td> </tr> <tr> <td>控制卡排列 (长*高)</td> <td style="text-align: center;">12</td> <td style="text-align: center;">2</td> </tr> </table>	模组排列 (长*高)	12	13	单元板尺寸 (mm)	320	160	物理分辨率 (点)	2064	1118	显示尺寸 (mm)	3840	2080	控制卡排列 (长*高)	12	2	7.99	m2	¥3,100	¥24,760
模组排列 (长*高)	12	13																					
单元板尺寸 (mm)	320	160																					
物理分辨率 (点)	2064	1118																					
显示尺寸 (mm)	3840	2080																					
控制卡排列 (长*高)	12	2																					
2	接收卡	HIK	DS-D43R08	<ul style="list-style-type: none"> •集成8个标准HUB75接口, 免接HUB板 •采用千兆网口通信, 可以连接PC •支持亮色度逐点校正 •支持接收卡预存画面设置。 •支持温度、电压、网线通讯和视频源信号状态检测。 	24		¥78	¥1,872															



3	LED显示屏控制软件	HIK	HIK	1. 支持视频、图像、文字、Flash等形式媒体文件的播放; 2. 支持多页面多分区的节目编辑, 提供视频切换功能、分区特效及三维动画。	1	套	¥0	赠送
4	开关电源	HIK	DS-D43Q200PF-5V	1. 交流输入电压220V, 过3C认证, 全国联保; 2. 额定功率为200W; 3. 超薄, 无风扇设计, 自然风冷; 4. 高效率, 搞可靠性; 5. 过压、短路、过载保护功能; 6. 全部使用高温度, 长寿命电解电容; 7. 100%满载老化;	26	块	¥44	¥1,144
5	二合一视频处理器	HIK	DS-D43V04	1. 集成发送卡、视频处理、U盘播放功能于一体; 2. 支持1路DVI/HDMI/VGA/CVBS, 1路USB播放; 3. 支持4路网口输出, 260万像素带载; 4. 支持画面全屏缩放、点对点显示、自定义缩放三种缩放模式; 5. 支持窗口位置、大小调整及窗口截取功能。 6. 支持6个预设场景。	1	台	¥1,395	¥1,395
6	空气开关+防浪涌	正泰	3P	3P空气开关、防浪涌保护	1	套	¥275	¥275
7	备品备件	皓视通	皓视通	模组、IC、LED灯、备品卡若干。	1	项	¥500	¥500
8	屏内辅材	定制	定制	排线、5V线、磁柱、电源线等辅材	7.99	m2	¥50	¥399

二、结构与安装部分

1	钢结构	国产	定制	屏体框架钢结构, 采用前维护安装方式, 主受力结构均采用国标镀锌钢材; 具体位置及长度面积根据现场实际情况执行, 施工中由甲方确定;	8.59	m2	¥350	¥3,006		
				边框尺寸 (mm)					100	100
				整屏尺寸 (长*高)					3940	2180
2	边框装饰	国产	定制	采用不锈钢包边, 颜色根据现场环境由甲方确定。	8.59	米	¥80	¥687		
3	主电电缆	国产	YJV	强电布线, 总配电房至显示屏配电柜主电力电缆线和配电柜至显示屏内电源线。	1	项	¥800	¥800		
4	主网线	国产	超五类	弱电布线, 屏幕距离控制室的网线 (超五类) 和音频线, >100米远需用布光缆线;						
5	安装/调试/培训	定制		乙方负责上门安装产品, 以及整体设备的调试 乙方负责为甲方培训出专业的日常操作人员	8.59	m2	¥300	¥2,577		
6	物流及保险费用	定制		从工厂至安装点的物流费用 乙方免费提供货物的包装物	1.00	项	¥600	¥600		

合计 (不含税):

合计 (含普票):

合计: 3套相同的屏



周边配套设施报价清单表

序号	产品名称	品牌	型号	技术参数	数量	单位	单价(元)	金额(元)
1	电脑	国产	I7	i7 8G独显	3	台	¥6,800	¥20,400
2	豪华机柜	国产	42U	42U	1	台	2800	¥2,800
3	专业功放	惠音美	KA301	立体声输出功率4-8Ω: 200W-300W 输入灵敏度: 0.775V/1.4V 输出电源插座: 四个万用插座 频率响应: 20-20000Hz(±0.3dB) 转换速率: ≥10V/μs 阻尼系数: >200:1 串音: >70dB@1KHz 信噪比: >100dB 总谐波失真: <0.5%, 1KHz 互调失真: <0.35%8Ω, 1KHz1W 尺寸(W×H×D): 482*395*88 (mm ³)	6	台	900.00	5400.00
4	8寸专业音箱	惠音美	P8	1. 专业立式音箱 2. 采用高效率号角高音单元, 使得高频亮丽, 传输距离远。高功率低音专用单元 3. 整体箱体设计, 提供高效的能量输出 4. 梯形外观设计, 时尚得体 5. 标准吊挂装置, 方便安装。 6. 低频结实有劲富有弹性, 高音柔和细腻, 完美再现人声: 8欧姆◆灵敏度: 98dB◆频率响应92dB◆频率响应: 76-18kHz◆功率: 60-120W◆体积:	12	只	480.00	5760.00
5	音箱支架	惠音美	SP-806	音箱吊装支架2.15mm加厚型钢板, 吊杠孔直径12mm。 高低有5档可调, 最长: 345mm, 最短: 230mm 承重: 15~20kg, 伸得越长承重量越少。 净重: 1.1kg	12	个	54.00	648.00
6	8路调音台	惠音美	MX8/4-MP3	产品特性: ●2编组4母线调音台(带USB接口输入) ●4路线路输入+2组立体声输入, 内置16种数码效果器 ●内置多格式蓝牙MP3播放器, MP3音源可转入本机立体声声道进行调音或混合 ●分路3段美式EQ, 带衰减, 2路AUX输出。编组选择按键, 另设有监听功能。 ●6路母线(BUS): 主输出+两编组+监听室输出+录音输出与返回 ●在无需外置设备下可独立完成6路不同音源的输出。 ●1路AUX外接与返回, 双7段图视均衡 ●100MM长行程推子控制。 ●内置48V幻象供电, 内置80V-240V宽电压工作电源。 (带可调频独立低音炮输出, 可选装机柜侧翼) 尺寸: 31.8X44.5X10.5	3	台	1500.00	4500.00
7	10路电源时序器	惠音美	1038B	技术参数: 1、额定输出电压: 交流220V, 50Hz-60Hz 2、大功率线路, 满足较大功率用电系统使用。 3★芯片控制, 使电路更加稳定可靠。 4★万能插座, 适合各种类型插头使用。 5、可控制电源: 8路 6★每路动作延时时间: 1秒 7、供电电源: 内置变压器 8★使用总电源: 10路(面板2路直通220V, 不受时序控制, 受控后板8路) 9、单路输出功率最小极限2200W 10、单路输出功率最大极限3000W	3	台	540.00	1620.00
8	会议话筒(有线麦)	惠音美	HT203	1. 换能方式: 电容式2. 指向性: 单向心型3. 灵敏度: -47±2dB4. 频响范围: 100~16KHZ5. 拾音距离: 30CM	6	个	114.00	684.00
9	文雅慕课	定制	定制		1	期	14000.00	14000.00
10	合计							55812

