

报价清单

序号	设备名称	描述	品牌	数量	单位	单价(元)	合计(元)
1	温湿度变送器	1、温湿度传感器自带 LCD 显示屏，可在 LCD 上精确显示现场环境温湿度参数； 2、传感器接口使用标准 RJ45 接口； 3、测温范围：-20 ~ 70℃，精度要求 $\leq \pm 0.3^{\circ}\text{C}$ (25℃)，测湿范围：0 ~ 100%RH，精度要求 $\leq \pm 3\%\text{RH}$ ； 4、工业蓝屏 LCD，宽温度适应 -20 ~ 70℃ 正常显示。普通屏不能在极限温度下正常显示，直接影响系统功能。	大榕树	3	个	640.00	1920.00
2	漏水探测器	1、采用电极检测式原理，蜂鸣器报警； 2、通过连接专业漏水传感线缆即组成一个单通道的检测报警系统。当液体碰到传感线缆导致检测回路电阻的变化，漏水检测器根据电路的变化，从而输出报警继电器信号； 3、用于控制关断水阀、或切断电源开关等； 4、漏水检测，灵敏度可调，防误报功能； 5、供电电源：12VDC；	大榕树	2	个	550.00	1100.00
3	区域漏水检测绳	区域漏水检测绳，导电聚乙烯+合金导线，两芯螺旋，检测芯电阻 12.6 欧姆/100 米，绕线直径 6.0mm，最大暴露温度 75℃，	大榕树	2	个	650.00	1300.00
4	烟雾探测器	1、静态电流：12mA (NC) : 2mA (NO)； 2、报警电流：3mA (NC) : 15mA (NO)； 3、报警输出：继电器输出 & LED 指示； 4、灵敏度：3%/m；	大榕树	3	台	100.00	300.00



5	声光报警器	防火 ABS 阻燃外壳, 声压:110±3dB, 1路 RS485 通讯接口, 可以进行多种报警, 包括: 远程报警器开关、远程蜂鸣器开关、远程报警灯开关、远程下发; 获取对应的参数至设备, 包括: 蜂鸣器频率、蜂鸣器占空比、报警灯闪烁次数、报警灯闪烁频率、报警灯闪烁占空比、报警灯闪烁时间; 监测下发的参数值	大榕树	1	个	300.00	300.00
6	物联网智能管理软件 V2.0	1、支持 B/S C/S 混合架构; 支持扁平化二级结构分布式布署, 支持边缘计算与中央控制系统结合组成大型网络构建查看监控设备的参数, 系统支持市电、配电、UPS、蓄电池、精密空调、普通空调、温湿度、漏水、新风机、除湿机、消防、烟雾、防雷、视频、门禁、红外人体探测、路由器、交换机、服务器等 2、如多个机房会显示当前设备站点位置, 可以进行 GIS 地图显示, 可以查看站点分布的整体区域、站点的正常异常状况。 3、可以对告警信息管理, 包括: 告警参数、告警等级; 告警参数, 包括: 对报警临界状态的智能过滤配置、报警信息洪水抑制; 可查阅五级国际标准告警等级颜色; 可对告警等级进行新增、删除、修改; 可以自定义告警等级。	大榕树	1	套	14800.00	14800.00
7	空调控制器	用于普通空调	大榕树	1	个	960.00	960.00
8	高频不间断电源	三进单出高频在线式 15kva/13.5kw; 输入电压范围 (Vac) 208~478VAC; 相数三相五线; 输入频率范围 (Hz) 45~55/ 54~66; 输入功率因数≥0.99; 输出电压 (Vac) 220/230/240±1%; 输入电流谐波成分≤4% ; 输出波形失真度≤3% 非线性负载 ; 输出功因≥0.9 ; 切换时间 (ms) : 0 整机效率 100%负载, ≥95%	科士达	1	台	13500.00	13500.00
9	工程机械配件	12V 100ah, 阀控式密封铅酸蓄电池, 标配防漏液托盘。	科士达	32	节	860.00	27520.00



10	电池柜	16 节一组柜式电池柜；含电池之间连接线	科士达	2	个	950.00	1900.00
11	红黑电源	红黑电源隔离插座，不少于六位，具备国家保密科技测评中心颁发的产品检测证书；	信果	4	个	380.00	1520.00
12	恒温精密空调	LY-CBS013FN, 房间级空调-风冷-上送风；恒温恒湿； 制冷量：12.5kw, 显冷量 11.3kw, 风量 3800 量 m³/h, R410A 制冷剂, 电源制式 380Vac, 标准机外余压为 20Pa, 20-300Pa 可调, 空气过滤为初效 G4, 尺寸：600*580*1900mm, 4.3 寸触摸屏, 电子膨胀阀, 施耐德电气件, 铝合金室外机, 无极调速。噪声 64dB, 内机最大噪声=56dB 上出风制冷功率：4.37kw 包含安装、打洞、登高车及运费。	黎耀	1	台	34700.00	34700.00
13	空调机组	海尔 3p 立柜式家用空调柜机变频节能 22Vv 电压。	海尔	1	台	5800.00	5800.00
14	点型光电感烟火灾探测器	智能型，电子编码，集成芯片	海湾	3	个	330.00	1005.00
15	点型感温火灾探测器	智能型，电子编码，内置单片机。类别：A1R、BS 可设定	海湾	3	个	335.00	990.00
16	通用底座	探测器通用底座	海湾	6	个	8.00	48.00
17	气体释放警报器	电子编码，与气体灭火控制器配套使用。	海湾	1	个	430.00	430.00
18	紧急启停按钮	电子编码，与气体灭火控制器配套使用，启动和停动共占一个编码点，按钮可提供输出无源常开触点信号，可直接控制声光警报器等设备。	海湾	2	个	380.00	760.00
19	火灾声光警报器	电子编码，启动后发出强烈的声光警号。	海湾	2	个	220.00	440.00
合计							109293.00

报价单位：上海熙菱信息技术有限公司
日期：2025 年 6 月 17 日

