

多功能一体机：奔图 M7106DN

A4 黑白激光一体机/打印复印扫描自动进稿器/打印速度

33ppm(A4)/35ppm(Letter)/58ppm(A5 长边)、首页打印时间 ≤ 8.2 秒、最大月打印量 25000 页、建议月打印量：250 页到 3000 页、分辨率(dpi)：最大 1200x600 dpi、打印语言 PCL5e、PCL6、PS、PDF、处理器 525MHz、内存 256MB、双面打印：自动双面、首页复印时间 平板：小于 10 秒/ADF：小于 11 秒、复印分辨率 最大 600×600dpi、连续复印页数 1-99 页、缩放率 25%~400%、扫描类型：平板+ADF、U 盘扫描 支持/ ADF 容量 50 页、扫描速度 24 ppm (A4) /25 ppm(Letter)扫描分辨率、平板：最大 1200 ×1200dpi/ ADF：最大 600×600dpi、接口类型 高速 USB 2.0 ; /有线网络：IEEE 802.3 10/100Base-Tx

扫描仪：华高 6010

幅面 A4，扫描速度 60ppm/120ipm (200dpi 模式下黑白彩色同速)，图像传感器 CIS，光源 LED(R/G/B)，扫描分辨率 1-600dpi,1dpi 步进可调，光学分辨率 300dpi/600dpi，送稿器容纸量 ≥ 100 张 (A4:70g/m²)，进纸方式 自动进纸；直通道 (上进纸，下出纸)，扫描页面单面/双面，介质尺寸宽度：54-216mm 长度：65-3000mm，介质厚度或重量 0.06-0.15mm；40g-157g/m² ≤ 1.4 mm 证卡，扫描模式 灰度，彩色，黑白，自动颜色识别，图像输出格式 JPEG/TIFF/BMP/PDF/PNG/双层 PDF/OFD，图像处理器 GPU (片上图像处理单元)，内置操作系统 LINUX 操作系统，支持接 USB2.0*1 Type B，图像处理功能自适应幅面，对折，跳过空白页，正反面交换，图像拆分，亮度/对比度/伽马，锐化与模糊，多流输出，消除黑框，自动纠偏，多流输出除红，答题卡除红，穿孔移除，噪点优化，背景移除，尺寸检测，自动文本方向识别，连续/指定页数扫描，图像旋转，其他有用功能超声波双张检测功能，休眠时间设置，支持驱动 TWAIN，支持操作系统 windows7、

windows8、windows10, 电源 DC24V / 2.5A, 能耗 操作模式: $\leq 40.6W$; 待机模式:
 $\leq 0.5W$; 休眠时: $\leq 2.4W$, 尺寸 (长*宽*高) 310*296*200mm, 操作环境温度: $0^{\circ}C-40^{\circ}C$,
湿度: 20%RH-85%RH, 国产品牌非 OEM, 产品认证 CCC、节能。*为能达到档案扫描的
图像要求, 此设备需标配 Viskey 数字化管理系统

投影仪: 爱普生 CB-2255U

3LCD 投影技术, 0.76 英寸液晶光阀投影系统/5000 流明/WUXGA,(1920*1200)分辨率/
对比度: 15000:1/长宽比: 16:10/声音输出 16W/灯泡寿命: 5000 小时 (标准模式)
10000 小时 (ECO 环保模式)/投射比 : 1.38 (变焦: 广角), 2.28(变焦: 长焦), 偏移
量 10:1/垂直梯形: $\pm 30^{\circ}$ 度、水平梯形: $\pm 30^{\circ}$ 度/变焦比 1-1.6 (手动变焦/聚焦) /特点:
Screen fit 一键自动梯形校正、Screen mirroring\数字聚焦、手势演示功能、快速四角调
节、无 PC 投影、iProjection 投影*、标配无线网卡、DICOM SIM/接口: D-sub 15pin 2、
RCA 1、HDMI (CEC) 2 (HDMI 1 兼容 MHL)、RJ45 1、D-sub 15pin 1(与计算机 2 接
口兼容, 仅输出 Computer1 信号)、2 RCA (白 x1, 红 x1) 1、迷你立体声 2、迷你立体
声 1、RS-232C (D-sub 9pin) 1、USB 输入/输出 A、B 型各一、标配无线网卡/377x125
x 291.5 mm/大约 4.7 kg