序号	名称	品牌	规格参数	数量	单位	单价	合计
01	激光投影机	神州云科	1、★显示技术：采用3芯片技术，如3LCD、3DLP等，不接受 任何单芯片技术，显示芯片尺寸≤0.64英寸； 2、★ISO标准亮度≥5600流明，色彩亮度≥5600流明， 中心 亮度≥6160流明，均匀性≥90%； 3、★原始分辨率≥1920× 1200（16:10），最大分辨率≥ 3840×2400，对比度≥5,000,000:1； 4、标配信号输入接口不少于：HDMI(1.4B) x2、VGA × 1、USB(B) Display ×1(共用)、LAN(Display) x1(共用)；标配 信号输出接口不少于：VGA × 1、3.5 毫米(立体声)迷你插孔 × 1；标配控制接口不少于：9针D-sub端子× 1、LAN(Control) x1(共用)、USB(B) for upgrade ×1(共用)； 5、 内置扬声器，且扬声器≥16瓦，数量≥1个； 6、★投射比：1.2-2.0：1，镜头位移：V:+35%~0%； 7、★支持在投影全黑画面时投影机在3秒内立即自动关闭光 输出，而当画面再次为非全黑画面时投影机在1秒内立即恢复 正常显示功能； 8、★光源技术：激光光源，使用寿命≥20000小时（正常模 式）； 9、物联网（IoT）功能：支持不少于Crestron RoomView 、 AMX Discovery、PJ Link技术； 10、支持USB显示器功能，只使用USB线连接投影机无需其他 连线即可显示电脑图像； 11、支持最大17× 11点校正； 12、支持自动梯形校正功能； 13、支持自动吊装检测功能； 14、支持INPUT搜索功能； 15、支持自动PC功能； 16、★提供产品检测报告（产品所有功能参数需全部在检查 报告内可查， 以保证参数真实性），提供产品CCC证书、节能 产品证书、环保产品证书及1级能效标识； 17、★投标时必须提供厂商出具的售后服务函并加盖厂商公 章； 18、★承诺能满足现有教室幕布及吊架的安装距离。	23	台	8980	206540
02			小计				206540

报价单位：云南华影电子科技有限公司