

投影机主要参数

型号		Epson CB-992F	
投影系统		RGB光阀式液晶投影系统	
投影方式		前投/背投/吊顶	
主要部件技术参数	LCD	尺寸	0.61英寸
		驱动模式	多晶硅TFT有源矩阵
		像素数	2,073,600 dots (1920 x 1080) x3
		实际分辨率	1080P全高清
		纵横比	16:09
	投影镜头	类型	手动光学变焦/手动聚焦
		F-值	1.51-1.99
		聚焦	18.2mm-29.2mm
		变焦比	1-1.6
	灯泡*1	镜头盖	滑盖 (AV mute)
类型		230W UHE	
寿命		6,500小时 (标准亮度模式) 17,000小时 (环保亮度模式)	
屏幕尺寸 (投影距离)		30" - 300" [0.87m to 14.41m]	
亮度*2*3	白色亮度	4,000流明 (ISO标准)	
	色彩亮度	4,000流明 (IDMS标准)	
对比度*2*3		16,000:1	
色彩再现		全彩 (10.7亿色)	
内置扬声器	声音输出	16W	
屏幕调节	垂直梯形校正	-30度 - +30度 (自动)	
	水平梯形校正	-30度 - +30度 (手动)	
	水平梯形滑钮	有	
	快速四角调节	有	
USB 显示		有	
安全防护	安全防盗孔	有	
	kensington锁	有	
	操作面板保护功能	有	
	密码保护功能	有	
操作温度		5°C-35°C (41°F-95°F) (0米/0英尺-2,286米/7,500英尺) 当环境温度变高时 (35) , 亮度自动变暗。 (20%-80%湿度, 无结露)	
操作高度*6		0-2,000米 (0英尺-6,562英尺) (超过1,500米/4,921英尺, 使用高海拔模式)	
储藏温度		-10°C-60°C <14°F-140°F> (10%-90%湿度, 无结露)	
直接开关机		支持	
电源电压		100-240V AC +/- 10%, 50/60Hz	
整体功耗	标准亮度	327W	
	(220-240V) ECO 模式	225W	
尺寸		含脚钉 (长 x 高 x 宽) 309 x 105 x 293mm	
连接性	视频输入	2 x D-sub 15p, 1 x RCA	
		2 x HDMI	
	视频输出	1 x D-sub 15pp	
	音频输入	2 x Stereo mini, 2RCA x 1i	
	音频输出	1 x Stereo mini	
	麦克风输入	是	
	USB	1 x USB-A, 1 x USB-B	
	RJ45	是	
	RS-232C	是	
无线网络	内置无线网卡 (ELPAP11), 支持iProjection和Screen Mirroring		
重量		约3.1kg	
风扇噪音	标准模式	37dB	
	环保模式	28dB	
附件	电源线	1.8米	
	HDMI线*7	1.8米	
	遥控器	有	
	电池	有	