

临沧市检察机关认罪认罚同步录音录像系统采购项目（国产化磁盘存储阵列）

序号	设备名称	基本参数	数量	单位	投标品牌	投标型号	单价	合计金额（含税）
1	磁盘存储阵列	<p>1. 标准机架式≤8U，支持双机热备，采用嵌入式Linux操作系统，支持B/S架构；≥2颗64位多核处理器，≥64GB内存，内置SSD固态硬盘≥480GB，配置≥16个风扇，支持风扇热插拔冗余温控调速风扇；支持热插拔1+1AC220V。</p> <p>2. 硬盘盘位数≥48个，硬盘支持热插拔。</p> <p>3. 本次配置≥48块8TB企业级SAS硬盘。</p> <p>4. 支持流媒体直存能力，支持视音频采用视频流协议直接写入存储。</p> <p>5. 配备独立元数据系统、支持元数据系统组成RAID和网络RAID(N+M配置，且M≥8)，一组RAID故障时其业务可自动切换至其他网络RAID组。</p> <p>6. 可在操作界面查看数据重构状态，设备的磁盘或节点离线并重新插回后，可在界面显示离线磁盘或节点的数据重构过程，离线前数据不丢失。</p> <p>7. 支持网络RAID纠删码技术，多台存储设备组建网络RAID，设置为负载均衡；单台或多台存储设备组建网络RAID，允许每组RAID中任意1-12个磁盘发生故障，数据不丢失，存储服务不中断。</p> <p>8. ★应能接入并存储4096Mbps视频图像，同时转发4096Mbps的视频图像，同时下载4096Mbps的视频图像；同时回放800Mbps的视频图像；在转发模式下，可进行4096路2Mbps视频码流转发；在总带宽不变的情况下，接入、转发、回放间的性能值可自由调整。（需提供公安部检测报告复印件证明）</p> <p>9. ★设备采用全模块架构冗余设计，无单一故障点。支持配置2个控制器，可分别配置为Active-Standby模式，1个控制器工作，1个控制器热备，当工作控制器发生故障时，热备控制器可自动接管，录像业务不中断，数据不丢失。（需提供公安部检测报告复印件证明）</p> <p>10. 支持容器镜像管理，包括容器镜像启动/暂停、业务升级/回退、上传/删除，支持添加新业务，支持修改容器镜像IP地址、业务参数，支持查看容器镜像中业务信息（包括：CPU使用率、内存使用量、网络流量、业务所在节点）。</p> <p>11. 至少不少于8个千兆网口，2个USB接口。</p> <p>12. 支持网口绑定功能，可将多网口设置同一IP</p>	2	台	海康威视	DS-A82 048D-I CVS/8T	123000	246000



		地址，实现链路聚合、负载均衡、热备功能。					
2	合计	大写：贰拾肆万陆仟					246000

