


临沧市检察机关认罪认罚同步录音录像系统采购项目（视频采集制作设备）

序号	设备名称	基本参数	数量	单位	投标品牌	投标型号	单价	合计金额（含税）
1	音视频采集站	<ol style="list-style-type: none"> 1. 具备对多台音视频记录仪集中管理功能，支持对接入的音视频记录仪进行充电、音视频数据查看、数据同步等功能。 2. 具备用户管理功能，支持用户在采集站操作界面上使用帐号密码等方式登录，同时完成音视频记录仪的申请/归还等操作。 3. 具备案卷管理功能，支持用户新建案卷、选择案卷等。用户申请记录仪时，采集站当前登陆的用户及选定的案卷信息自动同步下发至记录仪；用户归还记录仪时，记录仪当前存储的音视频数据及案卷信息自动同步上传至采集站，上传完毕自动清空记录仪。生成的案卷及同步录音录像文件命名应符合最高人民检察院相关要求。具备文件防篡改功能。 4. 采集站存储的案卷信息、音视频数据等，支持定时自动同步上传至管理平台。 5. 具备日志功能，支持对记录仪采集设备的运行状态及用户的所有操作进行日志记录。日志内容包括设备开关机、用户登录、创建案卷、记录仪申请/归还、记录仪数据采集、设备故障/恢复等信息。 6. 配备不小于 13.3 寸 1080P 彩色液晶触控屏，操作界面支持完成设备管理、用户管理、案卷管理等所有功能操作，支持浏览已经采集上传的音视频、照片、日志等数据。 7. 标配壁挂式支架，支持壁挂式安装，可选配桌面式或移动式支架。 8. 支持扩容并管理多个记录仪扩展坞，支持同时管理不少于 24 个记录仪。本次默认配备不少于 1 个记录仪扩展坞。扩展坞卡槽具备记录仪锁定功能，用户申请记录仪成功后，自动解锁单台记录仪供用户领用。 9. 本次配置不低于 8TB 内置硬盘存储，支持扩展至 20TB 以上。 10. 配备 RJ45、USB 等常用接口。 11. 市电接入，智能温控电源，支持 7*24 不间断工作。 12. 支持外接通用刻录机进行数据刻录备份。 13. 支持数据锁定，重要的数据具有锁定功能，可 	9	套	海康威视	ZCS-H IKH2/ 2T/8/ FP/IC	9700	87300



		以对执法仪拍摄的重要数据锁定，不会被删除。 ★14. 为满足业务办理需要，系统需与全国检察业务应用系统 2.0 适配。						
2	音视频记录仪	<p>嵌入式设备，应简单易用，运行稳定，支持一键启动/停止录像功能。能够与音视频采集站配套实现案卷管理功能。用户申请记录仪时，采集站当前登陆的用户及选定的案卷信息自动同步下发至记录仪；用户归还记录仪时，记录仪当前存储的音视频数据及案卷信息自动同步上传至采集站，上传完毕自动清空记录仪。生成的案卷及同步录音录像文件命名应符合最高人民检察院相关要求。具备文件防篡改功能。</p> <p>2. 拍摄视频画面清楚流畅，声音清晰可辨，在封闭房间内，有效拾音距离不小于 2.5 米。</p> <p>3. 便携式设备，裸机重量不超过 220 克。</p> <p>4. 内置充电电池，满电情况下音视频录制时长不低于 10 小时。</p> <p>5. 内置不小于 2.4 寸彩色液晶触摸屏。</p> <p>6. 内置不小于 256GB 存储芯片（非存储卡）。</p> <p>7. 内置广角摄像头，支持广角畸变抑制、自动对焦、自动测光、自动白平衡等，拍摄视频规格达到 1080P/30，视频分辨率支持 2K/25FPS, 1080P/25FPS、1280×720、720x576 可选，拍照像素支持 4000 万。</p> <p>8. 视频编码格式：H. 264/H. 265。</p> <p>9. 具备 USB 充电/传输接口。</p> <p>10. 不低于 IP68 设计；</p> <p>11. 随机配备数据线、定制三脚架。</p> <p>12. 设备正面定制印刷人民检察院检徽、认罪认罚案件记录仪字样，不得出现无关文字及符号。</p> <p>13. 内置前后 2 个可变焦高清摄像头。</p> <p>14. 同时支持 2.4Ghz/5.8Ghz 双频段的 WIFI 接入。</p> <p>15. 支持 AES 256 位加密算法，实现了对视频、照片、录音文件的帧加密。</p> <p>16. ★执法记录仪记录的视频在 2560×1440 分辨率条件下几何失真≤15%，同时视场角应≥110°；在视频分辨率 2560×1440，视频分辨率≥1100 线。</p> <p>17. 设备应具备双 mic 音频采集。</p>	54	台	海康威视	DSJ-H IKN1A 1/AD/ 32G/G LE	2160	116640
3	外置 DVD 刻录机	<p>级别：档案级</p> <p>接口：USB3.0</p> <p>缓存：2MB</p> <p>写入速度：DVD-R/+R: 24X Max、DVD-R/+R Double Layer : 12X Max、DVD-RW: 6X Max DVD+RW: 8X Max、</p>	18	台	华硕	BW-16 D1H	1680	30240



		DVD-RAM: 5X Max、 CD-R: 48X Max、CD-RW: 24X Max、CD-ROM: 48X Max 读取速度: DVD-ROM: 16X Max、DVD-RW/+RW: 12x Max、DVD-RAM: 12X Max 数据读取错误率: CD-ROM Block/1012 (bits)、 DVD-ROM Block/1015(bits) 平均失效时间: 60,000 POH 平均恢复时间: Typical 30 (Minutes) 平均寻道时间: DVD: 160 ms, CD: 160ms 产品尺寸: 253x162x54mm 适用操作系统: 统信系统/飞腾系统/银河麒麟 /Window						
4	合计 金额	大写: 贰拾叁万肆仟壹佰捌拾						234180

