

马关县人民医院超融合服务器及国密防火墙等 采购项目采购需求

序号	商品名称	技术参数、性能要求	数量	单位	备注
1	超融合服务器	<p>1. 规格：包含 2 台服务器节点集群，每台 2U，国产化鲲鹏 CPU≥2 颗，CPU 主频≥2.6GHZ，核心数≥32C，内存≥8*32GB DDR4 3200，系统盘≥2*240GB SSD，缓存盘≥2*1.92T SSD，数据盘≥4*8T，标配盘位数≥12，电源≥白金，冗余电源，接口≥4 千兆电口+2 万兆光口。提供不少于三年的软硬件原厂维保服务需提供针对该项目的售后服务承诺函。</p> <p>2. 服务器出厂需内置虚拟化软件为一体机，虚拟化软件非 OEM 或贴牌产品，禁止借用第三方软件的整合，并且产品需符合国产化 6+3 要求，保证可靠性和安全性。</p> <p>3. 操作系统：欧拉</p> <p>质保：需原厂针对该项目售后服务承诺书；</p> <p>软件安装以及服务：操作系统、前置软件安装，与国家疾控局前置软件对接调试，省疾控局、疾控中心对接调试服务。</p>	2	台	包含 2 台服务器节点集群，便于后续新增国产化要求各种前置机业务
2	国密防火墙	设备要求：国产化 CPU、国产化操作系统，要求具备商用密码检测中心出具与投标型号一致的商用密码产品认证证书，并且产品需符合安全可靠测评要求，保证可靠性和安全性。标准 1U 设备，IPS 吞吐量≥2Gbps，提供≥6 个千兆电口，≥2 个千兆光口，≥1 个扩展插槽，内存≥8G，硬盘≥128G SSD，≥3 年软件升级以及硬件维保。	1	套	可旁挂部署，不改变网络结构、满足信创、商密要求，具备相关证书

