

教务处在线询价采购参数表

序号	*商品名称	*核心参数要求	非核心参数要求	*数量	*计量单位	最高总价(元)	建议品牌
1	数据库服务器	<p>1、CPU：配置4颗英特尔® 至强® Platinum 8454H 处理器，单颗CPU主频率2.1Ghz，核心数32，缓存82.5M。</p> <p>2、内存：配置16条64G DDR5内存，共1024G，单条内存刷新频率大于等于4800MHz。</p> <p>3、硬盘：配置 12块1.92T NVME SSD数据盘 (做raid 10，有效容量 12*1.92*0.5=11.52T)。</p> <p>4、网卡：配置1张双口万兆网卡（含多模光模块）、配置一张四口千兆网卡。</p> <p>5、配置Vrockey，支持Raid 0/1/5/10。</p> <p>6、电源和风扇：配置1+1冗余2000W服务器电源，冗余散热风扇共6个，配置机架安装导轨。</p> <p>7、服务器为2U机架式。</p> <p>8、售后服务：提供5年整机原厂质保，质保期内免费更换整机部件（包括但不限于主板、cpu、硬盘、内存、电源、风扇、raid卡、网卡、与部件硬件相关的软件等，5年内服务器硬件出现故障，要在1天之内提供免费上门更换故障部件服务，恢复机器达到正常运行），供应商需提供本地化服务能力证明，证明供应商在采购方所在地区有本地的服务机构提供及时的售后服务和技术支持，不得将售后服务转包给任何第三方。要求提供售后服务承诺函。</p> <p>9、管理：配置服务器全方位性能监控，包括CPU利用率、CPU温度、内存使用率、硬盘读写次数及读写时速率、硬盘分区使用率及分区未使用量等。</p> <p>10、查询验证：本次投标产品须为原装正品，不接受第三方改配，所投设备需支持通过设备生产厂商官方网站或者 400 全国热线对所投设备的指标规格、配置、系列号等参数进行查询验证，查询结果要与所投设备一致。</p> <p>11、为保障信息安全，并有效地降低隐私安全风险，要求设备厂商提供ISO27001信息安全管理体系认证，服务器领域ISO27701隐私信息管理体系认证，以上认证需提供证认证证书复印件。</p> <p>12、品牌：2U4路机架式服务器（含安装导轨）国产品牌，自主研发，非OEM,国内x86服务器市场近三年连续排名前五（提供idc中国x86服务器市场报告证明）。</p>		1	台	¥327,500.00	新华三 浪潮 曙光

教务处在线询价采购参数表

序号	*商品名称	*核心参数要求	非核心参数要求	*数量	*计量单位	最高总价(元)	建议品牌
2	应用服务器	<p>1、CPU：配置2颗英特尔® 至强® Gold 6530 处理器，单颗CPU主频率2.1Ghz，核心数32，缓存160M。</p> <p>2、内存：配置4条32G DDR5内存，共128GB，单条内存刷新频率大于等于4800MHz。</p> <p>3、硬盘：配置4块 1.92T SATA 6Gpbs 2.5in SSD。</p> <p>4、网卡：配置2张双口万兆网卡（含多模光模块）、配置一张四口千兆网卡。</p> <p>5、电源和风扇：配置1+1冗余1300W服务器电源，冗余散热风扇共6个，配置机架安装导轨。</p> <p>6、服务器为2U机架式。</p> <p>7、售后服务：提供5年整机原厂质保，质保期内免费更换整机部件（包括但不限于主板、cpu、硬盘、内存、电源、风扇、raid卡、网卡、与部件硬件相关的软件等，5年内服务器硬件出现故障，要在1天之内提供免费上门更换故障部件服务，恢复机器达到正常运行），供应商需提供本地化服务能力证明，证明供应商在采购方所在地区有本地的服务机构提供及时的售后服务和技术支持，不得将售后服务转包给任何第三方。要求提供售后服务承诺函。</p> <p>8、管理：配置服务器全方位性能监控，包括CPU利用率、CPU温度、内存使用率、硬盘读写次数及读写速率、硬盘分区使用率及分区未使用量等。</p> <p>9、查询验证：本次投标产品须为原装正品，不接受第三方改配，所投设备需支持通过设备生产厂商官方网站或者 400 全国热线对所投设备的指标规格、配置、系列号等参数进行查询验证，查询结果要与所投设备一致。</p> <p>10、为保障信息安全，并有效地降低隐私安全风险，要求设备厂商提供ISO27001信息安全管理体系认证，服务器领域ISO27701隐私信息管理体系认证，以上认证需提供认证证书复印件。</p> <p>11、品牌：2U2路机架式服务器（含安装导轨）国产品牌，自主研发，非OEM,国内x86服务器市场近三年连续排名前五（提供idc中国x86服务器市场报告证明）。</p>		2	台	¥161,200.00	新华三 浪潮 曙光

教务处在线询价采购参数表

序号	*商品名称	*核心参数要求	非核心参数要求	*数量	*计量单位	最高总价 (元)	建议品牌
3	不间断电源	1、断电情况下，能支撑本次一并采购的数据库服务器和应用服务器正常运行半小时以上(含UPS、铅酸电池、必要辅材)。 2、UPS主机容量需为6kVA，单进单出塔式UPS，含16节12V 7AH电池，支持110-288VAC, 50/60Hz电网体系，输入频率适应范围40~70Hz。 3、输出电压可设置 200VAC/208VAC/ 220VAC/230VAC/240VAC。 4、LED+LCD蓝底大液晶显示屏，方便操作。 5、所投UPS最高效率应不低于95%。 6、UPS输出功率因数大于等于0.9。		2	台	¥11,300.00	英威腾 维谛 奥兰德



 签字(盖章)

时间：2024年9月8日