

吐鲁番职业技术学院

2025年吐鲁番职业技术学院资产盘点设备及耗材采购项目-报价单

参与报价供应商名称: 新疆微巴客网络科技有限公司

(盖公章)

供应商联系人姓名: 赵明

供应商联系人电话号码: 13579432060

序号	商品名称	规格型号或技术参数配置	品牌及产地	制造商名称	采购数量	计量单位	单价(元)	金额(元)
1	RFID标签采集手持终端机	型号: MT3 性能参数:处理器 八核64位, 2.45 GHz 操作系统: Android 11.0 内存:RAM+ROM:4GB+64GB 扩展内存 Micro SD 卡, 最大可支持256GB。 基本规格: 显示屏彩色全面屏 触摸屏 支持多点触控、手套触摸, 1440*720分辨率 带水操作和被动笔签名, 康宁玻璃盖板 外形尺寸: 143.3mmx169mmx9.5mm RFID高频 (13.56MHz), 超高频 (902-928MHz高性能基于IMPINJ R2000/E710芯片深度开发) 模块 可支持国标GB29768-2013协议, 军标GJB7377.1A-2011/2018协议 主电池 3.85V 9000mAh 可充电锂电池 音频 1.5W 扬声器、麦克风 (支持降噪)、听筒 实体按键: 音量+、-键、电源键、自定义键1个、扫描按键2个 摄像头前置500W 像素、后置1300W摄像头, 支持闪光灯 整机重量: 78g 传感器 距离、光感、加速度、陀螺仪、陀螺仪 专业扫描引擎, 支持扫描主码的一维和二维码, 支持屏幕扫码 卡槽类型 Nano-SIM x 2, Micro SD x 1 可支持扩展 无线局域网 双卡双待4G, 3G, 2G 全网通 蓝牙 BT5.0 + BR/EDR + BLE Wi-Fi 2.4G/5G 双频, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/d/e/h/i/k/r/v/w 协议 快速漫游: 802.11r /OKC/ PMKID caching, 802.11ax ready 定位 支持 GPS、A-GPS、北斗、GLONASS、Galileo 工作温度 -20 ~ +60℃ 储存温度 -40 ~ +70℃ 湿度 5%RH~95%RH (无凝露) 坠地抗震高度 能承受1.2米高度多次跌落到光滑水泥地面的冲击 防护等级 IP67 静电防护 空气放电±15KV, 接触放电±8KV 处理器 八核64位, 2.45 GHz 内存 RAM+ROM: 4GB+64GB 扩展内存 Micro SD 卡, 最大可支持256GB	晋信/上海	上海晋信信息技术有限公司	1	台	12000	12000

2	RFID打印机	型号: TX3R 打印方式 热转印/热敏 分辨率 300 dpi (12 点/毫米) 最高打印速度 8 ips (203.2 mm/s) 有效打印宽度 4.17" (106 mm) 最大打印长度 79" (2000 mm) 内存 8 MB FLASH ROM, 16 MB SDRAM HEAT™ 等级 1 标签卷尺寸 宽度: 最大 4.56" (116 mm), 最小0.39" (10 mm) 外径: 最大 7.3" (186 mm), 内径: 最小3" (76.2 mm) 标签厚度 0.0024" -0.012" (0.06-0.305 mm), 包括底纸厚度; 抗金属标签版 本: 不大于1.2 mm 碳带尺寸 外径: 最大3.3" (84 mm), 内径: 1" (25.4 mm) 最大宽度: 4.65" (118 mm), 最大长度: 1968" (600 m), 内外碳均可 RFID功能 集成的UHF读写器 / 编码器 (EPC Class 1 Gen 2/ISO 18000-6C) 纸张探测方式 上反射式 (可移动) / 下反射式 (可移动) / 穿透式 (可移动) 文字打印 内置五种点阵西文字体和24点阵中文宋体, 支持下载TrueType字体 条形码打印 Code 39, Code 93, Code 128/subset A,B,C, Codabar, Interleave 2 of 5, UPC A/E 2 and 5 add-on, EAN-13/8/128, UCC-128等一维条形码; MaxiCode, PDF417, DataMatrix, QR Code 等二维条形码 接口 RS-232 串口, 10/100M-bit 以太网口, USB DEVICE 2.0 接口, USB HOST 接口, Centronics 并口 LCD显示屏 图形点阵 电源额定值 100/240 V, 50/60 Hz, 3.5 A 重量 15 kgs 机身尺寸 宽 286 mm x 深 448 mm x 高 271 mm 工作环境 温度: 0℃ - 40℃ (32° F ~ +104° F); 相对湿度: 5% - 85%无凝露 存储环境 温度: -40℃ - 60℃ (-40° F ~ +140° F); 相对湿度: 5% - 85%无凝露 可选配件 Wi-Fi模块、蓝牙模块、切刀、外置标签回收器	博思得/深圳	深圳市博思得科技发展有限公司	1	台	17000	17000
---	---------	--	--------	----------------	---	---	-------	-------

3	柔性抗金属标签 (无源)	型号: 抗金属标签66*44 尺寸(mm): 66x44x1.25 (mm) 一卷 250张标签 面材: PET 芯片: Impinj MR6P EPC容量: 128bit (可读写) 数据保留: ≥10年 读写次数: >10万次 支持协议: ISO 18000-6C 工作温度: -20℃ 至 +80℃ 储存温度: 0℃ 至 +30℃ 工作频率 (国内): 840-960MHZ 稳定距离: >5M (与环境及读写器有关) 主要应用场景: 仪器设备等含金属类资产表面	硕道/厦门	厦门硕道物联科技有限公司	120	卷	700	84000
4	柔性非抗金属标签 (无源)	型号: 柔抗标签66*44 尺寸(mm): 66x44x0.15 (mm) 一卷 2000张标签 面芯片: Impinj MR6P EPC容量: 128bit (可读写) 数据保留: ≥10年 读写次数: >10万次 支持协议: ISO 18000-6C 工作温度: -20℃ 至 +80℃ 储存温度: 0℃ 至 +30℃ 工作频率 (国内): 840-960MHZ 稳定距离: >5M 主要应用场景: 塑料、木质家具等不含金属类资产表面	硕道/厦门	厦门硕道物联科技有限公司	15	卷	1600	24000
	树脂碳带	型号: 70mm*300mm 大管型树脂基RFID标签碳带	PET/深圳	厦门硕道物联科技有限公司	15	卷	120	1800
5	合计	壹拾叁万捌仟捌佰元整						138800

