

报价表

序号	名称	参数要求	响应参数	品牌	型号	数量	单价	合计
1	智能交互一体机	核心参数要求:商品类目:电子白板,分辨率:3840*2160;屏幕类型:LED 液晶屏(A 规);触控延迟:<8ms;亮度:2400cdm?;对比度:1200:1;系统:支持安卓、Windows 双系统;内存、容量:28G+128G;屏幕尺寸:275 寸;功能:支持多种无线投影、智能分屏;其他:带万向轮支架	<p>一、整机性能</p> <p>1. 整机采用金属结构一体化设计,外部无可见内部功能模块的连接线,表面无尖锐边缘或突起,整体设计安全,牢固,美观,</p> <p>2. 屏幕表面采用≤3.0 mm 全钢化防眩光玻璃,表面硬度≥9H,使用≥1.5kg 的钢珠≥2.0 米高度进行自由落体撞击测试,防护玻璃无损伤,功能无异常,</p> <p>3. 产品整体尺寸:宽≥1700mm,高≥1020mm,厚度≤100mm,</p> <p>4. 显示尺寸:≥75 寸;显示分辨率:3840(H)×2160(V);显示比例:16:9。</p> <p>5. 亮度:≥500 cd/m²;对比度:≥6000:1;可视角度:≥178°。</p> <p>6. 采用红外多点触摸感应技术,在 Windows 与安卓系统可支持≥20 点触摸,</p> <p>7. 触摸精准度:≤0.1mm;光标速度:≥300 点/秒;响应时间≤4ms</p> <p>8. 扬声器:总功率≥30W。</p> <p>9. 显示颜色:10bit,1.07B Colors;色域:≥95% NTSC 高色域;透光率>95%;色彩覆盖率:≥130%。</p> <p>10. 安卓系统配置:安卓系统≥11.0,内存≥2G,存储内存≥32G。</p> <p>11. 具备通屏笔槽设计,便于放置粉笔、书写笔等小件物品;前置≥8 个物理按键,至少具备电源、主页、信号源、护眼、录屏、音量加减等按键功能,其中电源键具备三键合一功能:整机开关机、电脑开关机以及一键节能;同时前置常用外接接口:USB 接口≥2 路、</p>	安道	AME-S30GE	1	8800	8800



		<p>Type-C 接口≥ 1路、HDMI 接口≥ 1路，采用隐藏式内嵌结构，须具备防撞挡板保护，使用时通过按压打开挡板，不使用时合上挡板，阻挡灰尘、水汽。</p> <p>12. 前置接口及按键须具备中文标识，方便用户识别，避免误操作，</p> <p>14. 抗强光测试：触摸屏在强光（$\geq 500K LUX$）照射下，触摸、书写功能正常操作。</p> <p>13. 整机符合 IEC 62471 标准，通过蓝光危害等级测试，光化紫外数值$< 0.0005W \cdot m^{-2}$，近紫外数值$< 0.0001W \cdot m^{-2}$，蓝光 100 mrad FOV$< 58W \cdot m^{-2} \cdot sr^{-1}$，视网膜热$< 410$，红外辐射$< 0.003W \cdot m^{-2}$，</p> <p>14. 无故障平均小时测试：$\geq 25$ 万小时，使用无故障。</p> <p>二、内置电脑模块</p> <p>1. 标准的 80 针可拔插式电脑 OPS 电脑，采用模块化电脑方案，PC 模块按压式插入整机，无任何裸露，无需工具即可快速拆卸电脑模块。</p> <p>2. CPU：\geqIntel Core i5 十代处理器；内存：$\geq 8GB$；硬盘：$\geq 256GB$ 固态硬盘；</p> <p>3. 模块具有多个独立非外扩展的电脑 USB 接口：电脑上至少有 6 个 USB 接口（其中不少于 4 路 USB 3.0），具有独立非外扩展的视频输出接口：≥ 1 路 HDMI，≥ 1 路 DP。</p> <p>4. 为保证产品质量及实际使用过程中维护的便利性，OPS 必须通过 CCC 认证，且与整机为同一厂家和品牌，</p>				
总价	产品质保三年，含移动支架、含安装调试等费用					8800.00



报价公司：新疆云智创想智能科技有限公司

联系电话：13579836661

日期：2024 年 12 月 2 日

实物图

