

餐厅商用设施设备清单

序号	物资名称	规格型号 (尺寸)	质量要求	单位	数量	备注	单价	金额	参考图片
1	不锈钢自助餐台	7500*1600	整体双层采用优质不锈钢材质，板材厚度≥1.2MM、桌面为0.4MM厚钢化玻璃。玻璃必须经磨边处理及圆角磨边，桌面加盖双色台布至整体将餐台覆盖。	套	1	含双层台布及压面玻璃	16058	16058	
2	不锈钢自助餐台	3600*1600	整体双层采用优质不锈钢材质，板材厚度≥1.2MM、桌面为0.4MM厚钢化玻璃。玻璃必须经磨边处理及圆角磨边，桌面加盖双色台布至整体将餐台覆盖。	套	1	含双层台布及压面玻璃	8260	8260	
3	不锈钢自助餐台	10800*100	整体双层采用优质不锈钢材质，板材厚度≥1.2MM、桌面为0.4MM厚钢化玻璃。玻璃必须经磨边处理及圆角磨边，桌面加盖双色台布至整体将餐台覆盖。	套	1	含双层台布及压面玻璃（自助餐台利旧）	5588	5588	
4	不锈钢自助餐台	600*500	整体双层采用优质不锈钢材质，板材厚度≥1.2MM、桌面为0.4MM厚钢化玻璃。玻璃必须经磨边处理及圆角磨边，桌面加盖双色台布至整体将餐台覆盖。	台	2	含双层台布及压面玻璃	1300	2600	
5	长方形自助餐台	580*470*180 (9L)	型号：TTCEF20104-2，电热板功率500w，全304镜面板材料，产品均一次冲压，带液晶温控显示屏，液	台	20	矮脚	1300	26000	
6	食品夹连底座		加厚不锈钢材质	套	30		65	1950	
7	主食保温桶	40CM	电热板功率500w，全304镜面板材料，产品均一次冲压，带液晶温控显示屏，液	个	3	嵌入式	1650	4950	
8	台式蒸包炉	六眼	电热板功率500w，全304镜面板材料，产品均一次冲压，带液晶温控显示屏，液	台	2		2600	5200	
9	小菜碟连架	三层		套	2		450	900	
10	面包架	两层		套	2		550	1100	

11	暖汤炉	320*H330MM	电热板功率500w 全304镜面面板材料，产品均一次冲压，带液晶温控显示屏，液压轴防疲劳超三万次	台	2		980	1960	
12	汤勺	长把	加厚304不锈钢材质	个	5		38	190	
13	奶鼎	双头	10L 200W全304镜面面板材料，产品均一次冲压，可调节温度	台	1		2650	2650	
14	豆浆鼎	双头	10L 200W全304镜面面板材料，产品均一次冲压，可调节温度	台	1		2650	2650	
15	煮茶机	30L	功率：3000W控温方式：电子控温额定电压：220V	台	1		1350	1350	
16	台式保温炉	4头	电热板功率500w 全304镜面面板材料，产品均一次冲压，带液晶温控显示屏	台	1		2600	2600	
17	调料盒	6件套	加厚304不锈钢材质	套	1		368	368	
18	桌面钢化玻璃	1460*720	8mm厚	块	120		150	18000	
19	不锈钢自助餐台	13000*1600	整体双层采用优质不锈钢材质，板材厚度≥1.2MM、桌面为0.4MM厚钢化玻璃。玻璃必须经磨边处理及圆角磨边，桌面加盖双色台布至整体将餐台覆盖。	套	2	含双层台布及压面玻璃	27000	54000	
20	不锈钢自助餐台	10800*100	整体双层采用优质不锈钢材质，板材厚度≥1.2MM、桌面为0.4MM厚钢化玻璃。玻璃必须经磨边处理及圆角磨边，桌面加盖双色台布至整体将餐台覆盖。	套	1	含双层台布及压面玻璃（自助餐台利旧）	5588	5588	
21	长方形自助餐台	580*470*180 (9L)	型号：TTCEF20104-2，电热板功率500w 全304镜面面板材料，产品均一次冲压，带液晶温控显示屏，液压轴防疲劳超三万次	台	42		1300	54600	
22	食品夹连底座		加厚不锈钢304材质	套	50		65	3250	

23	主食保温桶	40CM	电热板功率500w 全304镜面面板材料，产品均一次冲压，带液晶温控显示屏，液压轴防疲劳超三万次	个	6	嵌入式	1650	9900	
24	台式蒸包炉	六眼	电热板功率500w 全304镜面面板材料，产品均一次冲压，带液晶温控显示屏，液压轴防疲劳超三万次 蒸笼15-20厘米	台	4		2600	10400	
25	小菜碟连架	三层		套	4		450	1800	
26	面包架	两层		套	4		550	2200	
27	暖汤炉	320*H330MM	电热板功率500w 全304镜面面板材料，产品均一次冲压，带液晶温控显示屏，液压轴防疲劳超三万次	台	4		980	3920	
28	汤勺	长把	加厚304不锈钢材质	个	10		38	380	
29	奶鼎	双头	10L 200W全304镜面面板材料，产品均一次冲压，可调节温度	台	1		2650	2650	
30	豆浆鼎	双头	10L 200W全304镜面面板材料，产品均一次冲压，可调节温度	台	1		2650	2650	
31	煮茶机	30L	功率：3000W控温方式：电子控温额定电压：220V	台	1		1350	1350	
32	台式保温炉	4头	电热板功率500w 全304镜面面板材料，产品均一次冲压，带液晶温控显示屏	台	1		2600	2600	
33	调料盒	6件套	加厚304不锈钢材质	套	1		368	368	
34	汤碗	12CM	加厚304不锈钢材质	个	300		5	1500	

35	汤盆	18CM	加厚304不锈钢材质	个	300		15	4500	
36	餐盘	5格	加厚304不锈钢材质	个	300		10	3000	
37	榨汁机	510*370*540mm	功率：750w 转速：2800r/min 榨汁量：100120kg/hr 电压：110/220v 频率：50/60hz	台	2		200	400	
38	电饼铛	80型	规格：620*750*800mm，功率5.5kw，电压220v-380V，锅盘直径：直径530mm；材质：不锈钢，锅体螺纹状铝锅，特点：可拆卸支脚，上下独立双温控，温度最高250℃以上。	台	2		1350	2700	
39	打蛋机	B-30型	规格：580*450*840mm转速：高中低三速，容积：30L功率：≤1500W；电压220V/380V；特点：不锈钢料桶；三档机械变速。结构合理，操作方便、安全，加工效率高，性能可靠，搅拌均匀，并配三套搅拌器。	台	2		4000	8000	
40	压面机	70型	规格：1050*600*1280mm，生产效率：100-120千克/小时，轧辊参数：138*260mm，轧片厚度：≥0.5mm，功率/电压≤2200W/380V；特点：可制作馄饨皮，面条等厚度0.5mm/20mm之间可调节，整机外壳为优质不锈钢制作，采用精钢齿轮，全铜芯电机，机器运行平稳噪音低，带3把切面刀。	台	2		3700	7400	
41	烤鸭炉	100型	炉高1.4米，炉口直径：76cm，挂钩直径：69cm，1.5mm加厚炉底，炉身不锈钢1.0mm一体拉伸成型无缝防漏、耐用，内嵌式挡火罩，垂直式包头设计，降低鸭油滴到炉底，不糊油层，自带温度表，可调温度，电子点火，熄火保护。	台	1		2500	2500	
合计							288030		
		大写					贰拾捌万捌仟零叁拾元整		

