

乌鲁木齐市沙依巴克区高山路路灯和护栏更换项目

基本概况：该项目位于乌鲁木齐市沙依巴克区高山路尚元贝格小区 A 区往 C 区 100 米盘山路转弯处，该处道路与坡脚高差约为 8 米左右。施工内容及采购需求：

一、路灯更换

- 1、拆除旧路灯运送到沙依巴克区恰尔巴格街 1 号院内。
- 2、更换新的 8 米高双臂路灯 1 基 2 盏，灯具为 100W LED 共 2 盏，防护等级 $\geq$ IP66。
- 3、土方及外运、回填工程。法兰基础符合安全要求。
- 4、路灯混凝土基础强度及养护符合冬季施工要求。混凝土 C30 混凝土基础长 $\times$ 宽 $\times$ 高：650mm $\times$ 650mm $\times$ 1000mm, 冬季施工的混凝土要求：混凝土的抗渗等级不低于 P12，混凝土的抗冻等级不低于 F250。
- 5、部分电缆、电线根据实际情况是否更换。辅材根据采购灯具配套。
- 6、路灯经调试正常照明。路灯甲方竣工验收后质保期两年。

二、护栏更换

- 1、拆除旧护栏运送到沙依巴克区恰尔巴格街 1 号院内。
- 2、更换新的护栏长度约 10.5 米，以实际为准。样式、壁厚、防锈漆与原护栏一致。
- 3、土方及外运、回填工程。护栏混凝土基础强度及养护符合冬季施工要求。混凝土基础尺寸不小于原有护栏基础尺寸。冬季施工的混凝土要求：混凝土的抗渗等级不低于 P12，混凝土的抗冻等级不低于 F250。
- 4、护栏经甲方竣工验收后质保期两年。



乌鲁木齐市沙依巴克区高山路路灯及护栏损坏现场图片