

序号	名称	参 数	数量	备注	单价	小计
1	智能钥匙管理柜	单个钥匙柜管理钥匙数量80位 柜体材料厚度: 柜门厚度不小于2mm,柜体厚度不小于1.5mm; 智能钥匙柜铰链合页设计: 采用特殊加大加厚高强度锌合金钥匙柜专用超强合页, 可以四方向调整角度。 智能门锁: 采用超低功耗 (100mA) 电机马达锁 (而非一般廉价电磁铁储物柜锁) 79*82*19mm 具有应急开锁装置: 机械钥匙应急开门: 采用C级锁体 柜体正面采用5mm透明亚克力板, 柜内结构清晰, 柜体整洁大方 自动门: 具有自动开门及超时自动闭门功能。 安全电门插锁: 只有授权用户才能打开, 另备后备应急机械门锁; 钢制外壳, 防爆防破坏; 警铃功能, 当柜被强行打开时会发出警铃 安卓屏 7寸触摸屏 CPU RK3288/4核主频1.6Ghz 操作系统 Android 5.1.1 运行内存 2GB EMMC 8GB 分辨率 1024*600 触摸形式 电容式 亮度 400 cd/m² 人脸识别参数: 扫描方式: Progressive scan; 扫描频率: 30hz; 有效像素: 1920*1080; 指静脉SOC 参数 AS-608 144MHZ 32 位 RISC 架构高性能 DSP 微处理器 识别方式 前采前比 1:N 或 1:1, 前采后比 1:N 或 1:1; 认假率 (FAR) < 0.0001% (安全等级最高时) 拒真率 (FRR) < 0.01% (安全等级较高时; 工作电压 DC 5.0V (±5%或 DC 3.3V (±5%) 工作待机电流 ≤27mA/5V 休眠待机功耗 ≤200uA 高功率版或≤5uA 低功率版, 模块尺寸 (mm) 48*40*29 (长*宽*高) 刷卡器参数: 工作频段: 13.56Mhz+125KHz; 读卡类型: MF/S50/S70等14443A协议 标签; 读卡时间: <100ms; 读卡距离: 0~80mm。 通信接口 RS232, RS485, USB, 以太网, WLAN 通信速率 115200bit/s RFID卡类型 125K只读卡 人员认证方式 人脸, 指静脉, 密码, 感应卡 开锁认证方式 人脸、指静脉、密码、感应卡、机械锁匙	1	80位	29800	29800
2	智能钥匙管理柜	单个钥匙柜管理钥匙数量70位 柜体材料厚度: 柜门厚度不小于2mm,柜体厚度不小于1.5mm; 智能钥匙柜铰链合页设计: 采用特殊加大加厚高强度锌合金钥匙柜专用超强合页, 可以四方向调整角度。 智能门锁: 采用超低功耗 (100mA) 电机马达锁 (而非一般廉价电磁铁储物柜锁) 79*82*19mm 具有应急开锁装置: 机械钥匙应急开门: 采用C级锁体 柜体正面采用5mm透明亚克力板, 柜内结构清晰, 柜体整洁大方 自动门: 具有自动开门及超时自动闭门功能。 安全电门插锁: 只有授权用户才能打开, 另备后备应急机械门锁; 钢制外壳, 防爆防破坏; 警铃功能, 当柜被强行打开时会发出警铃 安卓屏 7寸触摸屏 CPU RK3288/4核主频1.6Ghz 操作系统 Android 5.1.1 运行内存 2GB EMMC 8GB 分辨率 1024*600 触摸形式 电容式 亮度 400 cd/m² 人脸识别参数: 扫描方式: Progressive scan; 扫描频率: 30hz; 有效像素: 1920*1080; 指静脉SOC 参数 AS-608 144MHZ 32 位 RISC 架构高性能 DSP 微处理器 识别方式 前采前比 1:N 或 1:1, 前采后比 1:N 或 1:1; 认假率 (FAR) < 0.0001% (安全等级最高时) 拒真率 (FRR) < 0.01% (安全等级较高时; 工作电压 DC 5.0V (±5%或 DC 3.3V (±5%) 工作待机电流 ≤27mA/5V 休眠待机功耗 ≤200uA 高功率版或≤5uA 低功率版, 模块尺寸 (mm) 48*40*29 (长*宽*高) 刷卡器参数: 工作频段: 13.56Mhz+125KHz; 读卡类型: MF/S50/S70等14443A协议 标签; 读卡时间: <100ms; 读卡距离: 0~80mm。 通信接口 RS232, RS485, USB, 以太网, WLAN 通信速率 115200bit/s RFID卡类型 125K只读卡 人员认证方式 人脸, 指静脉, 密码, 感应卡 开锁认证方式 人脸、指静脉、密码、感应卡、机械锁匙	1	70位	23800	23800





3	智能钥匙管理柜	单个钥匙柜管理钥匙数量60位 柜体材料厚度：柜门厚度不小于2mm,柜体厚度不小于1.5mm; 智能钥匙柜铰链合页设计：采用特殊加大加厚高强度锌合金钥匙柜专用超强合页，可以四方向调整角度。 智能门锁：采用超低功耗（100mA）电机马达锁（而非一般廉价电磁铁储物柜锁）79*82*19mm 具有应急开锁装置：机械钥匙应急开门：采用C级锁体 柜体正面采用5mm透明亚克力板，柜内结构清晰，柜体整洁大方 自动门：具有自动开门及超时自动闭门功能。 安全电门插锁：只有授权用户才能打开，另备后备应急机械门锁； 钢制外壳，防爆防破坏； 警铃功能，当柜被强行打开时会发出警铃 安卓屏 7寸触摸屏 CPU RK3288/4核主频1.6Ghz 操作系统 Android 5.1.1 运行内存 2GB EMMC 8GB 分辨率 1024*600 触摸形式 电容式 亮度 400 cd/m² 人脸识别参数：扫描方式：Progressive scan；扫描频率：30hz；有效像素：1920*1080； 指静脉SOC 参数 AS-608 144MHZ 32 位 RISC 架构高性能 DSP 微处理器 识别方式 前采前比 1:N 或 1:1，前采后比 1:N 或 1:1；认假率（FAR）<0.0001%（安全等级最高时）拒真率（FRR）<0.01%（安全等级较高时；工作电压 DC 5.0V（±5%或 DC 3.3V（±5%）工作待机电流 ≤27mA/5V 休眠待机电耗 ≤200uA 高功率版或≤5uA 低功率版，模块尺寸（mm）48*40*29（长*宽*高） 刷卡器参数：工作频段：13.56Mhz+125KHz；读卡类型：MF/S50/S70等14443A协议标签；读卡时间：<100ms；读卡距离：0~80mm。 通信接口 RS232, RS485, USB, 以太网, WLAN 通信速率 115200bit/s RFID卡类型 125K只读卡 人员认证方式 人脸，指静脉，密码，感应卡 开锁认证方式 人脸、指静脉、密码、感应卡、机械锁匙	1	60位	21800	21800
4	智能钥匙柜管理软件	可以将用户设置成不少于5个不同的权限级别； 用户身份识别除基本的密码式以外，还可以生物安全识别活体指静脉、人脸、刷卡、密码等认证方式； 系统具备紧急情况处理方式，分为正常使用以及设备故障的应急办法，以保证在紧急情况下可以提取所有的钥匙； 系统自动记录所有的操作信息，主机可储存不少于10万条个记录，在中控机内存储器接近容量时自动提示下载； 可按钥匙，使用者或时间制作不同报告； 可按钥匙，用户，事故，警示或日期查察报表； 可提供一次性用户编码给予临时使用人员借用钥匙； 暂停用户，可暂停用户的使用权； 可设定用户的使用期限； 限制功能，除了使用者本人之外，其他任何人员都不可以对某个用户的密码进行修改； 设定自动下载记录数据； 独立运作功能，系统可以独立运作，进行各种功能操作，以及保存记录信息； 通过TCP/IP可以远程管理和控制钥匙管理系统； 双人或三人提取，系统可以被设定为需要识别双人或三人的授权时才能够提取钥匙； 可以识别多种不同的警报类别，以提示和维护系统的正常运行，当警报发生时不只是设备现场和控制中心可以及时获知警报内容，并且可以将此警报接驳到其他的警报中心以及提醒相当人员。	1		10000	10000



5	智能钥匙管理柜	单个匙柜管理钥匙数量40位 柜体材料厚度: 柜门厚度不小于2mm,柜体厚度不小于1.5mm; 智能钥匙柜铰链合页设计: 采用特殊加大加厚高强度锌合金钥匙柜专用超强合页,可以四方向调整角度。 智能门锁: 采用超低功耗 (100mA) 电机马达锁 (而非一般廉价电磁锁储物柜锁) 79*82*19mm 具有应急开锁装置: 机械钥匙应急开门: 采用C级锁体 柜体正面采用5mm透明亚克力板, 柜内结构清晰, 柜体整洁大方 自动门: 具有自动开门及超时自动闭门功能。 安全电门插锁: 只有授权用户才能打开, 另备后备应急机械门锁; 钢制外壳, 防爆防破坏; 警铃功能, 当匙柜被强行打开时会发出警铃 安卓屏 7寸触摸屏 CPU RK3288/4核主频1.6Ghz 操作系统 Android 5.1.1 运行内存 2GB EMMC 8GB 分辨率 1024*600 触摸形式 电容式 亮度 400 cd/m² 人脸识别参数: 扫描方式: Progressive scan; 扫描频率: 30hz; 有效像素: 1920*1080; 指静脉SOC 参数 AS-608 144MHZ 32 位 RISC 架构高性能 DSP 微处理器 识别方式 前采前比 1:N 或 1:1, 前采后比 1:N 或 1: 1; 认假率 (FAR) < 0.0001% (安全等级最高时) 拒真率 (FRR) < 0.01% (安全等级较高时; 工作电压 DC 5.0V (±5%或 DC 3.3V (±5%) 工作待机电流 ≤27mA/5V 休眠待机功耗 ≤200uA 高功率版或≤5uA 低功率版, 模块尺寸 (mm) 48*40*29 (长*宽*高) 刷卡器参数: 工作频段: 13.56Mhz+125KHz; 读卡类型: MF/S50/S70等14443A协议 标签; 读卡时间: <100ms; 读卡距离: 0~80mm。 通信接口 RS232, RS485, USB, 以太网, WLAN 通信速率 115200bit/s RFID卡类型 125K只读卡 人员认证方式 人脸, 指静脉, 密码, 感应卡 开锁认证方式 人脸、指静脉、密码、感应卡、机械锁匙	1	40位	17000	17000
6	软件平台	可以将用户设置成不少于5个不同的权限级别; 用户身份识别除基本的密码式以外, 还可以生物安全识别活体指静脉、人脸、刷卡、密码等认证方式; 系统具备紧急情况处理方式, 分为正常使用以及设备故障的应急办法, 以保证在紧急情况下可以提取所有的钥匙; 系统自动记录所有的操作信息, 主机可储存不少于10万条个记录, 在中控机内存储器接近容量时自动提示下载; 可按键匙, 使用者或时间制作不同报告; 可按键匙, 用户, 事故, 警示或日期查察报表; 可提供一次性用户编码给予临时使用人员借用钥匙; 暂停用户, 可暂停用户的使用权; 可设定用户的使用期限; 限制功能, 除了使用者本人之外, 其他任何人员都不可以对某个用户的密码进行修改; 设定自动下载记录数据; 独立运作功能, 系统可以独立运作, 进行各种功能操作, 以及保存记录信息; 通过TCP/IP可以远程管理和控制钥匙管理系统; 双人或三人提取, 系统可以被设定为需要识别双人或三人的授权时才能够提取钥匙; 可以识别多种不同的警报类别, 以提示和维护系统的正常运行, 当警报发生时不只是设备现场和控制中心可以及时获知警报内容, 并且可以将此警报接驳到其他的警报中心以及提醒相当人员。	1		10000	10000
	合计			本次报价送五年维保, 五年后每年的维保费用为产品总价的10%		112400

报价单位: 新市区北京南路泰鑫电子产品经销部
联系人: 陈立
联系电话: 18999261985

