



现场勘查实验设备参数响应及分项报价单

报价单位（章）：新疆汇盾信息科技有限公司

序号	名称	数量	单位	响应产品参数	品牌	型号	单价(元)	总价(元)
1	三脚架	10	个	节数：3 节 最高高度：1800mm 最低高度：825mm 收纳高度：870mm 球碗直径：75mm 管径：14-18mm 承重 10kg 仰角 -80° ~+90°	数魅	PT01A	800	8500
2	数码照相机	1	台	全画幅 (35.8*23.9mm) 最大像素数2500万 有效像素 2430万像素 光学变焦 2.5倍 数码变焦4倍 最高分辨率 6000×4000 镜头类型：伸缩式可伸缩 等效35mm焦距：28-70mm 镜头结构：8组9片 镜头型号：FE 28-70mm f/3.5-5.6 OSS (SEL2870) 实际焦距：f=28-70mm 对焦方式：增强型混合自动对焦（相位检测自动对焦+快速智能自动对焦） （单次AF，连续AF，DMF，手动对焦），支持眼控对焦、4D对焦 对焦辅助灯：约0.3m-约3.0m 最大光圈：F3.5-F5.6 256G SONY专用高速存储卡, 2块原厂 电池	索尼	A7M3k	12000	12000



3	云台	1	台	<p>最大承重: 4500g 18650锂离子电池、7800mAh 电池续航时间: 7.5小时 航向范围: 360° 横滚范围: 360° 俯仰范围: -93° ~ 273°</p>	智云	云鹤4E	2800	2800
4	无人机	1	台	<p>垂直: ±0.1 米 (视觉定位正常工作时) ±0.5 米 (卫星定位正常工作时) 水平: ±0.3 米 (视觉定位正常工作时) ±0.5 米 (卫星定位正常工作时) 广角相机: 1 英寸 CMOS有效像素: 5000万 中长焦相机: 1/1.3 英寸 CMOS有效像素: 4800 万 俯仰: -135° ~ 70° 横滚: -50° ~ 50° 偏航: -27° ~ 27° 最大抗风速度: 12 米/秒 海平面高度: 无风环境: 21 米/秒 海平面高度: 6 米/秒顺风环境, 无人机飞行方向与风向一致: 27 米/秒 最大上升速度: 10 米/秒 最大下降速度: 10 米/秒 最大起飞海拔: 6000米/秒 最长飞行时间: 45 分钟</p>	大疆	AIR3S	6650	6650
合 计				人民币小写: 29950元 (大写: 贰万玖仟玖佰伍拾元整)				

