

自治州GJAQ教育信息化项目技术参数要求

一、硬件部分

序号	设备名称	规格参数	数量	单位	单价	总价	备注
1	75寸触控一体机	75英寸显示器显示参数, 1920×1080@60Hz, ≥450cd/m2; CPU: I5四代以上、8g及以上、128SSD及以上 网络: 有线、无线WIFI、 红外触摸 玻璃3mm普通钢化玻璃, 透光率 ≥ 88%; 触控点: 10点及以上; 音视频输入接口: AUDIO IN×1; 音视频输出接口: AUDIO OUT×1; 网络接口: LAN×1; 数据传输接口: USB 2.0×2, USB3.0×2; 电源: 100~240VAC 50/60 ± 3Hz;	1	台	9800	9800.00	
2	32寸显示器、触控一体机(答题、拍照、签到留言, 含拍照摄像头)	32英寸显示器显示参数, 1920×1080@60Hz, ≥450cd/m2; CPU: I5四代以上、8g及以上、128SSD及以上 网络: 有线、无线WIFI、 红外触摸 玻璃3mm普通钢化玻璃, 透光率 ≥ 88%; 触控点: 10点; 音视频输入接口: AUDIO IN×1; 音视频输出接口: AUDIO OUT×1; 网络接口: LAN×1; 数据传输接口: USB 2.0×2, USB3.0×2; 电源: 100~240VAC 50/60 ± 3Hz; 拍照摄像头: 满足300万像素以上	3	套	6140	18420.00	
3	AC路由器+8口POE一体机	至少9个千兆网口, 1WAN+8LAN 内置无线控制器, 可统一管理TP-LINK AP产品 所有LAN口支持标准PoE供电, 无需额外购买PoE交换机 IPSec/PPTPAL2TP VPN 接入认证 (Web认证, 短信认证、PPPOE服务器) 上网行为管理(移动APP管控/桌面应用管控/网站过滤/网页安全)	1	台	1350	1350.00	

4	24口千兆交换机	24个10/100/1000M自适应RJ45端口 所有端口均具备线速转发能力 支持端口自动翻转(Auto MDI/IMDIX)功能 提供标准交换、WLAN隔离和网络克隆三种工作模式 支持通过拨动开关切换交换机工作模式 桌面型壳体，即插即用，可上机架	1	台	900	900.00	
合计						30470.00	

