




## 消防救援队厨房设备报价单

序号	品类	规格	数量	配图	品牌	单价	金额
1	布菲炉	采用优质304不锈钢材质，配1/1 6.5CM加加厚份数盘，配加热盘。	4		金兴	1530	6120
2	单门消毒柜	575*565*1650 热风循环消毒，机器背部设有出风孔，循环吹热风，提高烘干消毒效果；臭氧紫外线二合一，不锈钢内胆干净卫生，门采用双层不锈钢门；网架框为不锈钢圆钢焊接，消毒温度可任意调节。具有99.98%杀死大肠杆菌、乙肝病毒等功能。	1		伊德欣	2050	2050
3	筷子消毒机	250*300*250紫外线消毒，可放300双	1		拓玛	480	480
4	单门冷藏展示柜	500*520*1100微电脑温度显示表，内置环保发泡保温材料，保温效果好；不占用箱内空间，配有重力不锈钢门铰、门锁及磁力胶边。采用进口节能制冷压缩机	1		白雪铭品	1800	1800
5	蒸饭车	700*620*1535 1. 材质要求：蒸柜体选用304贴胶磨砂不锈钢板，外壳厚度≥1.0mm，内胆厚度≥1.0mm，门用胶条密封，厚度≥1.0mm，边框内加304不锈钢≥Φ8cm方管加固。 2. 性能/功能要求：具有缺水断电功能，定时定温。 3. 蒸饭量≥100kg每次；蒸米饭≤30分钟，馒头≤20分钟，应配备浮球自动加水装置系统。 4. 配至少2套6个米饭盘6个馒头盘； 5. 规格：12盘	1		美厨	3450	3450
6	冷面工作台	1500*800*800额定电压：220V 功率：750W 容积：450L 制冷剂：环保制冷剂 1、制冷方式：直冷 2、控温类型：电子数字控温 3、冰箱采用前置空气过滤网，易于清洗，无需排水、自动蒸发智能自动化霜 4、板材厚度：食品级304#不锈钢 5、门板：自动回归门设计，有效避免冷量流失 6、内箱设计：箱体内部采用圆角设计，方便清洁 7、温度范围：-5~+10℃ 8、环境温度：38℃高温正常使用 9、发泡层：箱体保温层采用环戊烷发泡加厚设计，厚度达60mm，更加保温节能，有效降低能耗 10、采用原装Embraco进口压缩机，冷凝器，蒸发器采用全铜管制作 11. 箱体容积大，采用不锈钢子弹脚 通过企业质量检测机构认证国内食品安全认证及欧洲食品安全ROHS认证，及欧洲食品安全ROHS认证	1		美厨	3550	3550

7	留样柜	440*470*750微电脑温度显示表, 内置环保发泡保温材料, 保温效果好; 不占用箱内空间, 配有重力不锈钢门铰、门锁及磁力胶边. 采用进口节能制冷压缩机	1		新力	800	800
8	一层一盘	535*406*3571、材质要求: 采用黑钛不锈钢板制作; 2、性能/功能要求: 特性: 陶瓷纤维棉保温层, 炉腔内有耐高温、防爆照明灯, 方便随时监控烘烤状况, 精密温度设定≤小数点后一位, 时间显示设定≤秒, 触控触控式电脑控制面板, 简易设定烘焙标准作业程序; 3、功率	1		星辉	1750	1750
9	台式电饼铛	47型产品用途: 煎饼 烙饼; 上下锅为铝制独立控温。采用带温度显示的温控仪调温, 方便随时掌控锅内温度。功率: 5kw/220V。	1		星辉	950	950
10	刀具储藏柜	尺寸: 400*170*620 采用不锈钢材质制作, 需带指纹锁。	1		山东	950	950
11	餐桌	定制	8		河北	635	5080
12	餐椅	定制	32		河北	225	7200
13	绞肉机	生产能力:150 Kg/h 功率: 1.3KW/220V 采用铜芯电机	1		台元	2200	2200
14	净水器	一开一直饮 1、整机微电脑控制系统, 可以定时开关机; 2、特设高效热能交换器, 省电80%; 具有智能水控系统, 水不开不出水, 避免饮用生水; 3、外箱采用优质不锈钢镜面拉丝工艺处理, 美轮美奂, 高档大气; 4、内胆采用304食品级优质不锈钢, 确保饮水安全; 5、智能时间控制器, 减少人员管理, 杜绝浪费, 节能减排; 6、原水压力调压控制器、漏水自动检测, 提示报警功能; 7、过滤: 三级过滤, 带RO反渗透膜。	1		永派	4050	4050
15	调料柜	1、材质要求: 整体304不锈钢材质≥1.2mm、侧板≥1.0mm厚; 2、支架横通应采用不锈钢管直径≥25毫米, 不锈钢管壁厚≥1.2毫米; 3、支腿材料采用≥38毫米的不锈钢管, 不锈钢管壁厚≥1.2毫米 4、支脚: 金属外包不锈钢, 可调子弹脚; 不锈钢板台面≥1.2毫米; 5、其他要求: 台面应向内折边成U型, 高度为40~50毫米, 折边处应平整光滑, 台面的刃口必须倒成圆角, 不允许有毛刺, ; 所有靠墙的台面应有不低于150毫米的防溅挡板; 尺寸需	1		厂制品	580	580

16	和面机	12.5KG 电 压: 380V 功 率: 3KW 产 量: 50kg/单次 尺 寸: 955*570*1060 效率: 400kg/h机架采用不锈钢厚度1.0mm全包围密封; 缸体采用优质不锈钢一次性焊接成型, 无焊缝大小均匀, 表面光滑无焊疤; 全铜电机, 不锈钢防护盖板; 双链条传动;	1		鸿鹰	2450	2450
17	电磁炉	3.5KW/220V	5		先科	400	2000
18	双通荷台	1800*800*800; 整体为1.2厚不锈钢材质、侧板为1.0mm厚; 支架横通应采用直径≥25毫米的圆形或矩形不锈钢管焊接成型, 不锈钢管壁厚≥1.2毫米; 支腿材料采用≥50毫米的圆形或方形不锈钢管焊接成型, 焊接接头处采用加强筋板, 不锈钢管壁厚≥1.2毫米, 支脚采用金属外包不锈钢可调子弹脚; 台面采用≥1.2毫米不锈钢板制造, 折边处应平整光滑, 台面的刃口必须倒成圆角, 不允许有毛刺, 折边内外部容易进行卫生清洁;	1		厂制品	1400	1400
19	微波炉		2		美的	500	1000
20	四门冰柜	1200*700*1950柜体采用优质不锈钢板1.2mm厚板材制作外壳, 内置环保发泡保温材料, 保温效果好; 制冷方式: 直冷式: 不占用箱内空间, 使食品温度更均匀, 箱体内部不结霜; 加强撑不锈钢柜门, 配有重力不锈钢门铰、磁力胶边, 底部配备四个可调节脚及万向带刹车脚轮, 采用节能型制冷压缩机。采用名牌上下分层双压缩机, 噪音低、耗电省, 低电压启动、制冷效果好。产品箱体框架结构, 高压聚氨脂发泡成型。此机具备冷藏功能。温度0~8℃, 冷冻功能: 0~-15℃可任意调节。	1		星星	4650	4650
21	冰柜	冷藏冷冻	1		星星	2050	2050
22	六门冰柜	1800*700*1900柜体采用优质不锈钢板1.2mm厚板材制作外壳, 内置环保发泡保温材料, 保温效果好; 制冷方式: 直冷式: 不占用箱内空间, 使食品温度更均匀, 箱体内部不结霜; 加强撑不锈钢柜门, 配有重力不锈钢门铰、磁力胶边, 底部配备四个可调节脚及万向带刹车脚轮, 采用节能型制冷压缩机。采用名牌上下分层双压缩机, 噪音低、耗电省, 低电压启动、制冷效果好。产品箱体框架结构, 高压聚氨脂发泡成型。此机具备冷藏功能。温度0~8℃, 冷冻功能: 0~-15℃可任意调节。	1		美厨	6050	6050
23	破壁机	4L	1			900	900
24	多功能饮料机	冷热饮, 速溶咖啡, 豆浆, 多功能款	1		速品	1900	1900

25	炒勺	不锈钢	2			30	60
26	铲子	不锈钢	2			30	60
27	打汤勺	4L	4			30	120
28	笊篱	不锈钢	3			35	105
29	餐盘	304不锈钢	30			15.5	465
30	20不锈钢碗	304不锈钢	30			10	300
31	洗涤剂盒	6.5*7*21	4			170	680
32	干手器	29*22*68	2			500	1000
33	成原达灶	100*2000*15001. 炉面板采用优质拉丝复膜厚1.0mm不锈钢板，一次性能冲压成型炉包，冷却水处理台面隔热装置；2. 炉身炉背采用国标1.0mm优质型拉丝复膜不锈钢板；3. 炉体骨架采用国标40*40*3mm角铁焊接；4. 黑铁结构炉膛采用国标2mm钢板；5. 支撑钢柱支脚采用直径500mm无缝不锈钢管，可调试高度子弹脚；6. 炉膛采用高温耐火岩棉隔热层及耐火砖、耐火土、砌结隔热结构。天然气燃烧器采用广州专业产品、电动风机功率220v/250w*2, 大功率、低噪音型。配备熄火保护及电子点火系统。			成原	11600	11600
合计：柒万柒仟捌佰元整							77800
注：此价格含税，含安装							