

DH-NVD0405DU-8K

解码器



产品简介

网络视频解码器是我司专门针对视频联网监控系统而设计、开发的网络视频解码设备。设备外观大方，数据处理能力强大，网络功能稳定，并支持现有的多种编码格式；同时具有易扩展，易维护，易接入等优点。这种设计便于整个视频联网监控系统的安装部署、统一控制和系统管理。同时，也大大降低了系统整体成本。

核心技术参数

- 支持 4 路 HDMI 信号输出接口
- 支持 4 路 HDMI 音频输出
- 支持 MPEG2/MPEG4/H. 264/H. 265/SVAC/MJPEG 标准网络视频流解码
- 支持 QCIF/CIF/2CIF/HD1/D1/720p/1080p/3MP/5MP/6MP/8MP/12MP/32MP 视频解码
- 支持通过串口控制屏幕开关
- 最大支持 2 路 32MP@25fps / 7 路 12MP@25fps / 10 路 8MP@25fps / 14 路 6MP@25fps / 18 路 5MP@25fps / 28 路 3MP@25fps / 36 路 1080p @30fps / 144 路 D1@30fps 同时解码
- 支持单屏 1/4/6/8/9/16/25/36 分割，支持 M×N 自由分割
- HDMI 输出接口支持 3840×2160，1920×1080，1280×1024，1280×720，1024×768 五种显示分辨率
- 支持 Onvif、RTSP 协议接入，支持国标 GB28181 接入，支持海康私有协议/大华私有协议接入
- 支持预案轮巡
- 支持底色选择
- 支持自定义分辨率输出，支持小间距 LED 对接
- 支持多屏融合拼接，跨屏画面毫秒级完美同步
- 支持 1 个 10M/100M/1000M 自适应以太网接口
- 加强用户保密等级：HTTP 的 MD5 加密，HTTPS 和 SSL 证书认证，TELNET 的密

码修改同步应用的用户账号管理

- 采用标准网络协议和标准压缩算法，在各种平台上轻松实现互联互通
- 标准 1U 机箱，美观大方

尺寸图

