

采购装备及设备项目询价单

采购单位：拜城县公安局

项目名称：采购装备及设备项目

项目经办人：伍毅

预算金额：327640元

联系电话：15699072999

序号	货物名称	数量	计量单位	单价	小计	参数、规格	响应的品牌（必填）	响应的型号、参数（必填）	其他需补充的参数	备注
1	肩灯	100	个	35	3500	1、概述：肩灯为红蓝外壳，具备频闪及照明模式，光源为LED灯，发光颜色为蓝色、红色，采用内置电池供电。佩戴装置与外壳坚固牢靠、背夹可360°旋转使用，灵活可靠。 2、外观：表面整洁，无明显划伤、污损、裂痕、毛刺等缺陷；标志清晰、紧固部件无松动、损伤、错位等缺陷。 3、尺寸：长81mm；宽34mm；高30mm。 4、重量：58g。 5、光源：LED； 6、光源颜色：红蓝； 7、电池连续供电时间：14h； 8、充电时间：2.8h； 9、外壳防护等级：IP66。 10、重力感应功能：支持重力感应控制频闪模式。在闪烁模式下，轻拍红蓝LED执勤肩灯可在闪烁和关闭状态下循环。 11、模式切换：可通过按键实现频闪，照明常亮、照明频闪和关机状态之间进行切换。 12、耐跌落性能：跌落高度6米，水泥地面，跌落1次，试验后样机能正常工作。 13、加宽加厚弹簧背夹，可360°旋转夹扣。	戈泰	戈泰 AZsa1 1、概述：肩灯为红蓝外壳，具备频闪及照明模式，光源为LED灯，发光颜色为蓝色、红色，采用内置电池供电。佩戴装置与外壳坚固牢靠、背夹可360°旋转使用，灵活可靠。 2、外观：表面整洁，无明显划伤、污损、裂痕、毛刺等缺陷；标志清晰、紧固部件无松动、损伤、错位等缺陷。 3、尺寸：长81mm；宽34mm；高30mm。 4、重量：58g。 5、光源：LED； 6、光源颜色：红蓝； 7、电池连续供电时间：14h； 8、充电时间：2.8h； 9、外壳防护等级：IP66。 10、重力感应功能：支持重力感应控制频闪模式。在闪烁模式下，轻拍红蓝LED执勤肩灯可在闪烁和关闭状态下循环。 11、模式切换：可通过按键实现频闪，照明常亮、照明频闪和关机状态之间进行切换。 12、耐跌落性能：跌落高度6米，水泥地面，跌落1次，试验后样机能正常工作。 13、加宽加厚弹簧背夹，可360°旋转夹扣。	/	
2	柱形防撞桶	200	个	90	18000	加厚防晒型	塑达	塑达 90cm 加厚防晒型	/	
3	路锥	500	套	16	8000	高70cm	塑达	塑达 C-70	/	
4	太阳声光路锥报警器	55	个	1350	74250	产品规格：900*320*320mm，重量：约7.5kg； 供电时间：内置可充电锂电池供电时间18~20小时； 安装方式：落地式，警示方式：声光同步；警报喇叭功率：100W， 光源类型：4条红/蓝LED爆闪警示灯； 光源寿命：多100000h，可视距离：800~1000米可见； 控制方式：遥控控制，工作电压：220V，防护等级：IP65；	信安	信安 LZB5 产品规格：900*320*320mm，重量：约7.5kg； 供电时间：内置可充电锂电池供电时间18~20小时； 安装方式：落地式，警示方式：声光同步；警报喇叭功率：100W， 光源类型：4条红/蓝LED爆闪警示灯； 光源寿命：多100000h，可视距离：800~1000米可见； 控制方式：遥控控制，工作电压：220V，防护等级：IP65；	/	

5	防疲劳射灯	12	个	2800	33600	波长:绿光530nm、蓝光450nm、红光638nm 输出电压/电流:12V/220V 启动时间(无要求/0.5S/客户要求时间):<0.5S 控制模式2种:常亮和频闪 防护等级:IP65 激光等级:Class3B 耗电功率:≤60瓦 使用环境温度:-40℃-60℃ 输入电压:12V/220V 投射距离:≥3000m 使用寿命:>12000h 颜色选择:全彩 光衰要求:1000小时光衰总数不大于5% 适用场景:户外、楼顶、高速公路、观景区 安装高度:2m-10m(宜为7m) 安装角度:上下可调节0-35 激光发射器护罩:定制, 配套固定支架。	信安	信安SD001 波长:绿光530nm、蓝光450nm、红光638nm 输出电压/电流:12V/220V 启动时间(无要求/0.5S/客户要求时间):<0.5S 控制模式2种:常亮和频闪 防护等级:IP65 激光等级:Class3B 耗电功率:≤60瓦 使用环境温度:-40℃-60℃ 输入电压:12V/220V 投射距离:≥3000m 使用寿命:>12000h 颜色选择:全彩 光衰要求:1000小时光衰总数不大于5% 适用场景:户外、楼顶、高速公路、观景区 安装高度:2m-10m(宜为7m) 安装角度:上下可调节0-35 激光发射器护罩:定制, 配套固定支架。	/	G579国道81公里处龙门架阿至库-库至阿各2台; G579国道151公里处龙门架库至阿2台; 阿至库153公里处2台; S307省道81公里处拜至库库至拜各1台; S307省道96公里处拜至库库至拜各1台。
6	▲ 移动警务终端PDA	10	个	5900	59000	外观类:型直板(需支持业务系统) 显示屏尺寸:6.76英寸(显示屏采用圆角设计,按照标准矩形测量时,屏幕的对角线长度是6.76英寸(实际可视区域略小)) 类别:OLED,支持1-120HzLTPO自适应刷新率,2160Hz高频 PWM调光,300Hz触控采样率 色彩:10.7亿色,P3广色域 分辨率:FHD+2776x1224像素 指纹屏内指纹机身颜色12号色,曜金黑,樱语粉,樱语白 尺寸163.14mm(长)*74.96mm(宽)*7.68mm(厚),重量约201克(含电池) 备注:实际重量依配置、制造工艺、测量方法的不同可能有所差异。 电池类型:锂离子聚合物电池 存储空间 全网通256GB版:12GBRAM+256GBROM 全网通512GB版:12GBRAM+512GBROM 设备按键:音量键、电源键 定位支持GPS(L1+L5双频)/AGPS/GLONASS/北斗(B1I+B1C+B2a+B2b四频)/GALILEO(E1+E5a+E5b三频)/QZSS(L1+L5双频)/NavIC 电池容量:4600mAh(典型值),4500mAh(额定值) 蓝牙Bluetooth5.2,支持BLE,支持SBC、AAC,支持LDAC和L2HC高清音频 WLAN2.4GHz和5GHz 802.11a/b/g/n/ac/ax,2x2MIMO,HE160,1024QAM,8Spatial-stream SoundingMU-MIMO(备注:需要相应的路由器支持) USBType-C,支持USB2.0 耳机接口:USBType-C 备注:仅支持USBType-C数字耳机。 NFC支持读卡器模式、卡模拟模式(华为钱包支付,SIM卡支付*,HCE支付) 备注:*SIM卡支付所使用的SIM卡只能放在SIM1卡槽 电源参数 输入:支持20V/5A或11V/6A或10V/4A或10V/2.25A或4.5V/5A或5V/4.5A或9V/2A 输出:支持5V2A。 备注:最大支持100W华为有线超级快充,需搭配100W华为超级快充充电器套装使用。 充电器套装是否需要单独购买请以实际包装清单为准。无线充电 不支持感应器重力传感器 指纹传感器 陀螺仪 指南针 环境光传感器 色温传感器 激光对焦传感器 接近光传感器*备注:*通过软件方案实现功能。	鼎桥	鼎桥 Nova12Pro 外观类:型直板(需支持业务系统) 显示屏尺寸:6.76英寸(显示屏采用圆角设计,按照标准矩形测量时,屏幕的对角线长度是6.76英寸(实际可视区域略小)) 类别:OLED,支持1-120HzLTPO自适应刷新率,2160Hz高频 PWM调光,300Hz触控采样率 色彩:10.7亿色,P3广色域 分辨率:FHD+2776x1224像素 指纹屏内指纹机身颜色12号色,曜金黑,樱语粉,樱语白 尺寸163.14mm(长)*74.96mm(宽)*7.68mm(厚),重量约201克(含电池) 备注:实际重量依配置、制造工艺、测量方法的不同可能有所差异。 电池类型:锂离子聚合物电池 存储空间 全网通256GB版:12GBRAM+256GBROM 全网通512GB版:12GBRAM+512GBROM 设备按键:音量键、电源键 定位支持GPS(L1+L5双频)/AGPS/GLONASS/北斗(B1I+B1C+B2a+B2b四频)/GALILEO(E1+E5a+E5b三频)/QZSS(L1+L5双频)/NavIC 电池容量:4600mAh(典型值),4500mAh(额定值) 蓝牙Bluetooth5.2,支持BLE,支持SBC、AAC,支持LDAC和L2HC高清音频 WLAN2.4GHz和5GHz 802.11a/b/g/n/ac/ax,2x2MIMO,HE160,1024QAM,8Spatial-stream SoundingMU-MIMO(备注:需要相应的路由器支持) USBType-C,支持USB2.0 耳机接口:USBType-C 备注:仅支持USBType-C数字耳机。 NFC支持读卡器模式、卡模拟模式(华为钱包支付,SIM卡支付*,HCE支付) 备注:*SIM卡支付所使用的SIM卡只能放在SIM1卡槽 电源参数 输入:支持20V/5A或11V/6A或10V/4A或10V/2.25A或4.5V/5A或5V/4.5A或9V/2A 输出:支持5V2A。 备注:最大支持100W华为有线超级快充,需搭配100W华为超级快充充电器套装使用。 充电器套装是否需要单独购买请以实际包装清单为准。无线充电 不支持感应器重力传感器 指纹传感器 陀螺仪 指南针 环境光传感器 色温传感器 激光对焦传感器 接近光传感器*备注:*通过软件方案实现功能。	/	

7	PDA流量卡	10	张	1664	16640	专用通道数据卡 买3年服务送2年服务（共5年）资费 20G/月	移动	移动 物联网卡 专用通道数据卡 买3年服务送2年服务（共5年）资费 20G/月	/	
8	▲ 执法采集站	2	台	35500	71000	1. 产品名称新一代采集站工作站； 2. 产品型号ZCS-GXXL2； 3. 硬件结构立式机柜，一体化结构设计； 4. 主要材料冷轧钢板； 5. 整机重量约50kg； 6. 安装方式落地立式； 7. 整机尺寸长x宽x高=542mm*400mm*1340mm； 8. 接口数量25个独立隔离舱，防止错拿 9. 硬盘位 1块固态盘位（系统盘）； 8块硬盘存储位（视音频数据存储盘，可扩展到12块）； 10. 存储容量默认40T，可扩展至80T； 11. 阵列卡支持存储阵列，如RAID5；可选12. 内存8G（默认）/8G/16G/32G 13. 固态硬盘128G； 14. 主板处理器支持国产化处理器，主频2.6~3.0GHz； 15. 操作系统统信/银河麒麟国产化操作系统； 16. 屏幕尺寸/分辨率 21. 5英寸，高清液晶触摸显示屏；支持1920*1080分辨率； 17. 人脸抓拍摄像头支持存储5000张人脸，支持活体检测； 可选18. 光盘刻录机支持数据拷贝操作包括拷入和拷出； 可选19. 指纹识别仪支持存储1万枚指纹；可选20. 数据浏览功能支持浏览已采集的视音频、音频、照片和日志等数据； 21. 充电电流 独立USB数据传导装置，每路独立供电，充电电流最大值为1100mA； 22. 数据导入速率 25路满负载情况下，最大数据采集速率可达到 10. 0MB/s； 23. 采集1G数据完成时间1G的1080P视频5min内采集完成； 24. 外壳防护等级IP20 25. 工作湿度≤93% 26. 工作温度-10° C~55° C 27. 存储温度-25° C~60° C 28. 存储湿度≤93% 29. GA/T947-2015技术标准产品符合GA/T94	高新兴	1. 产品名称新一代采集站工作站； 2. 产品型号ZCS-GXXL2； 3. 硬件结构立式机柜，一体化结构设计； 4. 主要材料冷轧钢板； 5. 整机重量约50kg； 6. 安装方式落地立式； 7. 整机尺寸长x宽x高=542mm*400mm*1340mm； 8. 接口数量25个独立隔离舱，防止错拿 9. 硬盘位 1块固态盘位（系统盘）； 8块硬盘存储位（视音频数据存储盘，可扩展到12块）； 10. 存储容量默认40T，可扩展至80T； 11. 阵列卡支持存储阵列，如RAID5；可选12. 内存8G（默认）/8G/16G/32G 13. 固态硬盘128G； 14. 主板处理器支持国产化处理器，主频2.6~3.0GHz； 15. 操作系统统信/银河麒麟国产化操作系统； 16. 屏幕尺寸/分辨率 21. 5英寸，高清液晶触摸显示屏；支持1920*1080分辨率； 17. 人脸抓拍摄像头支持存储5000张人脸，支持活体检测； 可选18. 光盘刻录机支持数据拷贝操作包括拷入和拷出； 可选19. 指纹识别仪支持存储1万枚指纹；可选20. 数据浏览功能支持浏览已采集的视音频、音频、照片和日志等数据； 21. 充电电流 独立USB数据传导装置，每路独立供电，充电电流最大值为1100mA； 22. 数据导入速率 25路满负载情况下，最大数据采集速率可达到 10. 0MB/s； 23. 采集1G数据完成时间1G的1080P视频5min内采集完成； 24. 外壳防护等级IP20 25. 工作湿度≤93% 26. 工作温度-10° C~55° C 27. 存储温度-25° C~60° C 28. 存储湿度≤93% 29. GA/T947-2015技术标准产品符合GA/T94	/	

9	▲ PDA打印机	5	台	900	4500	打印参数： 打印方式：行式热敏 卷纸宽度80mm打印宽度72mm（24汉字/行48英文字符/行标准24点阵高字体）打印速度大于等于80mm/秒，打印分辨率203dpi 内置字库ASCII字 (8x16, 12x24, 16x32, 24x48) GBK (16x16, 32x32), GB1830 (24X24) 机芯寿命50km（25%打印密度或以下）或者每点：1亿次脉冲指令集ESC/pos兼容指令集、JPL指令集、CPCL指令集 打印内容：新疆交警公章、英文、数字、各种符号、汉字、图形、曲线、预存储图标、一维条码(UPC-A、UPC-E、CODE39、EAN-13、EAN-8、CODABAR、CODE128、CODE93、CODE128、ITF) 二维条码(QRCode等) 电源：DC7.4V/2500毫安可充电锂电池，电池可单独拆卸，并提供电池 充电方式待机充电充电时间约5小时，待机时间约220小时 一次充电可打印长度超长打印（一次充电可打印130m-150m/12.5%密度） 防护等级通过IP54检测； 报警蜂鸣器支持 电池参数类型\电压\电量\寿命锂聚合物电池 \7.4v\2500mAh\循环充电500次以上\外置 产品证书产品质量监督检测证书公安部出具的警用设备检测报告 通讯接口有线接口RS232串口、USB2.0（可选） 无线接口蓝牙4.0或者NFC 参数设置打印参数、蓝牙参数、传感器参数等 黑标检测左右双黑标 标签检测透射式 报警功能缺纸检测、电量不足检测、开盖检测 装纸方式：蛤壳式装纸 开盖方式：按键开盖 状态指示OLED显示：通讯方式、打印、缺纸、开盖、断电、休眠、纸类	济强 EXP342 打印参数： 打印方式：行式热敏 卷纸宽度80mm打印宽度72mm（24汉字/行48英文字符/行标准24点阵高字体）打印速度大于等于80mm/秒，打印分辨率203dpi 内置字库ASCII字 (8x16, 12x24, 16x32, 24x48) GBK (16x16, 32x32), GB1830 (24X24) 机芯寿命50km（25%打印密度或以下）或者每点：1亿次脉冲指令集ESC/pos兼容指令集、JPL指令集、CPCL指令集 打印内容：新疆交警公章、英文、数字、各种符号、汉字、图形、曲线、预存储图标、一维条码(UPC-A、UPC-E、CODE39、EAN-13、EAN-8、CODABAR、CODE128、CODE93、CODE128、ITF) 二维条码(QRCode等) 电源：DC7.4V/2500毫安可充电锂电池，电池可单独拆卸，并提供电池 充电方式待机充电充电时间约5小时，待机时间约220小时 一次充电可打印长度超长打印（一次充电可打印130m-150m/12.5%密度） 防护等级通过IP54检测； 报警蜂鸣器支持 电池参数类型\电压\电量\寿命锂聚合物电池 \7.4v\2500mAh\循环充电500次以上\外置 产品证书产品质量监督检测证书公安部出具的警用设备检测报告 通讯接口有线接口RS232串口、USB2.0（可选） 无线接口蓝牙4.0或者NFC 参数设置打印参数、蓝牙参数、传感器参数等 黑标检测左右双黑标 标签检测透射式 报警功能缺纸检测、电量不足检测、开盖检测 装纸方式：蛤壳式装纸 开盖方式：按键开盖 状态指示OLED显示：通讯方式、打印、缺纸、开盖、断电、休眠、纸类	/	
---	-------------	---	---	-----	------	---	---	---	---

10	▲ 酒精测试仪	1	台	7000	7000	1、产品符合GB/21254-2017《呼出气体酒精含量检测仪》国家标准要求，并具有有效期内的《公安部产品质量监督检测中心检测报告》； 2、所供应产品供应商必须持有该供应产品的CMC生产许可证或。《中华人民共和国制造计量器具型式批准证书》。 3、传感器类型：燃料电池酒精传感器； 4、测试模式：设备必须具有主动测试，被动测试和快速测试功能； 5、快速测试自动检测，不需人工操作，中文显示被测人“有酒精”或“无酒精”。 6、弹出式吹管：吹管采用自动弹出式设计，设备在测量完毕之后，能避免操作人接触废弃的吹管，提高卫生水平；吹管必须具有完全防倒吸、单向吹气、一次性独立封装。 7、双进气通道设计，产品的取样通道与压力测试通道分开，互不干涉，有效解决呼出气体的酒精残留对测量准确性的影响。 8、具有拍照功能，主机内置115°广角500万像素摄像头，测试过程中自动拍摄被测者头像并保存。 9、酒精检测、摄像与打印一体化设计，打印机具有可拆卸功能，打印机输出中文（可选英文）。 10、量程范围：≥0.000mg/L ~2.000mg/L； 11、检测精度（工作温度范围内）： ±5.5mg/100ml（C<44mg/100ml）； ±7.0mg/100ml（44mg/100ml≤C<88mg/100ml）； ±8%（88mg/100ml≤C<220mg/100ml）； ±15%（C≥220mg/100ml）； 12、示值误差和重复性符合GB/T21254-2017； 13、具有吹气中断告警提示及拒绝检测记录功能。 14、设备测试过程中，设备自动屏蔽各按键功能，避免测试中断与关机，同时系统屏幕以滚动条显示，并有声音提示。 15、支持中文输入车牌号，驾驶证号和执勤民警警号等必要信息的功能，并可直接打印出来； 16、卫星定位功能：产品内置GPS+GLONASS双模定位模块，可实时记录测量时的经纬度。 17、无线传输功能：产品有无线传输模块，可支持网络化管理功能，现场测试数据、测试图片可实时通过无线网络上传到后台酒驾管理系统，可以在后台实时查询有关资料； 18、存储：可存储100000条包括被测者头像、日期，时间和被测者驾驶证号、值勤民警编号等信息的测量结果，设备随时可以翻阅和打印任意一次历史测试记录。 19、设备电量实时显示，当电压低于规定下限时，具有自动报警功能。 20、电池安装采用独立式结构设计，开启电池盖可直接拆卸电池。 21、设备具有自动关机功能，可设置2-10分钟内无任何操作，设备自动关机。 22、自带USB接口，跟电脑联网，对数据下载、统计管理，及对软件的升级。 23、电源：7.4V/2000mAh可充电锂电池，保障机器工作时间≥20小时，（普通工作条件下连续检测、打印≥500次。），产品配备车载充电器。 24、外接电源：12V/3A直流电源； 25、显示屏：≥4.3吋彩色触摸显示屏； 显示方式：全中文（可选英文）； 输入方式：触摸手写式； 26、存储器：机身内存：8GB ROM，运行内存：256MB RAM； 接口：USB（联机导出图片及测试数据）； 27、通信：主机内置WIFI、3G、4G模块可无线传输数据到后台管理系统； 28、重量≤450g(含电池)； 工作温度：-10℃—50℃； 储存温度：-30℃—70℃；	威尔 WAT89EC-9 1、产品符合GB/21254-2017《呼出气体酒精含量检测仪》国家标准要求，并具有有效期内的《公安部产品质量监督检测中心检测报告》； 2、所供应产品供应商必须持有该供应产品的CMC生产许可证或。《中华人民共和国制造计量器具型式批准证书》。 3、传感器类型：燃料电池酒精传感器； 4、测试模式：设备必须具有主动测试，被动测试和快速测试功能； 5、快速测试自动检测，不需人工操作，中文显示被测人“有酒精”或“无酒精”。 6、弹出式吹管：吹管采用自动弹出式设计，设备在测量完毕之后，能避免操作人接触废弃的吹管，提高卫生水平；吹管必须具有完全防倒吸、单向吹气、一次性独立封装。 7、双进气通道设计，产品的取样通道与压力测试通道分开，互不干涉，有效解决呼出气体的酒精残留对测量准确性的影响。 8、具有拍照功能，主机内置115°广角500万像素摄像头，测试过程中自动拍摄被测者头像并保存。 9、酒精检测、摄像与打印一体化设计，打印机具有可拆卸功能，打印机输出中文（可选英文）。 10、量程范围：≥0.000mg/L ~2.000mg/L； 11、检测精度（工作温度范围内）： ±5.5mg/100ml（C<44mg/100ml）； ±7.0mg/100ml（44mg/100ml≤C<88mg/100ml）； ±8%（88mg/100ml≤C<220mg/100ml）； ±15%（C≥220mg/100ml）； 12、示值误差和重复性符合GB/T21254-2017； 13、具有吹气中断告警提示及拒绝检测记录功能。 14、设备测试过程中，设备自动屏蔽各按键功能，避免测试中断与关机，同时系统屏幕以滚动条显示，并有声音提示。 15、支持中文输入车牌号，驾驶证号和执勤民警警号等必要信息的功能，并可直接打印出来； 16、卫星定位功能：产品内置GPS+GLONASS双模定位模块，可实时记录测量时的经纬度。 17、无线传输功能：产品有无线传输模块，可支持网络化管理功能，现场测试数据、测试图片可实时通过无线网络上传到后台酒驾管理系统，可以在后台实时查询有关资料； 18、存储：可存储100000条包括被测者头像、日期，时间和被测者驾驶证号、值勤民警编号等信息的测量结果，设备随时可以翻阅和打印任意一次历史测试记录。 19、设备电量实时显示，当电压低于规定下限时，具有自动报警功能。 20、电池安装采用独立式结构设计，开启电池盖可直接拆卸电池。 21、设备具有自动关机功能，可设置2-10分钟内无任何操作，设备自动关机。 22、自带USB接口，跟电脑联网，对数据下载、统计管理，及对软件的升级。 23、电源：7.4V/2000mAh可充电锂电池，保障机器工作时间≥20小时，（普通工作条件下连续检测、打印≥500次。），产品配备车载充电器。 24、外接电源：12V/3A直流电源； 25、显示屏：≥4.3吋彩色触摸显示屏； 显示方式：全中文（可选英文）； 输入方式：触摸手写式； 26、存储器：机身内存：8GB ROM，运行内存：256MB RAM； 接口：USB（联机导出图片及测试数据）； 27、通信：主机内置WIFI、3G、4G模块可无线传输数据到后台管理系统； 28、重量≤450g(含电池)； 工作温度：-10℃—50℃； 储存温度：-30℃—70℃；	/	
----	-----------------------	---	---	------	------	--	--	---	---

11	▲ 快速排查酒精检测仪	20	台	950	19000	功能特点: 排查测量模式, 速度快、灵敏度高; 采用电化学传感器, 高精度、高可靠性; LCD彩色液晶显示, 128x128点阵, 美观清晰; 测试结果打印输出; 测试记录导出管理功能, 指挥棒功能, 照明功能; 产品型号AT7200检测量程0~440mg/100ml (0~2.000mg/L)报警临界值 饮酒:20mg/100mL, 醉酒:80mg/100mL 传感器电化学传感器示值误差通过中国道路交通安全协会团 标准T/CTS10-2022《呼出气体酒精快速排查仪》 采样方式连续泵吸采样工作温度-15℃~50℃贮存温度-40℃ ~70℃ 预热时间小于15秒显示方式1.44寸彩屏储存容量2万条记录 电池参数3.7V/5000mAh锂电池充电时间6小时连续工作时间 大于2000次(满电) 其他功能语音报警、指挥棒、照明卫星定位GPS(选配)通讯 GPRS(选配) 打印机蓝牙热敏 / 蓝牙针式(选配) 主机重量300g(含电池) 主机尺寸293×41.3×40.7(mm)	汉威	汉威 AT7200 功能特点: 排查测量模式, 速度快、灵敏度高; 采用电化学传感器, 高精度、高可靠性; LCD彩色液晶显示, 128x128点阵, 美观清晰; 测试结果打印输出; 测试记录导出管理功能, 指挥棒功能, 照明功能; 产品型号AT7200检测量程0~440mg/100ml (0~2.000mg/L)报警临界值 饮酒:20mg/100mL, 醉酒:80mg/100mL 传感器电化学传感器示值误差通过中国道路交通安全协会团 标准T/CTS10-2022《呼出气体酒精快速排查仪》 采样方式连续泵吸采样工作温度-15℃~50℃贮存温度-40℃ ~70℃ 预热时间小于15秒显示方式1.44寸彩屏储存容量2万条记录 电池参数3.7V/5000mAh锂电池充电时间6小时连续工作时间 大于2000次(满电) 其他功能语音报警、指挥棒、照明卫星定位GPS(选配)通讯 GPRS(选配) 打印机蓝牙热敏 / 蓝牙针式(选配) 主机重量300g(含电池) 主机尺寸293×41.3×40.7(mm)	/	
				合计	364490					
报价人(供应商签章):  法人签字: 丁家 报价时间: 2025.5.19										

注: 标▲产品 需要在采购人确认前提供厂家授权书。