

## 报价表

| 序号 | 品名        | 技术参数及规格  | 单位 | 数量 | 单价<br>(元) | 总金额<br>(元) | 质保<br>期限 | 所供产品<br>品牌及型<br>号 | 使用<br>部门         | 使用<br>用途                      |
|----|-----------|--|----|----|-----------|------------|----------|-------------------|------------------|-------------------------------|
| 1  | 两门<br>更衣柜 | <p>两门更衣柜规格：800*480*1850mm</p> <p>1. 柜体：采用国标 0.8mm 厚优质冷轧钢板，力学性能：断后伸长率 A80mm/%：≥40mm/%，中性盐雾试验(NSS)：连续喷雾 18h 镀(涂)层本身耐腐蚀等级达到 10 级；镀(涂)层对基体的保护等级达到 10 级；乙酸盐雾试验 (ASS)：连续喷雾 18h：镀(涂)层本身耐腐蚀等级达到 10 级；镀(涂)层对基体的保护等级达到 10 级；铜加速乙酸盐雾试验(CASS)：连续喷雾 18h 镀(涂)层对基体的保护等级达到 10 级；镀(涂)层本身耐腐蚀等级达到 10 级；耐盐浴，100h：漆膜无膨胀、鼓泡、剥落、生锈、变色、失光；须符合 QB/T 3827-1999、QB/T 3832-1999、GB/T 10125-2021、QB/T 1950-2013、GB/T 3325-2017、GB/T 5213-2019、QB/T 3826-1999 标准；</p> <p>2. 柜门内装有减震垫，以减轻关门时的噪音。采用可拆卸隐藏式静音镀锌合页；每个柜门内带一块活动隔板，钢制挂衣杆、仪容镜，满足学生使用条件；柜门锁均采用新式挂锁门扣手锁，隐藏式一体锁具，安装完毕后与柜门齐平，美观耐用；合页采用优质镀锌合页；五金件表面光洁美观。</p> <p>4. 钢制件表面处理工艺：全部采用除油、除锈、磷化、清洗、防锈、热固型环氧树脂粉末喷涂；</p> | 套  | 50 | 800       | 40000      | 六年       | SK-GYGLM<br>隆威    | 后勤公<br>寓服务<br>中心 | 五号公<br>寓留学<br>生宿舍<br>配套家<br>具 |

