


序号	产品名称	品牌型号	参数	单价	数量	合计	图片
1	血液冷藏箱 150L	福意联 FYL-YS- 150L	【容 积】150L【温度范围】2~48℃每度可调【额定电压】AC220V【额定频率】50Hz【外形尺寸】595×570×865mm【商品重量】47kg【气候类型】N.SN【制冷剂用量】R600a(36g)【额定输入功率】100W	8000 元	1 台	8000 元	
2	血液冷冻箱 128L	福意联 FYL-YS- 128L	【额定电压】220V 【额定输入功率】110W 箱体尺寸】 (wxDxH)550x560x850(mm) 【耗电量】0.56kwh/24h 【噪声(声功计)】≤39dB(A) 【箱内温度可调范围】-30℃-10℃ 【防触电类型保护】I【制冷剂/用量】 R600a/47g【净重】30kg【毛重】32kg	7300 元	1 台	7300 元	



3	智能生物检材送检箱	威尔 WOTR-21	<p>1. 外观尺寸: 450*300*230mm (长*宽*高) 2. 重量: 6.6kg 3. 存储容积: 2.4L 4. 样本存储位: 8 个</p> <p>5. 电池: 内置 7000mAh 电洲 6. 摄像头: 500 万摄像头, 支持扫码识别、拍照和录像等功能, 打开仓门时自动录像, 记录存取操作过程 7. 身份验证: 支持指纹识别, 密码识别, 身份验证通过后才能开启存储仓进行存职, 非授权人员无法开启。 8. 显示屏: 5.5 英寸触控屏, 分辨率 720*1280</p> <p>9. 打印机: 内置热敏打印 10. 制冷模式: 采用压缩机制冷</p> <p>11. 存职记录: 设备应对全部存取信息进行详细记录, 可查看案件编号、案件名称、提取地点、提取人、封装人、送检人、收检单位、运输设备编号、样本位置(仓位号)、存样时间、存储文档、取样时间等信息。</p> <p>12. 数据接口: 应支持 Type-C 接口 13. 恒温存储: 设备应在常温状态下, 开机后 30 分钟内、储存箱显示温度范围控制 2℃~6℃</p> <p>14. 语音提示: 设备应具有扬声器, 各操作具有语音提升, 温度超限时蜂鸣器发出报警提示</p>	17000	1 台	17000 元	
<p>合计: 32300 元 质保 1 年</p>							

