

吐鲁番环宇网络工程有限公司报价单

联系人: 阿孜古力

联系方式: 15700943432

序号	商品	参数	单位	数量	报价单价	总价	报价品牌
1	小间距 LED 显示屏	1. 像素点间距: $\leq 1.54\text{mm}$, 像素密度: ≥ 422500 点/ m^2 ; 2. ★白平衡亮度: $\geq 800\text{nits}$, 支持通过配套软件 0-100%无级调节, 亮度鉴别等级: C 级, BJ: ≥ 24 , 色温: 不劣于 3000K-35000K 可调; 3. 对比度: $\geq 5500:1$, 刷新率: $\geq 3840\text{HZ}$; 换帧频率: 50Hz&60Hz。 4. ★可视角度: 水平: $\geq 170^\circ$, 垂直: $\geq 170^\circ$; 5. 灰度等级: ≥ 256 级, 18bit 灰度, 电流增益: 电流增益调节级别 ≥ 10 位; 6. ★运行能耗: 采用合法授权专利节能驱动技术设计, 单模组纯功耗 $\leq 30\text{W}$ 。 7. 智能节电: 带有智能(黑屏)节电功能, 开启智能节电功能比没有开启节能 80%以上。 8. ★对漏电流: 在 1.1 倍额定电源电压下, 测试样品的电源线对金属外框间的对地漏电流, 应不超过 0.5mA(交流有效值)。符合要求。 9. 屏幕温升(运行状态显示屏): 显示屏在点亮 5 分钟后的温度升幅不超过 5°C , 点亮 15 分钟后的温度升幅不超过 8.1°C , 点亮 30 分钟以上温度不应超过 15°C , 最大亮度白色连续工作 2 小时, 表面温升不高于 19°C , 符合 GB 4943.1-2022 要求。 10. ★功耗: 峰值功耗: $\leq 360\text{W}/\text{m}^2$, 平均功耗: $\leq 105\text{W}/\text{m}^2$, 休眠模式黑屏功耗: 休眠模式带电黑屏功耗: $\leq 20\text{W}/\text{m}^2$ 。	平方米	16	6550	104800	海佳彩亮




	11. 防护等级：符合防护等级 IP6X，使用寿命：大于 120000 小时。 12. 蓝光安全：蓝光对皮肤和眼睛紫外线危害、宽波段的光源对视网膜危害、蓝光对皮肤表面及角膜和视网膜的曝辐值检测。 13. ★防反光：屏体正面为黑色哑光处理，反光率 $\leq 1\%$，采用防眩光黑色电喷工艺。 14. ★LED 像素模块推力：45° 方向推力 200N，无像素点破碎或脱落，LED 灯珠抗拉机械强度：$\geq 1\text{kg}$。 15. ★模组磁吸强度：单模块磁吸强度 $\geq 10\text{kg}$，高强度磁吸能力能避免发生掉落事故。 16. 颜色保真：无可察觉亮度差、无可察觉马赛克现象（单色）、缩放视频不失真、颜色保真，具有伽马调节功能； 17. ★拼缝微调节机构：具备拼缝微调节机构，保证拼缝精度达到 0.1mm 以下，相邻模块之间平整度：$\leq 0.05\text{mm}$； 18. 显示功能特性：LED 显示屏应有图文显示、动画和可放映视频信息功能；文字显示质量：文字清晰，无虚影重影，无缺笔断画，目视评价符合优。 19. 灰度双层校正：依据 LED 灯发光曲线参数，一级一级的灰度进行亮度、色度修正。分段多套校正数据，实现显示自动匹配灰阶校正数据。 20. 模组采用无螺丝设计，稳定性和平整度更好，支架厚度 $\leq 10\text{mm}$，轻薄，且高强度承载力，模组后盖设计，美化外观，防护性增强。 21. ★真实性：1. 以上功能及参数均依据国家标准或标准测试方法检验符合，需提供产品检测报告证明真实性，检测报告加盖生产厂家鲜章有效。★2. 需提供 LED 显示厂商针对此项目出具的原厂项目授权书及售后服务承诺函，若未能提供则无效；3. 所投产品通过 CCC 中国国家强制性产品认证；【投标人提供证明材料复印件并加盖生产厂商鲜章】 22. ★所投设备制造商具有售后服务持续改进能力十二星级及以上评价证				
--	--	--	--	--	--



		书：【投标人提供证明材料复印件并加盖生产厂商鲜章】 23. ★所投设备制造商具有数字展示工程设计施工一体化资质证书；LED 显示屏制造商具有数字多媒体工程系统集成壹级证书；【投标人提供证明材料复印件并加盖生产厂商鲜章】 24. ★为响应国家关于碳达峰碳中和相关文件政策，所投 LED 显示屏设备的制造商属于中国招标领域碳中和承诺示范单位；【投标人提供证明材料复印件并加盖生产厂商鲜章】 25. ★所投设备制造商具有信息系统建设服务能力 CS4 级以上证书；【投标人提供证明材料复印件并加盖生产厂商鲜章】 26. △为了使显示的图像清晰、细腻，所投产品具有图像清晰度优化处理功能；【投标人提供证明材料复印件并加盖生产厂商鲜章】 27. △为了保证产品的使用寿命和质量，LED 显示产品需具有良好的散热装置设计，提供国家认可的相关技术证明材料及查询网址和截图；【投标人提供证明材料复印件并加盖生产厂商鲜章】 28. △所投显示屏能够获取显示屏的刷新率，具有解决显示动态图像时的视觉串扰技术，提供国家级权威机构出具的技证明文件加盖制造商公章；【投标人提供证明材料复印件并加盖生产厂商鲜章】					
2	LED 开关电源	1. 需具有短路保护功能，排除故障后，空载恢复正常输出。 2. 支持 80%到 100%带载调节。 3. 需具有过流保护功能，过流保护$\geq 52A$，空载自动恢复。 4. 电源效率大于等于 86% 。 5. 纹波和噪声$\leq 200mVp-p$。 6. 过冲(220V, 50Hz)：$\pm 10\%$之内。 7. 对地泄露电流$\leq 0.5mA$。 8. 工作温度：最低$\leq -40^{\circ}C$，最高$\geq 70^{\circ}C$。 9. 工作湿度：最低$\leq 20\%RH$，最高$\geq 90\%RH$。	块	52	100	5200	海佳彩亮



		10. ★与本项目显示屏配套使用；为确保兼容性 & 稳定性，保证售后的持续性，此设备和显示屏品牌保持一致；【提供具有 CNAS、ilac-MRA 认证标识的第三方检测报告或规格书，并加盖厂家鲜章】。					
3	LED 接收卡	1. 单卡最大带载 128×1024 像素，最多支持 16 组并行数据或 32 组串行数据，可扩展至 128 组串行。 2. 集成 8 路 HUB75，无需再配转接板，更方便，成本更低； 3. 支持常规芯片实现高刷新、高灰度、高亮度； 4. 支持市场主流常规芯片、PWM 芯片、士兰芯片； 5. 支持高精度的色度、亮度一体化逐点校正； 6. 支持静态到 128 扫之间的任意扫描类型； 7. 支持灵活抽点、抽行抽列，支持数据组偏移，可轻松实现各种异型屏、创意显示屏； 8. 单卡支持 16 组 RGB 信号并行输出； 9. 支持箱体标定标序； 10. 支持超大带载面积； 11. 为确接收卡功能全面性，针对标定标序、修缝、色域调整、低延迟、网线误码率监测、双卡双电源备份、智慧模组、功能进行第三方检测； 12. 支持一帧延迟，发送端到显示端延迟达到一帧解决系统延迟导致的画面不同步问题； 13. 为保证接收卡能够持久运行，需具有电击和能量危险的防护； 14. 接收卡支持标序，箱体上会显示接收卡编号；支持标定，目标箱体四周显示红绿蓝白边框，接收卡绿灯慢闪，快速识别故障点； ★15. 为保证产品的智能化，需提供智能 LED 显示屏运行状态监控系统和监控方法相关证书复印件，加盖生产厂家公章； ★16. 与本项目显示屏配套使用；为确保兼容性 & 稳定性，保证售后的持续性，此设备和显示屏品牌保持一致。【提供具有 CNAS、ilac-MRA 认证	张	44	92	4048	卡莱特



		标识的第三方检测报告或规格书，并加盖厂家鲜章】。					
4	LED 视频处理器	1. 具有丰富的数字信号接口，包括 2 路 DVI，1 路 HDMI，1 路 SDI 2. 最大带载 390 万像素，最宽可达 8192 点，或最高可达 4096 点。 3. 最大输入分辨率 1920×1200@60Hz，支持分辨率任意设置。 4. 6 路千兆网口输出，支持单机或双机冗余备份。 5. 支持独立音频输入和音频输出，支持 HDMI 音频解析。 6. 支持 3 画面显示，位置、大小可自由调节，支持对视频信号任意切换，裁剪，拼接，缩放。 7. 视频控制设备可支持 250N 恒定作用力，外部防护罩可承受 250N±10N 的恒定作用力持续 5S； 8. 视频控制设备可支持 EUT 的连接方法(提供第三方检测机构出具的 CNAS、ilac-MRA 的检测报告) 9. 在带载范围内，支持根据显示屏分辨率任意自义缩放（提供第三方检测机构出具的 CNAS、ilac-MRA 的检测报告） ★10. 支持通过前面板旋钮或者软件进行信号源的无缝切换，图像切换无黑场现象，切换时间<20ms，支持 16 种预置模式无缝切换；【提供具有 CNAS、ilac-MRA 认证标识的第三方检测报告，并加盖厂家鲜章】。 11. 支持调试显示屏的色域坐标显示不同坐标值色温，进行精确颜色管理；可对显示屏进行饱和度，对比度，亮度补充等画面色彩控制； 12. 通过软件可以对设备状态监控及告警功能，监控发送卡输入源连接状态、接收卡温度、电压，监控信息显示，导出监控信息，监控信息实时刷新，监控信息邮件通知，告警设置和显示； 13. 支持单台、多台发送卡级联控制，最大支持 16 台，获取输入源连接状态、接收卡温度、电压等信息；支持调节发送卡亮度、色温和设置分辨率； ★14. 支持输入信号丢失检测，并用不同色差表示；【提供具有 CNAS、ilac-MRA 认证标识的第三方检测报告，并加盖厂家鲜章】。	台	2	3000	6000	卡莱特



		15. 电源插头或电源接入端子与外壳裸露金属部件之间绝缘电阻在正常大气条件下应$\geq 100M\Omega$，湿热条件下应$\geq 2M\Omega$； ★16. 支持多种控制方式，支持 RS232 串口、网络、面板按键、中控、PC，手机 APP 等进行控制多种控制方式；【提供具有 CNAS、ilac-MRA 认证标识的第三方检测报告，并加盖厂家鲜章】。 ★17. 与本项目显示屏配套使用；为确保兼容性及稳定性，保证售后的持续性，此设备和显示屏品牌保持一致，提供中国质量认证中心、CCC、CQC 中国国家强制性产品认证证书；【提供具有 CNAS、ilac-MRA 认证标识的第三方检测报告，并加盖厂家鲜章】。 ★18. 为了保证屏幕显示稳定正常，提高用户的观看效果，需具有 LED 屏坏点检测告警及多点智能温度测量系统功能，为避免软件知识产权使用纠纷，需提供计算机软件著作权登记证书复印件加盖原厂公章；【投标人提供证明材料复印件并加盖生产厂商鲜章】					
5	LED 显示屏 智能配电箱	功能特点： 1、额定功率：确保整个系统运行，且有不少于 20%的余量。 2、配电柜输入电压为交流 220V/380V$\pm 15\%$； 3、控制方式：按钮/遥控	套	2	900	1800	天畅/TC-15
6	E 结构	1. 安装结构能满足 LED 高清显示屏的整体均匀平滑要求，结构应便于安装和调试。 2. 所有材料采用国家标准材料施工制作，定制装置，结构框架。	平方米	16	300	4800	
7	线材辅材及安装调试	屏体内部使用网线、三芯线、长排线、五伏线安装、调试、运输、保险等	平方米	16	530	8480	
合计						135128	

