

惠朗开放式液晶屏印章机报价单

产品名称	产品型号	产品图片	单价(元)	备注
智能印控机	惠朗 HL-830K 开放式/1-2 枚 章		50000 元/台	含： 惠朗智能 印控仪开 放式印章 管理系统 V1.0

朗智能印控用印一体机技术参数(双章 政法单机版)

- 1.▲管理系统：系统具备设置权限，角色管理、人员机构配置，用印控制，用印记录、用印查询，数据检索、数据导出、印章人员绑定、次数统计、系统超时自动退出等功能等功能，
- 2.▲触摸显示：类别：10.1" TFT LCD 分辨率 1280×800 接口 LVDS
- 3.权限分配：可基于不同权限设置用户角色、印章跟人员进行绑定以及查询范围，用户与印章绑定等；
- 4.文件拍照：印章使用过程可以实时监控记录、实时传输、对文件进行实时前后强制性自动拍照，确保用印文件和申请文件的一致性可查可读；
- 6.▲登录方式：支持多种登方式，如密码、指纹、刷卡等方式，指纹识别模块通讯接口 UART,3.3V-TTL 电平/USB,5V 输入，CPU 为 168MHz RISC 处理器，传感器尺寸 12mm*12mm
- 7.▲文件录像：支持盖章过程文件录像
- 8.▲监印功能：支持印章监印，支持指纹、密码、刷卡监印授权；
- 9.数据查询：支持历史数据的多条件查询和模糊查询
- 10.▲涉密处理：涉密文件用印登记用印自动禁用文件摄像头
- 11.用印登记：可进行实时登记，包括用印文件名称，用印人，授权人，可根据管理规定设置必填项；



- 12.记录统计与导出：系统自动统计用章数量，可按人员、部门、印章名称、时间及用印状态检索，支持多条件多要素的用印记录检索查阅及数据导出，支持 EXCEL 及 HTML 导出
- 13.▲硬件设备：设备整体及主要部件均可防拆卸，钣金工艺，非注塑成型，实物印章处于封闭的环境中，文件用印及更换添加印油时均不会触碰到印章，设备防移动，支持嵌入固定；
- 14.▲盖章模块：设备材质为不锈钢钣金材质，盖章工作台为开放式结构，支持可最多同时放置管理及使用 2 枚印章，机具配有定制章套，能适用安装各种形状的物理印章，支持光敏章、翻斗章，铜章及所需的其它印章种类，兼容各类印章，无需重新刻制。
- 15.▲盖章位置及时间：支持实时印章光圈预览盖章位置，独有双轴线盖章，且 Y 轴设备运动方向实现任意位置盖章，A3 范围全覆盖，盖章时间 3.8 秒；
- 16.▲印章识别：RFID 自动识别印章，自动选择并加盖印章，印章形状 1：1 光圈预览，且预览显示印章名称；
- 17.▲机械锁和电子锁：采用安全可靠的锁闭技术，确保印章物理安全，如采用机械锁与电子锁，双重控制等，双重保险，更安全、开启安全门自动抓拍环境人员影像；
- 18.印章箱体：设备处于待机状态，箱体内置锁死装置；
- 19.设备摄像头：500 万像素，定焦，环境摄像头，200 万像素
- 20.▲拍摄尺寸及成像：A3 幅面，成像 1s，环境摄像头 160 度广角；
- 21.盖章厚度：0-30mm
- 22.▲连续用印：系统支持连续盖章，当系统可针对相同文件、相同盖章位置进行批量连续用印功能
- 23.语音播报模块：实时播报机器状态，提醒操作步骤，且语音可根据业务场景开启关闭
- 24.硬件接口及电源：USB2.0 及以上，实现热插拔，额定工作电压 24V 适配器 220V 2A，输出 24V 5A
- 25.应急装置：应急可启用备用电池备板，可应急取章，断电支持应急用印
- 26.尺寸重量：252mm(宽)×505mm(深)×550mm(高)，重量 35Kg；

报价单位：阿克苏讯腾科贸有限责任公司(公章)

报价人：刘帅 联系电话：13325517070

2025 年 4 月 10 日