

# 设备清单

序号	设备名称	参数	数量	单位	单价 (元)	金额 (元)	备注
1	沈阳德安SY-1-1-1-1-DA19 移动测速机 (额外配送配套电池1块)	<p>一、主要控标技术参数:</p> <p>1、同向、反向、双向三种测速模式。超速车辆自动抓拍, 每张图片自动叠加违法时间、地点、违法类型、限速值、车速、超速百分比、防仿码、行驶方向(自动)、设备编号、车牌号码、采集机关代码等取证信息。</p> <p>2、★图像分辨率: 设备图像分辨率应≥4200*2160。(公安部检测报告作为依据) 3、★水平分辨率: 图像采集单元输出图像的视频帧中心水平分辨率≥1000TVL。(以公安部检测报告作为依据)</p> <p>4、网络功能: 可根据需要通过网线、3G/4G, 将违法图片上传并可在后端笔记本电脑上进行现场查询。5、U盘自动导入功能: 具备剪切、拷贝导出方式, 导出文件类型: 单张、合成、取证等可选。</p> <p>6、★超速车辆捕获效率: 在环境光照度在≥657021IX的情况下, 超速车辆捕获效率应≥99%(以公安部检测报告作为依据)</p> <p>7、★超速车辆图像有效率: 在环境光照度在≥657021IX的情况下, 超速车辆图像有效率应≥98%(以公安部检测报告作为依据)</p> <p>8、★图像采集单元检验: 图像采集单元的几何失真用≤2.8%。(以公安部检测报告作为依据) 9、采用Windows操作系统, 防病毒维护操作系统, 重启后恢复初始状态, 永不崩溃, 能够抓拍1-3张照片, 抓拍2张或者3张照片时自动生成合成照片, 可选择照片按“1”字合成或“—”字合成。10、具有雷达触发、视频触发、车牌触发三种触发方式, 具有视频亮度自动调节功能。11、★车辆号牌识别功能: 号牌识别功能应符合GA/T497要求。环境平均光照度≥657021x时, 号牌识别率应≥99%。(以公安部检测报告作为依据) 12、(图片质量检验: 记录图片为24位真彩图像基于数字成像设备图片分辨率应≥4200*2160。13、★驾驶人面部特征记录: 应能记录机动车超速行为对驾驶人面部特征的图片, 驾驶人面部的分辨率应不小于50*50像素点, 检验结果应标明符合要求(以公安部检测报告作为依据)</p> <p>14、★罚单填充功能检验: 可通过客户端软件按预设模板手动或自动填写罚单信息, 可导入罚单模板, 罚单支持电子章(以公安部检测报告作为依据) 15、★网络传输功能检验: 可通过有限或无线网络将抓拍图片等信息传输至客户端软件(PC机、笔记本电脑、平板电脑、手机)可在样机处于关机状态下, 通过客户端软件查询及下载违法车辆数据(以公安部检测报告作为依据) 16、★远程控制功能检验: 可通过客户端软件对样机配置参数进行远程设置, 可通过客户端软件联动发出声音报警。(以公安部检测报告作为依据) 17、★数据管理功能检验: 可通过客户端软件, 按日期、地点、车牌号码等信息对抓拍车辆进行检索, 可修改或删除抓拍车辆数据, 可自动生成超速车辆信息统计表并导出。(以公安部检测报告作为依据)</p> <p>18、★断电续传功能检验: 在样机正常工作, 如果网络断开可将抓拍图片等信息存储样机内置存储卡中, 当网络恢复后, 再将这些信息上传至服务器。(以公安部检测报告作为依据) 19、★无线控制功能检验: 样机外接无线牵引四器, 可对闪光灯工作状态进行无线控制(以公安部检测报告作为依据) 20、★外壳防护等级检验: 测试仪的室外设备外壳防护等级应≥IP64。(以公安部检测报告作为依据) 21、设备采用一体机设计, 机器屏幕采用8.4寸触摸屏, 具有一键开关机功能, 避免非法关机, 具有电量显示屏, 在工作中随时了解剩余电量情况, 及时充电。22、配备专业级云台式三角架, 三角架可全方位调节水平与垂直角度, 也可升降高度。</p> <p>23、设备可实现单车道抓拍和双车道抓拍两种抓拍模式。24、外壳材质: 设备整机外箱无风扇设计(防水防尘), 整机不允许有通风孔、风扇等, 必须是全密封的, 以保证其防水防尘效果。壳体应采用铝镁合金及铝制材料(轻便并且防止生锈), 采用大面积铝鳞片状散热片散热, 设备具有2个以上外部USB接口、1个千兆网口、1个内置电源接口和1个闪光灯接口。25、采用高清CCD图像传感器工业级摄像机, 分辨率: ≥4200*2160像素点(即900万像素高清镜头)。26、采用5°角窄波测速雷达, 中心频率: 24—24.15GHz; 27、★测速范围: 5km/h-400km/h, 测速误差用不超过-1km/h-</p>	2	台	115000	230000	





2	佳博 GP-M322 打印机	1、打印方式：热敏式。2、接口类型：USB+蓝牙。3、产品尺寸：长126mm,宽109mm,高61mm。4、裁切方式：自带锯齿形切刀。5、纸卷外径：外径最大50mm,内径最小9mm。6、介质幅宽(含衬纸)：25mm-80mm。	30	台	450	13500	
3	高新兴 DSJ-OXXC3A1 执法记录仪	1、显示屏：2.0英寸TFT高清显示屏。2、支持H.265/H.264视频编码，支持2560*1440P、2304*1296P等分辨率。3、照片分辨率最大支持3600W。4、内置高性能TF卡，最大支持128G。5、图像几何失真≤10%。6、水平视角≥%110°。7、单电池常温连续录像≥8小时，双电池常温连续录像≥16小时。8、10米夜视，夜拍清晰。9、尺寸约70*50*25mm。10、裸机约100g。	40	部	2420	96800	
4	华为 S1730S-S8T4S- QA2交换机	8个以太网端口，4个千兆SFP，视频专网使用	1	台	2300	2300	
5	PDA热敏纸	1、卷芯40mm。2、边距≈1.5mm。3、圆角R=2mm。4、规格20-100mm宽度	200	箱	485	97000	
	合计	大写：肆拾叁万玖仟陆佰元整				439600	

项目名称：购买设备一批

项目编号：62024120908989920

投标单位（盖章）：阿克苏诺泰商贸有限公司

联系电话：15003013593