

拜城县克孜尔乡农机社会化服务项目清单

序号	产品名称	主要参数	作业类型	数量	备注
1	大马力拖拉机2604	整机驱动型式：四驱 *整机外廓尺寸（长×宽×高及部位）mm：≥5700×2850×3450（空滤顶端） *离合器壳体前端面至后驱动轴轴心线的水平距离mm：≥1550 *最小离地间隙及部位mm：≥450 *最高设计理论速度km/h：≥38 *档位数（前进/倒退）：≥16F/16R *配农机导航系统 主变速档位数：≥4 发动机与主离合器连接方式：直联 发动机结构型式：立式、直列、四冲程 发动机进气方式：增压中冷 *最小使用质量kg：≥9800 *最小使用比质量kg/kw：≥51 发动机气缸数：≥6 发动机标定功率kw：≥191.5 发动机额定净功率kw：≥191.5 发动机标定转速r/min：≥2200 发动机冷却方式：水冷 排放：国四排放	播种、牵引等	1	
2	播种机	结构型式：悬挂式 整机外形尺寸（长×宽×高）：≥2880×4300×1900mm 行距≤10mm 工作行数≥40行 工作幅宽：3450 mm 排种器型式：外槽轮式 排种器数量：≥40个 排肥器型式：外槽轮式 排肥器数量：≥40个 排种开沟器型式：双圆盘式 排种开沟器数量：≥40个 排肥开沟器型式：双圆盘式 排肥开沟器数量：≥40个 种/肥箱容积 ≥0.44/0.44 m ³ 排量调节方式：手柄 播种部分传动方式：链条传动 地轮型式：橡胶轮 地轮直径：Φ780mm	播种	1	
3	翻转犁	结构型式：悬挂式 工作状态外形尺寸（长×宽×高）：≥5300×3070×1840mm 配套拖拉机标定功率：147~213.2 kW 犁体数量：≥5+5 个 犁体幅宽：≥500mm 总工作幅宽：≥2500mm 犁体纵向距离：≥870mm 犁轮数量：≥1个 限深轮调节范围：0~200mm	翻地	1	



4	打包机	挂接方式：牵引式 捡拾宽度：>2220mm 压缩室截面尺寸（宽×高）：>105430mm 配套动力范围：>133 KW 捆扎方式：自动缠网	农作物秸 秆打包	1	
5	联合整地 机	连接型式：牵引式 整机配置形式：缺口耙（4）组、圆盘耙（4）组、平土板（4）组、碎土辊（5）组、镇压辊（5）组 整机重量：>4400kg 耙片数：>86片 耙片直径：>φ460mm 耙片间距：>170mm 工作幅宽：>7200mm 耙组最小偏角：<0° 耙组最大偏角：>13° 工作状态外形尺寸（长•宽•高）：>6850•7420•1720mm 运输状态外形尺寸（长•宽•高）：>6850•4760•2850mm 轮胎规格：>20.5/70-16 轮胎数量：>4个 配套动力：135~190 kw	整地	1	

