

## 乌孙古道装配式旅游厕所项目采购清单

采购单位：拜城县文旅局

采购时间：2025年2月18日

| 序号             | 构件名称      | 材质/品牌                 | 数量 | 主要配置功能说明                            |
|----------------|-----------|-----------------------|----|-------------------------------------|
| 1              | 智能开门控制单元  | 专用卫生间锁具               | 4套 | 智能锁具装置,当入厕者进入厕间,将门锁锁定后,门外上部将会显示有人状态 |
| 2              | 蹲便器       | 陶瓷                    | 3个 | 智洁技术、自动冲水                           |
| 3              | 立柱+面盆+水龙头 | 品牌                    | 3套 | 净手使用                                |
| 4              | 拖布池       | 品牌                    | 1个 | 配不锈钢水嘴                              |
| 5              | 给水管       | 品牌PP-R 管材             | 1套 | Ø25mmPPR 热熔管材                       |
| 6              | 排水管       | 品牌U-PVC               | 1套 | 管材设Ø50mm 工业用 PVC                    |
| 7              | 卷纸器       | 不锈钢                   | 3个 | 厕间挂卫生纸                              |
| 8              | 废纸篓       | PVC                   | 3个 | 集中收集,保持室内环境                         |
| 9              | 助力拉手      | 金属喷塑防滑型               | 3个 | (厕间用)在如厕时起手扶支撑作用                    |
| 10             | 整容镜       | 椭圆形或方形<br>400*600*5mm | 3个 | 如厕后整容使用                             |
| 11             | 衣帽钩       | 不锈钢质                  | 3个 | ≤10kg                               |
| 12             | 通风管       | PVC100mm              | 1套 | 通风换气                                |
| 13             | 内部标识      | 亚克力                   | 1个 | 中英两语                                |
| 14             | 智能控制照明    | 欧普照明                  | 5个 | LED                                 |
| 15             | 墙体        | 竹木纤维板或<br>内墙装饰板       | 1套 | 内墙装饰                                |
| 16             | 地坪        | 石塑地板或高档瓷砖             | 1套 | 防滑耐磨材料,防火,防水防腐蚀                     |
| 17             | 顶棚        | PVC 吊顶                | 1套 | 内部装饰                                |
| 18             | 边框        | PVC 阴角阳角              | 1套 | 内墙装饰                                |
| <b>管理室主要配置</b> |           |                       |    |                                     |
| 序号             | 构件名称      | 材质/品牌                 |    | 主要配置功能说明                            |
| 19             | 电磁阀       | 直流 24V                | 1套 | 控制管路中断和开通                           |
| 20             | 配电箱       | 正泰电器                  | 1套 | 断路器                                 |
| 21             | 给水控制系统    | TLS 系统                | 1套 | 为便于管理设于组合柜内                         |
| 22             | 高压泵       | 品牌定制                  | 1个 | 1.5kw 系统超高压冲洗用                      |
| 23             | 自吸泵       | 品牌                    | 1个 | 1.5kw 吸水,送水,扬程 10 米                 |
| 24             | 系统控制箱     | TLS 专属配置              | 1套 | TLS 控制高压冲洗系统                        |
| 25             | 开关插座      | 西门子或品牌                | 3个 | 控制灯及其他电设施                           |
| 26             | 照明系统      | 欧普照明或品牌               | 2套 | LED                                 |
| 27             | 顶棚        | PVC 吊顶                | 1套 | 墙体装饰+结构承载                           |

| 供暖主要配置   |        |              |    |                               |
|----------|--------|--------------|----|-------------------------------|
| 28       | 室内供暖   | 采用电加热地暖      | 1套 | 保证冬季温度适宜                      |
| 29       | 地坪保温   | 20mm挤塑板      | 1套 | 地坪以下                          |
| 30       | 墙体保温   | 阻燃聚氨酯        | 1套 | 增强保温系数                        |
| 外部主要配置   |        |              |    |                               |
| 31       | 外墙板材   | 金属雕花板        | 1套 | 增强外墙美观和保温性能                   |
| 32       | 上旋窗    | 断桥铝(400×400) | 4组 | 双层中空玻璃                        |
| 33       | 厕间显示   | LED滚动显示      | 1组 | 人性化提示                         |
| 34       | 屋顶龙骨   | 钢制焊接         | 1套 | 空腔内保温岩棉填充                     |
| 35       | 屋顶面    | OSB结构板       | 1套 | 结构承载                          |
| 36       | 屋面防水   | SBS防水卷材      | 1套 | 喷枪烤敷于OSB结构板上起到防水              |
| 37       | 屋顶     | 沥青瓦          | 1套 | 水墨灰主要起防水作用                    |
| 38       | 太阳能系统  | /            | 1套 | 配套太阳能系统给整体设备供电                |
| 其他产品技术参数 |        |              |    |                               |
| 1        | 电器控制方式 | /            |    | TLS微电脑逻辑编程控制                  |
| 2        | 电源电压   | /            |    | 市电220V/50Hz                   |
| 3        | 电源进户线  | /            |    | YJV22-3*6 ; (220V)            |
| 4        | 控制电压   | /            |    | 24V                           |
| 5        | 给水进户管  | /            |    | Φ25PPR市政给水                    |
| 6        | 冲洗方式   | /            |    | 自动控制冲水装置                      |
| 7        | 使用环境温度 | /            |    | -零下20℃-40℃                    |
| 8        | 配套给水设施 | /            |    | 采用8立方玻璃钢水罐配套自吸泵使用             |
| 9        | 污水收集设施 | /            |    | 采用8立方玻璃钢化粪池罐污物收集              |
| 10       | 结构形成   | /            |    | 钢制主骨架+木质装饰+高压气水冲系统            |
| 11       | 外形投影尺寸 | /            |    | 5.0m*2.6m*3.0m(±2%)           |
| 12       | 安装要求   | /            |    | 根据现场情况选择合适位置实施土建基础及附属设备<br>吊装 |

备注：以上清单为1座装配式旅游厕所型号和参数；本次采购为2座装配式旅游厕所。