

拜城县克孜尔乡喀日尔依买里村2025年壮大村集体经济收入项目清单



序号	产品名称	主要参数	作业类型	数量	备注
1	50型铲车	1、额定载重量 (kg) : > 5000 2、发动机型式: 电控高压共轨 3、主机尺寸 (长×宽×高) (mm) : > 5900×2750×3500 4、额定功率 (kw) : > 170 5、工作质量 (kg) : > 16300 6、铲斗容量 (m³) : > 2.7 7、卸载高度 (mm) : > 3400 8、最大崛起力 (kN) : > 170 9、排放标准: 国四排放标准发动机 10、轴距 (mm) : > 3250 11、轮距 (mm) : > 2150 12、后轴至铰接点的间距 (mm) : > 1650 13、最小离地间隙 (mm) : < 435 14、倾翻载荷 (kN) : > 118 15、铲斗下插力 (kN) : > 40 16、制动距离 (m) : < 13.98 17、提升时间 (s) : < 5.5 18、三项和 (s) : < 10 19、最高车速 (km/h) : > 40 20、最小转弯半径 (轮胎中心) (mm) : < 6250 21、平均小时燃油消耗量 (kg/h) : < 10 22、所投产品须提供省部级及以上机构出具的型式试验《检验报告》 23、为了保证产品质量, 需要提供生产厂家针对本项目的质量及售后承诺书, 并加盖生产厂家的公章 24、为了保证产品售后, 所投产品变速箱和驱动桥需与整机为同一品牌。	推平、装载等	1	
2	75型挖掘机	1、工作质量 (kg) : > 6800 2、额定功率 (kw) : > 48 3、铲斗容量 (m³) : > 0.21 4、行驶速度 (km/h) : > 28 5、最大牵引力 (kN) : > 50 6、铲斗挖掘力 (kN) : > 40 7、最小离地间隙 (mm) : < 260 8、尾部回转半径 (mm) : < 1950 9、上部平台总宽度 (mm) : > 1945 10、最大挖掘高度 (mm) : > 6300 11、最大挖掘深度 (mm) : > 3200 12、轮胎数量 (个) : > 8 13、轮胎规格: > 8.25-16 14、排放标准: 国四排放标准发动机 15、液压系统类型: 负载敏感 16、配有7寸触摸屏、ROPS驾驶室 (滚翻保护结构)、防飞溅防护网 (前下部)、LED工作灯 (含安装架)、行走倒车报警、旋转警示灯、刹车低压报警系统、全时四轮驱动、远程整机程序更新等功能 17、所投产品提供国家工程机械质量检验检测中心出具的型式《检验报告》 18、为了保障产品售后, 所投产品生产厂家的售后服务体系需符合GBIT 27922-2011《商品售后服务评价体系》五星级要求标准 19、为了保证产品质量, 提供生产厂家针对本项目的质量及售后承诺书, 并加盖生产厂家的公章。	挖掘、装载	1	

