

序号	设备名		单位	数量	单价	金额	备注
1	CF2206	1、每个存储阵列配置2颗通用存储处理器和2颗存储专用处理器（ASIC芯片），需提供厂商官网或官网网页截图； 2、支持≥24GB 设备缓存，存储系统掉电无需电池进行保护。 3、同时支持SSD、15K SAS、10K SAS和7.2K NL-SAS硬盘，支持硬盘混插 4、支持RAID 0 / 1 / 5 / 6 / 10 / MSA DP+，需提供厂商官网或官网网页截图； 5、采用高速多对多磁盘故障恢复方式，提高恢复速度的同时，可保证磁盘复期间应用的性能。无专用指定热备盘，重建全局并发； 6、配置卷的精简配置管理功能，即实际主机映射的存储空间超出存储实际拥有的磁盘空间。要求精简配置支持空间在线回收； 7、支持容错条带再平衡，通过此技术实现，当多盘故障且没有足够热备空间的情况下，实现条带保护层智能调整，保证数据的可用性； 8、配置≥8个10Gb iSCSI 万兆主机接口/阵列； 9、配置≥8块8TB SAS HDD 8、要求支持断电时将控制器缓存数据写入硬件存储设备中，可永久保护，在保护过程中不需要电池保护方式； 9、允许数据卷跨越同时最多240块硬盘，无需进行线性Raid后空间再绑定； 10、配置3年质保服务	台	1	168000	168000	
2	PM9A3	3.84Tnvme硬盘	块	20	5800	116000	
						284000	

