

喀什市第二十五小学（第29中学）设备参数明细

序号	品目名称	型号	单位	数量	备注
1	装订机	自动财务装订机，触控按键，一键可打孔、压铆、切热熔管，快速加热，装订厚度≥35mm，质保期12月	台	1	
2	投影仪	<p>标准亮度≥5000流明（ISO21118标准）；对比度≥10000:1；标准分辨率1024*768（XGA）；灯泡功率≥270W UHM灯泡，整机功率≤400W，最低待机功耗≤0.5W；灯泡寿命≥6000小时，节能模式下灯泡寿命≥8000小时；镜头居中设计，手动1.8倍变焦，可360°位移（垂直±50%，水平±30%）；照度均匀性≥90%；内置扬声器≥10W；机器重量≥8KG；接口HDMI*2，RGB IN*1，RGB IN/OUT *1（输入输出可切换），RJ45*2（其中1个支持DIGITAL LINK），RS-232C*1，VIDEO IN*1，音频输入*3，音频输出*1，USB-A*2（其中1个支持无线模块选配，1个电源DC输出端口）</p> <p>功能特点：自动强光感应功能，投影机内置环境光线传感器能根据环境光线变化自动进行相应的实时调节；单向通风结构设计；采用折叠式双层静电过滤网，可水洗，过滤网更换周期可达16000小时；兼容PJLink™ class1，Crestron Connected 和AMX软件控制；四角校正功能，可对投影图像的每个角进行单独调整；水平±35°、垂直±35°梯形校正；曲面校正功能，可投影曲面屏幕，并有效调节桶状和枕状变形；可通过遥控器快捷键设置“ECO节能管理模式”；USB-A接口可扩展无线模块，支持最多4台设备同时进行无线投影；支持DIGITAL LINK技术，可通过网线传输全高清数字视频、音频和控制信号；DICOM 模拟模式，可再现高度清晰的医疗X-线图像；随机附送“多台投影机监控软件”，用户一台电脑最多可同时操控2048台投影机；顶部换灯，侧面更换过滤网；个性化开机LOGO设计；画面冻结功能，画面放大功能，快门功能以及演示计时器功能；安全防盗设计：安全锁，开机密码设置；直接关机、断电保护；机器面板、接口、遥控器采用全中文标识；</p> <p>幕布1块：200寸4:3电动遥幕布，有效尺寸宽4米，高3米；电动幕选用高亮度、增益大于2.4倍、有效散射角大于32度的幕面材料，具有高分辨率，彩色还原性好，白昼成像清晰的优点。采用先进的加工工艺，幕表面物理参数稳定衰减小，绿色环保的幕面材料无任何气味，幕面平整度好。含安装及调试，质保期12个月</p>	台	1	