

喀什市第十七小学校园监控更换清单表

序号	项目名称	型号	规格(参数)	数量	单位	单价 (元)	合计(元)	备注
1	400万变焦 红外筒型 网络摄像 机	IPC-12A4-IR@PKZ	像素:400万最高分辨率:2560*1440传感器靶面:1/3.0" 光圈:F1.6 变焦方式:电动变焦焦距:2.812mm补光模式:红外补光光距离:50m 宽动态:数字宽动态视频编码格式:超265 H.265 H.264MJPEG视频 流:三码流隐私遮盖区域数目:4个区域增强区域数目:8个最大实况 流路数:20路音频编码格式:G.711A、G.711UMic:1个运动检测:支 持智能抓拍:定时抓拍隔时抓拍 事件抓拍周界布防:越界检测、区 域入侵SD卡接口:Micro SD插槽*1,最大支持128GB电源:DC12V± 25% PDE(IEEE802.3af) 电源接口:5.5mm圆孔接口湿度:≤ 95%RH(相对湿度,无冷凝)防水防尘:IP67外壳材质:石塑烯内衬+ 塑料	36	个	1200	43200	
2	6寸筒机壁 装支架	TR-WM06-C-IN	使用环境:室内、室外尺寸:193mmx60mmx77mm(7.6" x 2.4" x 3.0")重量:0.2kg(0.44lb)材质:铝合金使用范围:筒机壁装调节 范围:水平:360°,垂直:90°	36	个	95	3420	
3	DC12V/1A 墙插式电 源适配器	PWR-DC1201-NB	输入:100-240V/50/60Hz,最大0.3A输出:12V/1.0A工作环境:-10℃ ~40℃(14℉-104℉),≤90%RH	36	个	60	2160	
4	希捷 SkyHawk 8TB硬盘	ST8000VX009	缓存:256MB 转速:5400RPM 接口类型:SATA 尺寸大小:3.5英寸 硬盘类型:监控级	8	个	2600	20800	





5	400万星光 级25倍全 光谱球型 网络摄像 机	IPC-S6624-FW@X25-VF	像素:400万传感器靶面:1/2.8"焦距:4.8~120.0mm倍率:25X补光模式:红外补光 暖光补光补光距离:150米红外补光,30m暖光补光人脸检测:最多可同时检测40个人脸目标;支持效果优先、速度优先、周期优选三种人脸抓拍优选模式;支持人脸角度过滤;支持人脸、人体抓拍;支持人脸属性提取;人脸属性:性别、年龄段、戴眼镜、戴口罩周界布防:支持越界检测、区域入侵、进入区域、离开区域;支持机动车、非机动车、行人目标分类检测抓拍及布防人数统计;人流量统计;支持总人数、进入人数、离开人数统计;支持滞留人数三级报警;支持人数统计清零;人员密度检测;支持人员密度三级报警自动跟踪;支持对画面中的机动车、非机动车、行人目标进行分类跟踪;达到预设跟踪时间后自动返回初始位置人脸属性—人脸检测:性别 年龄段 戴眼镜 戴口罩水平范围:360°连续旋转垂直范围:-15°~90°SD卡接口:Micro SD插槽*1,最大支持256GB音频输入:1路音频输出:1路告警输入:2路告警输出:1路串口:1路RS485串口(防护等级6000V)网口:RJ45 10M/100M自适应以太网电口BNC:支持电源:AC24V±25% DC24V±25%防水防尘:IP66	2	个	2500	5000	
6	施工及辅 材	定制	摄像头安装含网线(国标超五类)、电源线(国标)、水晶头等辅材及施工费	1	批	15000	15000	
7	监控立杆	定制	围墙周界监控立杆(定制 围墙60镀锌管,竖杆2.6米,横臂1米、3向)	2	个	500	1000	
8	合计						90580	

