



喀什市第十七心小学政府采购清单（2024年）

序号	品名	品牌	型号	图 示	技 术 参 数	单位	数量	单价	金额	产地
1	主扩 声音箱	宏牌 /BARO	VS215		系统类型System type: 2×15"二分频全频音箱 频率响应 Frequency: 35Hz-20kHz±3dB 灵敏度 Sensitivity: 112dB/1W/1M@±2dB 额定功率 Power Rating: 950W 峰值功率 Peak Power: 3800W 高音单元 Tweeter Unit: 3"×1 (170磁75芯) 低音单元 Woofer Unit: 15"×2 (190磁75芯) 最大声压级 Peak SPL: 135dB 阻抗 Impedance: 4Ω 连接器 Cannon Plug: NL4×2 箱体材料 Box material: 18mm/BB级夹板 表面处理 Protective Finish: 黑色浮点耐磨喷漆	只	4	3200	12800	
2	反送 音箱	宏牌 /BARO	VS15		系统类型System type: 15"二分频全频音箱 频率响应 Frequency: 45Hz-20kHz±3dB 灵敏度 Sensitivity: 107dB/1W/1M@±2dB 额定功率 Power Rating: 460W 峰值功率 Peak Power: 1840W 高音单元 Tweeter Unit: 1.75"×1 (115磁44芯) 低音单元 Woofer Unit: 15"×1 (170磁65芯) 最大声压级 Peak SPL: 125dB 阻抗 Impedance: 8Ω 连接器 Cannon Plug: NL4×2 箱体材料 Box material: 18mm/BB级夹板 表面处理 Protective Finish: 黑色浮点耐磨喷漆	只	2	2000	4000	





3	主扩 音箱 功率 放大器	宏牌 /BARO	BH1200		8Ω 立体声功率1200W×2; 4Ω 立体声功率:1800W×2; 8Ω 桥接功率2300W×1; 频率范围: (1W@8Ω) 20Hz-20kHz +1/-1dB; 总谐波失真: ≤0.1%; 信噪比: ≥100dB; 尼系数: ≥220:1 速率: 35V/us 电压放大倍数 (0.775V): 120 输入阻抗: 20kΩ 平衡/10kΩ 非平衡 前面板指示: 保护指示灯、削波指示灯、信号指示灯 功放保护: 2、具有直流保护、过载保护、短路保护、	阻 转换	台	2	3400	6800	
4	主扩 音箱 功率 放大器	宏牌 /BARO	BH700		8Ω 立体声功率700W×2; 4Ω 立体声功率:1300W×2; 8Ω 桥接功率1800W×1; 频率范围: (1W@8Ω) 20Hz-20kHz +1/-1dB; 总谐波失真: ≤0.1%; 信噪比: ≥100dB; 尼系数: ≥220:1 速率: 35V/us 电压放大倍数 (0.775V): 120 输入阻抗: 20kΩ 平衡/10kΩ 非平衡 前面板指示: 保护指示灯、削波指示灯、信号指示灯 功放保护: 2、具有直流保护、过载保护、短路保护、	阻 转换	台	1	3100	3100	
5	音频 处理器	宏牌 /BARO	CP4800		●输入通道及插座: 4路XLR母卡农座 ●输出通道及插座: 8路XLR母卡农座 ●输入阻抗: 平衡: 20KΩ ●输出阻抗: 平衡: 100Ω ●PC接口: 面板1个USB接口, 后板2个RS485接口 (RJ-45座), RS232接口 ●共模抑制比: >70dB (1KHz) ●输入范围: ≥17dBu ●频率响应: 20Hz-20KHz (-0.5dB) ●信噪比: >110dB ●失真度: <0.01% OUTPUT=0dBu/1KHz ●通道分离度: >80dB (1KHz)		台	1	3150	3150	



5	调音控制台 (原正品)	雅马哈	MG16XU		16输入通道, 8路单声道; 8个高性能话筒放大器带幻象电源开关; 话筒输入通道含压缩机旋钮; 所有话筒输入均配置三段式通道均衡器和HPF; 3母线 (1辅助, 1组); 极佳手感的60mm推子和发光ON/OFF开关; 轻巧耐用的机身设计; 2.1kg; 与捆绑的CUBASEAI4协同工作提供方便快捷的数字录音与编辑。	台	1	3500	3500	
7	一拖二无线手持话筒 (远距离)	麦谷	MG1950		一拖二无线手持防风参数 接收机: 真U段, 远距离 ■ 工作频率: 500-980MHz ■ 采用微电脑CPU控制 ■ PLL锁相频率合成技术 ■ 频道数100 ■ S/N信噪比: >105dB ■ T. H. D失真: <0.5% ■ 频率响应: 40Hz-18KHz ■ 杂讯锁定静音控制+数码导频锁定静音控制 采用 16A 万能插座, 能兼容全部产品电源接口; 最大输入电流 30A, 单路最大输出电流16A, 工作电压 95V-240V; 设备采用接线柱接线方式, 配置63A大电流空气开关。 前面板拥有电压显示功能 最大输入电流: 30A 单路最大输出电流: 16A 工作电压: 110V ~ 240V 输出电源插座: 后面板 8 个受控 16A 万用插座	套	2	2100	4200	
8	电源时序管理器	锐丰/Rf	P-81			台	1	1100	1100	



9	流动防震航空箱	威发	20U		20U标准机柜，下16U，上4U 前后带门，带1个工作台，带4个万象轮（安装周边设备及调音台）	个	1	1650	1650	
10	主扩声航空箱	威发	22U		22U音响航空箱，后带小门，方便插线，带4个万象轮，方便移动，（1个航空箱装1只VS215）	个	4	1100	4400	
11	反送航空箱	威发	12U		12U音响航空箱，方便插线，带4个万象轮，方便移动，（1个航空箱装1只VS15）	个	2	800	1600	

