

序号	产品名称	品牌型号	参数	单位	数量	单价(元)	总价(元)	备注
1	球机摄像机	DS-2PT1C40IW-D3	PTZ 系列 400 万变焦红外网络球机 海康威视 1 寸红外变焦网络球机, 可实现远程变倍查看及双向语音对讲, 巡店、看店好帮手 采用背照式传感器, 相比传统摄像机前照式传感器, 增加的进光量对图像质量有明显改善效果 支持移动侦测, 区域入侵, 越界侦测等智能侦测功能, 并可通过宽动态, 背光补偿, 3D 数字降噪等技术优化画面, 适应不同场景需求 实现对餐饮、服务商业、书店、小超市等连锁门店、单铺等进行远程管理, 并适用于无人值守的办公室、仓库、财务室、机房、车库等小范围场景 最高分辨率可达 2560 × 1440 @25 fps, 在该分辨率下可输出实时图像 1 个内置麦克风, 1 个内置扬声器, 支持双向语音对讲 支持萤石平台, 海康互联接入 支持红外补光, 红外最远可达 20 m 支持壁挂和吸顶安装 支持宽动态, 背光补偿, 强光抑制, 3D 数字降噪, 适应不同环境 支持 Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC 卡, 最大 256 GB 支持 2.7~8 mm 电动变焦调节 传感器类型: 1/3" Progressive Scan CMOS 最低照度: 彩色: 0.016 Lux @ (F2.0, AGC ON); 黑白: 0.008 Lux @ (F2.0, AGC ON); 0 Lux with IR 焦距: 2.7~8 mm 视场角: 水平视场角: 96.6°-48.9°, 垂直视场角: 51.6°-27.4°, 对角视场角: 114.6°-56.2° 红外照射距离: 最远可达 20 m 防补光过曝: 支持 波长范围: 红外 850 nm 水平范围: 0°~350° 垂直范围: -15°~100° 水平速度: 最大 20°/s 垂直速度: 最大 15°/s 主码流帧率分辨率: 50 Hz: 25 fps(2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 720) 视频压缩标准: H.265, H.264, MJPEG 宽动态: 支持	台	55	480.00	26400	

			网络接口：RJ45 网口，自适应 10M/100M 网络数据 SD 卡扩展：支持 Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC 卡，最大支持 256GB 音频输入：1 个内置麦克风 音频输出：1 个内置扬声器 供电方式：DC：5 V ± 10%，支持防反接保护 电源接口类型：Micro USB 设备功耗：最大功耗：5.5 W 工作温湿度：-10℃-40℃；湿度小于 90% 恢复出厂设置：支持 尺寸：产品尺寸：126.6 × 93.5 × 145.4 mm 包装尺寸：152 × 118 × 164 mm (长 × 宽 × 高) 重量：设备重量：260 g 带包装重量：360 g 防护：IP54				
2	电源适配器	小耳朵 12V 2A	安装方式：插墙式 线长：USB 外接线 3000 mm 纹波/噪声：100 mVp-p 输入接口：国标 输入规格：100 V~240 V，50 Hz/60 Hz，最大 0.3 A 输出接口形式：USB 输出规格：DC5 V/2 A 输出功率：10 W Max 可靠性：50000H@25℃	个	55	18.00	990
3	网络硬盘录像机	DS-8664N-K16-V2	3U 机架式 16 盘位嵌入式网络硬盘录像机，采用短机箱设计，搭载高性能 ATX 电源 【硬件规格】 存储接口：16 个 SATA 接口，可满配 8TB 硬盘 视频接口：2×HDMI，2×VGA 网络接口：2×RJ45 10/100/1000Mbps 自适应以太网口 报警接口：16 路报警输入，9 路报警输出（其中第 9 路支持 CTRL 12V） 反向供电：1 路 DC12V 1A 串行接口：1 路 RS-232 接口，1 路半双工 RS-485 接口 USB 接口：2×USB 2.0，2×USB 3.0 【产品性能】 输入带宽：320Mbps 输出带宽：256Mbps 接入能力：64 路 H.264、H.265 格式高清码流接入	台	2	4200.00	8400

			解码能力：最大支持 12×1080P 显示能力：最大支持 4K+1080P 异源输出 需要和原有电子督学平台（原有电子督学平台为海康威视）对接并调试；需要提供本设备的检测报告及厂家授权售后，不接受经销产品。					
4	硬盘	希捷 10T	10TB, 3.5 英寸 SATA 3.0 接口 转速：5400RPM 缓存：256MB 24×7 全天候高效稳定运行 支持 3 年有限质保服务	块	8	935.00	7480	
5	监视器	创维 75B C20	75 寸护眼功能 低蓝光护眼认证：有“无闪屏护眼认证”，色域值 130%，色域标准 BT. 709 亮度 300-400 尼特 屏幕尺寸 75 英寸 响应时间 6.5ms 屏幕比例 16:9 屏幕分辨率超高清 4K 音响功率 20W 发声单元个数 2	台	1	3780.00	3780	
6	接入交换机	信锐 S15 50U-26P	24 口千兆交换机 24 个 10/100/1000 Base-T 以太网端口，2 个 1/10G Base-X SFP+端口，背板带宽 256Gbps，转发率 96Mbps	台	3	720.00	2160	
7	接入交换机	8 口千兆交换机	提供 8 个千兆电口。千兆网络接入设计。线速转发、无阻塞设计。 存储转发交换方式。 无风扇设计，高可靠性	台	5	100.00	500	
8	六类网线	六类非屏蔽网线	国标高性能六类非屏蔽网线：1、8 芯（中心为十字骨架设计）双绞线铜丝采用无氧铜，导体直径 $0.57 \pm 0.02\text{mm}$/23AWG 绝缘层采用 HDPE 料，实心绝缘，绝缘外径 $0.98 \pm 0.02\text{mm}$ 骨架采用十字型结构护套厚度 $\geq 0.55\text{mm}$，护套外径 $6.0 \pm 0.3\text{mm}$ 护套材料可选 PVC、LSZH、LDPE 直流电阻 $\leq 8.0 \Omega/100\text{m}$，直流电阻不平衡 $\leq 1.5\%$ 传播相时延 $\leq 536\text{ns}/100\text{m}$（250MHz）特性阻抗 $100 \pm 15 \Omega$（4-250MHz）工作温度 $-20^\circ\text{C} \sim 60^\circ\text{C}$，安装拉力 $\leq 100\text{N}$，弯曲半径 $\geq 8 \times$ 护套外径带宽 $\geq 250\text{MHz}$	米	2750	2.40	6600	

9	小喇叭	ROW NKE GK- 706	壁挂功放音响	个	22	30.00	660	
10	辅材	辅材	包含网线及电源线，安装设备所需摄像头支架、适配器、PVC 配件，管件，膨胀管，水晶头，自攻丝，电胶带等五金材料	项	1	9600.0 0	9600	
合计：		陆万陆仟伍佰柒拾元整					66570	